GEDORE | 1 B | Ringsteeksleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 1 B: ringsteeksleutel. Er zijn 41 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1 B 5	6000240	4010886600023	5 mm, zeskant
1 B 5,5	6000320	4010886600030	5.5 mm, zeskant
1 B 6	6000400	4010886600047	6 mm, UD-profiel
1 B 7	6000590	4010886600054	7 mm, UD-profiel
1 B 8	6000670	4010886600061	8 mm, UD-profiel
1 B 9	6000750	4010886600078	9 mm, UD-profiel
1 B 10	6000830	4010886600085	10 mm, UD-profiel
1 B 11	6000910	4010886600092	11 mm, UD-profiel
1 B 12	6001050	4010886600108	12 mm, UD-profiel
1 B 13	6001130	4010886600115	13 mm, UD-profiel
1 B 14	6001210	4010886600122	14 mm, UD-profiel
1 B 15	6001480	4010886600146	15 mm, UD-profiel
1 B 16	6001560	4010886600153	16 mm, UD-profiel
1 B 17	6001640	4010886600160	17 mm, UD-profiel
1 B 18	6001720	4010886600177	18 mm, UD-profiel
1 B 19	6001800	4010886600184	19 mm, UD-profiel
1 B 20	6001990	4010886600191	20 mm, UD-profiel
1 B 21	6002020	4010886600207	21 mm, UD-profiel
1 B 22	6002100	4010886600214	22 mm, UD-profiel
1 B 23	6002290	4010886600221	23 mm, UD-profiel
1 B 24	6002370	4010886600238	24 mm, UD-profiel
1 B 25	6002450	4010886600245	25 mm, UD-profiel

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1 B 26	6002530	4010886600252	26 mm, UD-profiel
1 B 27	6002610	4010886600269	27 mm, UD-profiel
1 B 28	6002880	4010886600283	28 mm, UD-profiel
1 B 29	6002960	4010886600290	29 mm, UD-profiel
1 B 30	6003180	4010886600313	30 mm, UD-profiel
1 B 32	6003260	4010886600320	32 mm, UD-profiel
1 B 33	6003340	4010886600337	33 mm, UD-profiel
1 B 34	6004150	4010886600412	34 mm, UD-profiel
1 B 36	6003420	4010886600344	36 mm, UD-profiel
1 B 38	6003500	4010886600351	38 mm, UD-profiel
1 B 41	6003690	4010886600368	41 mm, UD-profiel
1 B 46	6003770	4010886600375	46 mm, UD-profiel
1 B 50	6003850	4010886600382	50 mm, UD-profiel
1 B 55	6003930	4010886600399	55 mm, UD-profiel
1 B 60	6004070	4010886600405	60 mm, UD-profiel
1 B 65	6004660	4010886600467	65 mm, twaalfkant
1 B 70	6004740	4010886600474	70 mm, twaalfkant
1 B 75	6004820	4010886600481	75 mm, twaalfkant
1 B 80	6004900	4010886600498	80 mm, twaalfkant

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Bekhoek	15°
Ringbuiging	10°

1 B 5 - artikel 6000240

Sleutelwijdte	5 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	101 mm
Breedte	14 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	14 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,015 kg

Kopbreedte 1	8,5 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	9,5 mm
Kopbreedte 2	14,5 mm
Kophoogte 2	3,4 mm
Gewicht (lbs)	0,030 lbs

1 B 5,5 - artikel 6000320

Sleutelwijdte	5.5 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	101 mm
Breedte	14 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	14 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,015 kg
Kopbreedte 1	9,2 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	9,5 mm
Kopbreedte 2	14,5 mm
Kophoogte 2	3,4 mm
Gewicht (lbs)	0,030 lbs

1 B 6 - artikel 6000400

Sleutelwijdte	6 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	101 mm
Breedte	15 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	15 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,016 kg
Kopbreedte 1	9,8 mm

Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	9,5 mm
Kopbreedte 2	15,5 mm
Kophoogte 2	3,4 mm
Gewicht (lbs)	0,040 lbs

1 B 7 - artikel 6000590

Sleutelwijdte	7 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	111 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	112 mm
Nominale breedte	17 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,028 kg
Kopbreedte 1	11,2 mm
Kophoogte 1	6 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	10,5 mm
Kopbreedte 2	17,2 mm
Kophoogte 2	3,7 mm
Gewicht (lbs)	0,060 lbs

1 B 8 - artikel 6000670

Sleutelwijdte	8 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	128 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	125 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,026 kg
Kopbreedte 1	12,5 mm
Kophoogte 1	6,5 mm

Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	11,5 mm
Kopbreedte 2	19,2 mm
Kophoogte 2	4 mm
Gewicht (lbs)	0,060 lbs

1 B 9 - artikel 6000750

Sleutelwijdte	9 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	141 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	138 mm
Nominale breedte	21 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,04 kg
Kopbreedte 1	14,0 mm
Kophoogte 1	7,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	12,5 mm
Kopbreedte 2	21,2 mm
Kophoogte 2	4,3 mm
Gewicht (lbs)	0,080 lbs

1 B 10 - artikel 6000830

Sleutelwijdte	10 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	149 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	148 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,042 kg
Kopbreedte 1	15,5 mm
Kophoogte 1	8,2 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738

Buighoogte 1	14 mm
Kopbreedte 2	23,5 mm
Kophoogte 2	4,7 mm

1 B 11 - artikel 6000910

Sleutelwijdte	11 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	158 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	158 mm
Nominale breedte	24 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,05 kg
Kopbreedte 1	16,8 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	15 mm
Kopbreedte 2	25,5 mm
Kophoogte 2	5 mm
Gewicht (lbs)	0,110 lbs

1 B 12 - artikel 6001050

Sleutelwijdte	12 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	168 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	168 mm
Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,06 kg
Kopbreedte 1	18,2 mm
Kophoogte 1	9,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	16 mm
Kopbreedte 2	27,2 mm

Kophoogte 2	5,3 mm
Gewicht (lbs)	0,140 lbs

1 B 13 - artikel 6001130

Sleutelwijdte	13 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	185 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	185 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,07 kg
Kopbreedte 1	19,5 mm
Kophoogte 1	10,2 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	16,5 mm
Kopbreedte 2	30 mm
Kophoogte 2	6 mm
Gewicht (lbs)	0,180 lbs

1 B 14 - artikel 6001210

Sleutelwijdte	14 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	200 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	198 mm
Nominale breedte	31 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,09 kg
Kopbreedte 1	21,0 mm
Kophoogte 1	11 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	17,5 mm
Kopbreedte 2	32 mm
Kophoogte 2	6,3 mm

Gewicht (lbs)	0,200 lbs

1 B 15 - artikel 6001480

Sleutelwijdte	15 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	211 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	210 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,105 kg
Kopbreedte 1	22,2 mm
Kophoogte 1	11,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	19 mm
Kopbreedte 2	34 mm
Kophoogte 2	6,7 mm
Gewicht (lbs)	0,310 lbs

1 B 16 - artikel 6001560

Sleutelwijdte	16 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	220 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	220 mm
Nominale breedte	34 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,12 kg
Kopbreedte 1	23,5 mm
Kophoogte 1	12 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	20 mm
Kopbreedte 2	36 mm
Kophoogte 2	7 mm
Gewicht (lbs)	0,280 lbs

1 B 17 - artikel 6001640

Sleutelwijdte	17 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	232 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	232 mm
Nominale breedte	37 mm
Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	0,15 kg
Kopbreedte 1	25,0 mm
Kophoogte 1	12,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	21 mm
Kopbreedte 2	38 mm
Kophoogte 2	7,5 mm
Gewicht (lbs)	0,340 lbs

1 B 18 - artikel 6001720

Sleutelwijdte	18 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	245 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	224 mm
Nominale lengte	245 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	224 mm
Gewicht	0,165 kg
Kopbreedte 1	26,5 mm
Kophoogte 1	13,2 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	22,5 mm
Kopbreedte 2	40 mm
Kophoogte 2	7,7 mm
Gewicht (lbs)	0,400 lbs

1 B 19 - artikel 6001800

Sleutelwijdte	19 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	257 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	26 mm
Nominale lengte	258 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	26 mm
Gewicht	0,18 kg
Kopbreedte 1	27,8 mm
Kophoogte 1	13,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	23,5 mm
Kopbreedte 2	42 mm
Kophoogte 2	8 mm
Gewicht (lbs)	0,460 lbs

1 B 20 - artikel 6001990

Sleutelwijdte	20 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	270 mm
Breedte	42 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	270 mm
Nominale breedte	42 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	0,215 kg
Kopbreedte 1	29,2 mm
Kophoogte 1	14,5 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	24,5 mm
Kopbreedte 2	44 mm
Kophoogte 2	8,5 mm
Gewicht (lbs)	0,540 lbs

1 B 21 - artikel 6002020

Sleutelwijdte	21 mm

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	280 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	280 mm
Nominale breedte	43 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	0,245 kg
Kopbreedte 1	30,5 mm
Kophoogte 1	14,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	26 mm
Kopbreedte 2	45,8 mm
Kophoogte 2	8,7 mm
Gewicht (lbs)	0,620 lbs

1 B 22 - artikel 6002100

Sleutelwijdte	22 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	291 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	292 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	0,29 kg
Kopbreedte 1	32,0 mm
Kophoogte 1	14,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	27 mm
Kopbreedte 2	48,2 mm
Kophoogte 2	9 mm
Gewicht (lbs)	0,650 lbs

1 B 23 - artikel 6002290

Sleutelwijdte	23 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE

Lengte	305 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	305 mm
Nominale breedte	48 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	0,35 kg
Kopbreedte 1	33,5 mm
Kophoogte 1	15,5 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	28 mm
Kopbreedte 2	49,8 mm
Kophoogte 2	9,3 mm
Gewicht (lbs)	0,770 lbs

1 B 24 - artikel 6002370

Sleutelwijdte	24 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	320 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	318 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,34 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	15,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	29,5 mm
Kopbreedte 2	52 mm
Kophoogte 2	9,5 mm
Gewicht (lbs)	0,820 lbs

1 B 25 - artikel 6002450

Sleutelwijdte	25 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	328 mm

Breedte	50 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	328 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,431 kg
Kopbreedte 1	36,2 mm
Kophoogte 1	17,5 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	31 mm
Kopbreedte 2	54,2 mm
Kophoogte 2	10 mm
Gewicht (lbs)	0,950 lbs

1 B 26 - artikel 6002530

Sleutelwijdte	26 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	340 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	340 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,481 kg
Kopbreedte 1	37,5 mm
Kophoogte 1	17,5 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	32 mm
Kopbreedte 2	56 mm
Kophoogte 2	10,3 mm
Gewicht (lbs)	1,060 lbs

1 B 27 - artikel 6002610

Sleutelwijdte	27 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	350 mm
Breedte	55 mm

Hoogte	32 mm
Nominale lengte	352 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,47 kg
Kopbreedte 1	39,0 mm
Kophoogte 1	17,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	33 mm
Kopbreedte 2	58 mm
Kophoogte 2	10,5 mm
Gewicht (lbs)	1,130 lbs

1 B 28 - artikel 6002880

Sleutelwijdte	28 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	370 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	34 mm
Nominale lengte	370 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	34 mm
Gewicht	0,578 kg
Kopbreedte 1	40,2 mm
Kophoogte 1	19,5 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	34,5 mm
Kopbreedte 2	60 mm
Kophoogte 2	11 mm
Gewicht (lbs)	1,270 lbs

1 B 29 - artikel 6002960

Sleutelwijdte	29 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	370 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	36 mm

Nominale lengte	370 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	36 mm
Gewicht	0,546 kg
Kopbreedte 1	41,8 mm
Kophoogte 1	19,5 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	34,5 mm
Kopbreedte 2	61,8 mm
Kophoogte 2	11 mm
Gewicht (lbs)	1,200 lbs

1 B 30 - artikel 6003180

Sleutelwijdte	30 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	390 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	37 mm
Nominale lengte	390 mm
Nominale breedte	600 mm
Nominale hoogte	37 mm
Gewicht	0,635 kg
Kopbreedte 1	43,2 mm
Kophoogte 1	19,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	36 mm
Kopbreedte 2	63,5 mm
Kophoogte 2	11,2 mm
Gewicht (lbs)	1,480 lbs

1 B 32 - artikel 6003260

Sleutelwijdte	32 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	410 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	412 mm

Nominale breedte	65 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,79 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	20,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	39 mm
Kopbreedte 2	68 mm
Kophoogte 2	11,8 mm
Gewicht (lbs)	1,510 lbs

1 B 33 - artikel 6003340

Sleutelwijdte	33 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	410 mm
Breedte	66 mm
Hoogte	41 mm
Nominale lengte	412 mm
Nominale breedte	66 mm
Nominale hoogte	41 mm
Gewicht	0,827 kg
Kopbreedte 1	47,5 mm
Kophoogte 1	20,5 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	39 mm
Kopbreedte 2	70,5 mm
Kophoogte 2	11,8 mm
Gewicht (lbs)	1,820 lbs

1 B 34 - artikel 6004150

Sleutelwijdte	34 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	405 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	41 mm
Nominale lengte	412 mm
Nominale breedte	65 mm

Nominale hoogte	41 mm
Gewicht	0,784 kg
Kopbreedte 1	49,0 mm
Kophoogte 1	20,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	39 mm
Kopbreedte 2	70,5 mm
Kophoogte 2	11,8 mm
Gewicht (lbs)	1,730 lbs

1 B 36 - artikel 6003420

Sleutelwijdte	36 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	460 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	41 mm
Nominale lengte	460 mm
Nominale breedte	75 mm
Nominale hoogte	41 mm
Gewicht	1,147 kg
Kopbreedte 1	52,2 mm
Kophoogte 1	23,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	43 mm
Kopbreedte 2	76,2 mm
Kophoogte 2	12,8 mm
Gewicht (lbs)	2,530 lbs

1 B 38 - artikel 6003500

Sleutelwijdte	38 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	460 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	460 mm
Nominale breedte	75 mm
Nominale hoogte	44 mm

Gewicht	1,081 kg
Kopbreedte 1	56,0 mm
Kophoogte 1	24,2 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	43 mm
Kopbreedte 2	79,2 mm
Kophoogte 2	13,2 mm
Gewicht (lbs)	2,380 lbs

1 B 41 - artikel 6003690

Sleutelwijdte	41 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	520 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	46 mm
Nominale lengte	520 mm
Nominale breedte	85 mm
Nominale hoogte	46 mm
Gewicht	1,452 kg
Kopbreedte 1	60,2 mm
Kophoogte 1	25,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	49 mm
Kopbreedte 2	85 mm
Kophoogte 2	14 mm
Gewicht (lbs)	3,200 lbs

1 B 46 - artikel 6003770

Sleutelwijdte	46 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	550 mm
Breedte	98 mm
Hoogte	50 mm
Nominale lengte	550 mm
Nominale breedte	98 mm
Nominale hoogte	50 mm
Gewicht	1,85 kg

Kopbreedte 1	68,0 mm
Kophoogte 1	27,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	53 mm
Kopbreedte 2	95,5 mm
Kophoogte 2	15 mm
Gewicht (lbs)	4,170 lbs

1 B 50 - artikel 6003850

Sleutelwijdte	50 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	575 mm
Breedte	102 mm
Hoogte	55 mm
Nominale lengte	580 mm
Nominale breedte	102 mm
Nominale hoogte	55 mm
Gewicht	2,268 kg
Kopbreedte 1	74,0 mm
Kophoogte 1	29,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	57 mm
Kopbreedte 2	103 mm
Kophoogte 2	16 mm
Gewicht (lbs)	5,000 lbs

1 B 55 - artikel 6003930

Sleutelwijdte	55 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	620 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	59 mm
Nominale lengte	620 mm
Nominale breedte	110 mm
Nominale hoogte	59 mm
Gewicht	2,93 kg
Kopbreedte 1	82,0 mm

Kophoogte 1	30,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	62 mm
Kopbreedte 2	112,5 mm
Kophoogte 2	17 mm
Gewicht (lbs)	6,390 lbs

1 B 60 - artikel 6004070

Sleutelwijdte	60 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	650 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	65 mm
Nominale lengte	660 mm
Nominale breedte	120 mm
Nominale hoogte	65 mm
Gewicht	3,6 kg
Kopbreedte 1	90,0 mm
Kophoogte 1	32 mm
Norm	DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Buighoogte 1	67 mm
Kopbreedte 2	121 mm
Kophoogte 2	18 mm
Gewicht (lbs)	7,940 lbs

1 B 65 - artikel 6004660

Sleutelwijdte	65 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	705 mm
Breedte	125 mm
Hoogte	53 mm
Nominale lengte	710 mm
Nominale breedte	125 mm
Nominale hoogte	53 mm
Gewicht	4,415 kg
Kopbreedte 1	98,0 mm
Kophoogte 1	33 mm

Norm	Not standardised
Buighoogte 1	49,5 mm
Kopbreedte 2	133 mm
Kophoogte 2	22 mm
Gewicht (lbs)	9,730 lbs

1 B 70 - artikel 6004740

Sleutelwijdte	70 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	755 mm
Breedte	135 mm
Hoogte	55 mm
Nominale lengte	760 mm
Nominale breedte	135 mm
Nominale hoogte	55 mm
Gewicht	5,625 kg
Kopbreedte 1	105,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	53,5 mm
Kopbreedte 2	143 mm
Kophoogte 2	24 mm
Gewicht (lbs)	12,400 lbs

1 B 75 - artikel 6004820

Sleutelwijdte	75 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	810 mm
Nominale lengte	810 mm
Gewicht	6,545 kg
Kopbreedte 1	110,0 mm
Kophoogte 1	38 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	57,5 mm
Kopbreedte 2	153 mm
Kophoogte 2	26 mm
Gewicht (lbs)	14,430 lbs

1 B 80 - artikel 6004900

Sleutelwijdte	80 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	860 mm
Breedte	155 mm
Hoogte	65 mm
Nominale lengte	860 mm
Nominale breedte	155 mm
Nominale hoogte	65 mm
Gewicht	8,79 kg
Kopbreedte 1	119,0 mm
Kophoogte 1	41 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	63,5 mm
Kopbreedte 2	163 mm
Kophoogte 2	28 mm
Gewicht (lbs)	19,380 lbs

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6000240
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6000320
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6000400
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6000590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6000670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6000750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6000830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6000910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001210
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001560
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001720
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6001990
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002020
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002100
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002290
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002370
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002450
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6002960

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003180
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003260
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003340
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6004150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003500
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6003930
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6004070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6004660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6004740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6004820
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6004900