GEDORE | 1 B | Ringsteeksleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 1 B: ringsteeksleutel. Er zijn 29 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1 B 1.1/2AF	6007250	4010886600726	1 1/2", twaalfkant
1 B 1.1/4AF	6006870	4010886600689	1 1/4", UD-profiel
1 B 1.1/8AF	6006790	4010886600672	1 1/8", UD-profiel
1 B 1.1/16AF	6006600	4010886600665	1 1/16", UD-profiel
1 B 1.3/4AF	6007410	4010886600740	1 3/4", twaalfkant
1 B 1.3/8AF	6007090	4010886600702	1 3/8", twaalfkant
1 B 1.5/8AF	6007330	4010886600733	1 5/8", twaalfkant
1 B 1.5/16AF	6006950	4010886600696	1 5/16", UD-profiel
1 B 1.7/8AF	6007760	4010886600771	1 7/8", twaalfkant
1 B 1.7/16AF	6007170	4010886600719	1 7/16", twaalfkant
1 B 1.13/16AF	6007680	4010886600764	1 13/16", twaalfkant
1 B 1AF	6006520	4010886600658	1", UD-profiel
1 B 1/2AF	6005550	4010886600559	1/2", UD-profiel
1 B 1/4AF	6005120	4010886600511	1/4", UD-profiel
1 B 2.1/4AF	6008140	4010886600818	2 1/4", twaalfkant
1 B 2.1/16AF	6007920	4010886600795	2 1/16", twaalfkant
1 B 2.3/8AF	6008220	4010886600825	2 3/8", twaalfkant
1 B 2.7/16AF	6008300	4010886600832	2 7/16", twaalfkant
1 B 2AF	6007840	4010886600788	2", twaalfkant
1 B 3/4AF	6006010	4010886600603	3/4", UD-profiel
1 B 3/8AF	6005390	4010886600535	3/8", UD-profiel
1 B 5/8AF	6005710	4010886600573	5/8", UD-profiel

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1 B 5/16AF	6005200	4010886600528	5/16", UD-profiel
1 B 7/8AF	6006360	4010886600634	7/8", UD-profiel
1 B 7/16AF	6005470	4010886600542	7/16", UD-profiel
1 B 9/16AF	6005630	4010886600566	9/16", UD-profiel
1 B 11/16AF	6005980	4010886600597	11/16", UD-profiel
1 B 13/16AF	6006280	4010886600627	13/16", UD-profiel
1 B 15/16AF	6006440	4010886600641	15/16", UD-profiel

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Norm	Vergelijkbaar met DIN 3113 - form B ISO 3318 ISO 7738
Bekhoek	15°
Ringbuiging	10°

1 B 1.1/2AF - artikel 6007250

Sleutelwijdte (AF)	1 1/2"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	465 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	460 mm
Nominale breedte	80 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	1,113 kg
Kopbreedte 1	56,0 mm
Kophoogte 1	24,2 mm
Buighoogte 1	43 mm
Kopbreedte 2	79,2 mm
Kophoogte 2	13,2 mm
Gewicht (lbs)	2,450 lbs

1 B 1.1/4AF - artikel 6006870

Sleutelwijdte (AF)	1 1/4"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	410 mm

Breedte	67 mm
Hoogte	41 mm
Nominale lengte	412 mm
Nominale breedte	67 mm
Nominale hoogte	41 mm
Gewicht	0,861 kg
Kopbreedte 1	45,8 mm
Kophoogte 1	20,5 mm
Buighoogte 1	39 mm
Kopbreedte 2	70,5 mm
Kophoogte 2	11,8 mm
Gewicht (lbs)	1,900 lbs

1 B 1.1/8AF - artikel 6006790

Sleutelwijdte (AF)	1 1/8"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	370 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	370 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	0,587 kg
Kopbreedte 1	41,0 mm
Kophoogte 1	19,5 mm
Buighoogte 1	34,5 mm
Kopbreedte 2	61,8 mm
Kophoogte 2	11 mm
Gewicht (lbs)	1,290 lbs

1 B 1.1/16AF - artikel 6006600

Sleutelwijdte (AF)	1 1/16"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	351 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	352 mm

Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	33 mm
Gewicht	0,559 kg
Kopbreedte 1	39,0 mm
Kophoogte 1	17,5 mm
Buighoogte 1	33 mm
Kopbreedte 2	58 mm
Kophoogte 2	10,5 mm
Gewicht (lbs)	1,230 lbs

1 B 1.3/4AF - artikel 6007410

Sleutelwijdte (AF)	1 3/4"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	550 mm
Breedte	95 mm
Hoogte	50 mm
Nominale lengte	550 mm
Nominale breedte	95 mm
Nominale hoogte	50 mm
Gewicht	1,896 kg
Kopbreedte 1	66,0 mm
Kophoogte 1	27,5 mm
Buighoogte 1	53 mm
Kopbreedte 2	95,5 mm
Kophoogte 2	15 mm
Gewicht (lbs)	4,180 lbs

1 B 1.3/8AF - artikel 6007090

Sleutelwijdte (AF)	1 3/8"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	460 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	460 mm
Nominale breedte	75 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	1,099 kg

Kopbreedte 1	51,5 mm
Kophoogte 1	23,5 mm
Buighoogte 1	43 mm
Kopbreedte 2	75,2 mm
Kophoogte 2	12,8 mm
Gewicht (lbs)	2,420 lbs

1 B 1.5/8AF - artikel 6007330

Sleutelwijdte (AF)	1 5/8"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	520 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	48 mm
Nominale lengte	520 mm
Nominale breedte	82 mm
Nominale hoogte	48 mm
Gewicht	1,457 kg
Kopbreedte 1	60,5 mm
Kophoogte 1	25,5 mm
Buighoogte 1	49 mm
Kopbreedte 2	85 mm
Kophoogte 2	14 mm
Gewicht (lbs)	3,210 lbs

1 B 1.5/16AF - artikel 6006950

Sleutelwijdte (AF)	1 5/16"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	405 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	39 mm
Nominale lengte	412 mm
Nominale breedte	67 mm
Nominale hoogte	39 mm
Gewicht	0,789 kg
Kopbreedte 1	48,5 mm
Kophoogte 1	20,5 mm
Buighoogte 1	39 mm

Kopbreedte 2	70,5 mm
Kophoogte 2	11,8 mm
Gewicht (lbs)	1,740 lbs

1 B 1.7/8AF - artikel 6007760

Sleutelwijdte (AF)	1 7/8"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	550 mm
Breedte	95 mm
Hoogte	50 mm
Nominale lengte	550 mm
Nominale breedte	95 mm
Nominale hoogte	50 mm
Gewicht	1,821 kg
Kopbreedte 1	69,0 mm
Kophoogte 1	27,5 mm
Buighoogte 1	53 mm
Kopbreedte 2	95,5 mm
Kophoogte 2	15 mm
Gewicht (lbs)	4,020 lbs

1 B 1.7/16AF - artikel 6007170

Sleutelwijdte (AF)	1 7/16"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	460 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	460 mm
Nominale breedte	75 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	1,085 kg
Kopbreedte 1	53,0 mm
Kophoogte 1	23,5 mm
Buighoogte 1	43 mm
Kopbreedte 2	75,2 mm
Kophoogte 2	12,8 mm
Gewicht (lbs)	2,390 lbs

1 B 1.13/16AF - artikel 6007680

Sleutelwijdte (AF)	1 13/16"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	550 mm
Breedte	95 mm
Hoogte	50 mm
Nominale lengte	550 mm
Nominale breedte	95 mm
Nominale hoogte	50 mm
Gewicht	1,87 kg
Kopbreedte 1	68,0 mm
Kophoogte 1	27,5 mm
Buighoogte 1	53 mm
Kopbreedte 2	95,5 mm
Kophoogte 2	15 mm
Gewicht (lbs)	4,120 lbs

1 B 1AF - artikel 6006520

Sleutelwijdte (AF)	1"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	340 mm
Breedte	54 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	340 mm
Nominale breedte	54 mm
Nominale hoogte	33 mm
Gewicht	0,473 kg
Kopbreedte 1	36,8 mm
Kophoogte 1	17,5 mm
Buighoogte 1	32 mm
Kopbreedte 2	55,2 mm
Kophoogte 2	10,3 mm
Gewicht (lbs)	1,040 lbs

1 B 1/2AF - artikel 6005550

Sleutelwijdte (AF)	1/2"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE

Lengte	185 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	185 mm
Nominale breedte	29 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,085 kg
Kopbreedte 1	19,2 mm
Kophoogte 1	10,2 mm
Buighoogte 1	16,5 mm
Kopbreedte 2	29,2 mm
Kophoogte 2	6 mm
Gewicht (lbs)	0,190 lbs

1 B 1/4AF - artikel 6005120

Sleutelwijdte (AF)	1/4"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	100 mm
Breedte	15 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	15 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,016 kg
Kopbreedte 1	10,2 mm
Kophoogte 1	5 mm
Buighoogte 1	9,5 mm
Kopbreedte 2	16,2 mm
Kophoogte 2	3,4 mm
Gewicht (lbs)	0,040 lbs

1 B 2.1/4AF - artikel 6008140

Sleutelwijdte (AF)	2 1/4"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	615 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	60 mm

Nominale lengte	620 mm
Nominale breedte	110 mm
Nominale hoogte	60 mm
Gewicht	2,82 kg
Kopbreedte 1	83,0 mm
Kophoogte 1	30,5 mm
Buighoogte 1	62 mm
Kopbreedte 2	112,5 mm
Kophoogte 2	17 mm
Gewicht (lbs)	6,220 lbs

1 B 2.1/16AF - artikel 6007920

Sleutelwijdte (AF)	2 1/16"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	580 mm
Breedte	103 mm
Hoogte	56 mm
Nominale lengte	580 mm
Nominale breedte	103 mm
Nominale hoogte	56 mm
Gewicht	2,29 kg
Kopbreedte 1	75,0 mm
Kophoogte 1	29,5 mm
Buighoogte 1	57 mm
Kopbreedte 2	103,3 mm
Kophoogte 2	16 mm
Gewicht (lbs)	4,960 lbs

1 B 2.3/8AF - artikel 6008220

Sleutelwijdte (AF)	2 3/8"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	655 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	63 mm
Nominale lengte	660 mm
Nominale breedte	120 mm
Nominale hoogte	63 mm

Gewicht	3,51 kg
Kopbreedte 1	90,0 mm
Kophoogte 1	32 mm
Buighoogte 1	67 mm
Kopbreedte 2	121 mm
Kophoogte 2	18 mm
Gewicht (lbs)	7,740 lbs

1 B 2.7/16AF - artikel 6008300

Sleutelwijdte (AF)	2 7/16"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	655 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	64 mm
Nominale lengte	660 mm
Nominale breedte	120 mm
Nominale hoogte	64 mm
Gewicht	3,63 kg
Kopbreedte 1	91,0 mm
Kophoogte 1	32 mm
Buighoogte 1	67 mm
Kopbreedte 2	121 mm
Kophoogte 2	18 mm
Gewicht (lbs)	8,000 lbs

1 B 2AF - artikel 6007840

Sleutelwijdte (AF)	2"
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	580 mm
Nominale lengte	580 mm
Gewicht	2,28 kg
Kopbreedte 1	74,5 mm
Kophoogte 1	29,5 mm
Buighoogte 1	57 mm
Kopbreedte 2	103 mm
Kophoogte 2	16 mm
Gewicht (lbs)	5,030 lbs

1 B 3/4AF - artikel 6006010

Sleutelwijdte (AF)	3/4"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	260 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	258 mm
Nominale breedte	41 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,209 kg
Kopbreedte 1	27,8 mm
Kophoogte 1	13,5 mm
Buighoogte 1	23,5 mm
Kopbreedte 2	42 mm
Kophoogte 2	8 mm
Gewicht (lbs)	0,460 lbs

1 B 3/8AF - artikel 6005390

Sleutelwijdte (AF)	3/8"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	148 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	148 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,045 kg
Kopbreedte 1	14,8 mm
Kophoogte 1	8,2 mm
Buighoogte 1	14 mm
Kopbreedte 2	22,2 mm
Kophoogte 2	4,7 mm
Gewicht (lbs)	0,100 lbs

1 B 5/8AF - artikel 6005710

Sleutelwijdte (AF)	5/8"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE

Lengte	221 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	220 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,136 kg
Kopbreedte 1	23,5 mm
Kophoogte 1	12 mm
Buighoogte 1	20 mm
Kopbreedte 2	36 mm
Kophoogte 2	7 mm
Gewicht (lbs)	0,300 lbs

1 B 5/16AF - artikel 6005200

Sleutelwijdte (AF)	5/16"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	127 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	125 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,027 kg
Kopbreedte 1	12,5 mm
Kophoogte 1	6,5 mm
Buighoogte 1	11,5 mm
Kopbreedte 2	19,2 mm
Kophoogte 2	4 mm
Gewicht (lbs)	0,060 lbs

1 B 7/8AF - artikel 6006360

Sleutelwijdte (AF)	7/8"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	291 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	29 mm

Nominale lengte	292 mm
Nominale breedte	47 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	0,308 kg
Kopbreedte 1	32,5 mm
Kophoogte 1	14,5 mm
Buighoogte 1	27 mm
Kopbreedte 2	48,2 mm
Kophoogte 2	9 mm
Gewicht (lbs)	0,680 lbs

1 B 7/16AF - artikel 6005470

Sleutelwijdte (AF)	7/16"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	158 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	158 mm
Nominale breedte	24 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,053 kg
Kopbreedte 1	17,0 mm
Kophoogte 1	9 mm
Buighoogte 1	15 mm
Kopbreedte 2	25,8 mm
Kophoogte 2	5 mm
Gewicht (lbs)	0,120 lbs

1 B 9/16AF - artikel 6005630

Sleutelwijdte (AF)	9/16"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	199 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	198 mm
Nominale breedte	31 mm
Nominale hoogte	19 mm

Gewicht	0,099 kg
Kopbreedte 1	21,5 mm
Kophoogte 1	11 mm
Buighoogte 1	17,5 mm
Kopbreedte 2	32 mm
Kophoogte 2	6,3 mm
Gewicht (lbs)	0,220 lbs

1 B 11/16AF - artikel 6005980

Sleutelwijdte (AF)	11/16"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	244 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	245 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,192 kg
Kopbreedte 1	25,8 mm
Kophoogte 1	13,2 mm
Buighoogte 1	22,5 mm
Kopbreedte 2	40 mm
Kophoogte 2	7,7 mm
Gewicht (lbs)	0,420 lbs

1 B 13/16AF - artikel 6006280

Sleutelwijdte (AF)	13/16"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	280 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	280 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	0,269 kg
Kopbreedte 1	30,2 mm
Kophoogte 1	14,5 mm

Buighoogte 1	26 mm
Kopbreedte 2	45,8 mm
Kophoogte 2	8,7 mm
Gewicht (lbs)	0,590 lbs

1 B 15/16AF - artikel 6006440

Sleutelwijdte (AF)	15/16"
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	318 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	318 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,403 kg
Kopbreedte 1	34,8 mm
Kophoogte 1	15,5 mm
Buighoogte 1	29,5 mm
Kopbreedte 2	52 mm
Kophoogte 2	9,5 mm
Gewicht (lbs)	0,890 lbs

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007250
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006870
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006790
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006600
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007410
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007090
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007330
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006950
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007760
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007170
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007680
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006520
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6005550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6005120
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6008140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007920
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6008220
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6008300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6007840
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006010
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6005390

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6005710
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6005200
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006360
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6005470
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6005630
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6005980
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006280
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6006440