GEDORE | 19 | Dopsleutel 1/2" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 19: dopsleutel 1/2" zeskant. Er zijn 27 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Geslepen en verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
19 8	6130020	4010886613009	8 mm, zeskant
19 9	6130100	4010886613016	9 mm, zeskant
19 10	6130290	4010886613023	10 mm, zeskant
19 11	6130370	4010886613030	11 mm, zeskant
19 12	6130450	4010886613047	12 mm, zeskant
19 13	6130530	4010886613054	13 mm, zeskant
19 14	6130610	4010886613061	14 mm, zeskant
19 15	6130880	4010886613085	15 mm, zeskant
19 16	6130960	4010886613092	16 mm, zeskant
19 17	6131180	4010886613115	17 mm, zeskant
19 18	6131260	4010886613122	18 mm, zeskant
19 19	6131340	4010886613139	19 mm, zeskant
19 20	6131420	4010886613146	20 mm, zeskant
19 21	6131500	4010886613153	21 mm, zeskant
19 22	6131690	4010886613160	22 mm, zeskant
19 23	6131770	4010886613177	23 mm, zeskant
19 24	6131850	4010886613184	24 mm, zeskant
19 25	6131930	4010886613191	25 mm, zeskant
19 26	6132070	4010886613207	26 mm, zeskant
19 27	6132150	4010886613214	27 mm, zeskant
19 28	6132230	4010886613221	28 mm, zeskant
19 29	6132310	4010886613238	29 mm, zeskant

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
19 30	6132580	4010886613252	30 mm, zeskant
19 32	6132740	4010886613276	32 mm, zeskant
19 33	2545306	4010886929919	33 mm, zeskant
19 34	6138270	4010886613825	34 mm, zeskant
19 36	1718711	4010886840238	36 mm, zeskant

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Geslepen en verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Borging	Kogelborging

19 8 - artikel 6130020

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	38 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,05 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	13,0 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Werkdiepte	15,0 mm

19 9 - artikel 6130100

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	38 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,056 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174

Inzetdiameter 1	14,2 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Werkdiepte	15,0 mm

19 10 - artikel 6130290

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	38 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,06 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	15,5 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Werkdiepte	13,5 mm

19 11 - artikel 6130370

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	38 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,06 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	16,7 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

19 12 - artikel 6130450

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	38 mm
Breedte	22 mm

Hoogte	22 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,055 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	18,0 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

19 13 - artikel 6130530

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	38 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,05 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	19,2 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

19 14 - artikel 6130610

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	38 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,055 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	20,5 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

19 15 - artikel 6130880

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	39 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	39.5 mm
Nominale breedte	23.8 mm
Gewicht	0,07 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	21,7 mm
Inzetdiameter 2	23,8 mm
Werklengte	39,5 mm
Werkdiepte	15,0 mm

19 16 - artikel 6130960

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	39 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	39.5 mm
Nominale breedte	23.8 mm
Gewicht	0,07 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	22,5 mm
Inzetdiameter 2	23,8 mm
Werklengte	39,5 mm
Werkdiepte	15,0 mm

19 17 - artikel 6131180

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	39 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	39.5 mm
Nominale breedte	24 mm
Gewicht	0,065 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174

Inzetdiameter 1	24,0 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	39,5 mm
Werkdiepte	15,0 mm

19 18 - artikel 6131260

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	39 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	39.5 mm
Nominale breedte	25.5 mm
Gewicht	0,07 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	25,5 mm
Inzetdiameter 2	23,0 mm
Werklengte	39,5 mm
Werkdiepte	17,0 mm

19 19 - artikel 6131340

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	40 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	40 mm
Nominale breedte	26.7 mm
Gewicht	0,08 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	26,7 mm
Inzetdiameter 2	24,2 mm
Werklengte	40,0 mm
Werkdiepte	17,0 mm

19 20 - artikel 6131420

Sleutelwijdte	20 mm
Lengte	40 mm
Breedte	28 mm

Hoogte	28 mm
Nominale lengte	40 mm
Nominale breedte	28 mm
Gewicht	0,085 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	28,0 mm
Inzetdiameter 2	25,5 mm
Werklengte	40,0 mm
Werkdiepte	17,0 mm

19 21 - artikel 6131500

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	41 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	41.5 mm
Nominale breedte	29.2 mm
Gewicht	0,106 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	29,2 mm
Inzetdiameter 2	26,0 mm
Werklengte	41,5 mm
Werkdiepte	18,5 mm

19 22 - artikel 6131690

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	42 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	41.5 mm
Nominale breedte	30.5 mm
Gewicht	0,1 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	30,5 mm
Inzetdiameter 2	26,3 mm
Werklengte	41,5 mm
Werkdiepte	18,5 mm

19 23 - artikel 6131770

Sleutelwijdte	23 mm
Lengte	42 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	31 mm
Nominale lengte	41.5 mm
Nominale breedte	31.7 mm
Gewicht	0,095 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	31,7 mm
Inzetdiameter 2	27,5 mm
Werklengte	41,5 mm
Werkdiepte	18,5 mm

19 24 - artikel 6131850

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	41 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	41.5 mm
Nominale breedte	33 mm
Gewicht	0,105 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	33,0 mm
Inzetdiameter 2	28,0 mm
Werklengte	41,5 mm
Werkdiepte	18,5 mm

19 25 - artikel 6131930

Sleutelwijdte	25 mm
Lengte	41 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	34 mm
Nominale lengte	41.5 mm
Nominale breedte	34.2 mm
Gewicht	0,14 kg
Norm	Not standardised

Inzetdiameter 1	34,2 mm
Inzetdiameter 2	28,8 mm
Werklengte	41,5 mm
Werkdiepte	18,5 mm

19 26 - artikel 6132070

Sleutelwijdte	26 mm
Lengte	41 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	41.5 mm
Nominale breedte	35.5 mm
Gewicht	0,145 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	35,5 mm
Inzetdiameter 2	29,4 mm
Werklengte	41,5 mm
Werkdiepte	18,5 mm

19 27 - artikel 6132150

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	41 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	37 mm
Nominale lengte	41.5 mm
Nominale breedte	36.7 mm
Gewicht	0,155 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	36,7 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werklengte	41,5 mm
Werkdiepte	18,5 mm

19 28 - artikel 6132230

Sleutelwijdte	28 mm
Lengte	43 mm
Breedte	38 mm

Hoogte	38 mm
Nominale lengte	43 mm
Nominale breedte	38 mm
Gewicht	0,17 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	38,0 mm
Inzetdiameter 2	30,5 mm
Werklengte	43,0 mm
Werkdiepte	20,0 mm

19 29 - artikel 6132310

Sleutelwijdte	29 mm
Lengte	43 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	39 mm
Nominale lengte	43 mm
Nominale breedte	39.2 mm
Gewicht	0,17 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	39,2 mm
Inzetdiameter 2	31,2 mm
Werklengte	43,0 mm
Werkdiepte	20,0 mm

19 30 - artikel 6132580

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	43 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Nominale lengte	43 mm
Nominale breedte	40.5 mm
Gewicht	0,21 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	40,5 mm
Inzetdiameter 2	32,5 mm
Werklengte	43,0 mm
Werkdiepte	20,5 mm

19 32 - artikel 6132740

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	45 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	43 mm
Nominale lengte	44.5 mm
Nominale breedte	43 mm
Gewicht	0,215 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	43,0 mm
Inzetdiameter 2	34,5 mm
Werklengte	44,5 mm
Werkdiepte	22,5 mm

19 33 - artikel 2545306

Sleutelwijdte	33 mm
Lengte	44 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	44.5 mm
Nominale breedte	44.2 mm
Gewicht	0,24 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	44,2 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	44,5 mm
Werkdiepte	22,5 mm

19 34 - artikel 6138270

Sleutelwijdte	34 mm
Lengte	44 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	44.5 mm
Nominale breedte	45.5 mm
Gewicht	0,25 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174

Inzetdiameter 1	45,5 mm
Inzetdiameter 2	37,0 mm
Werklengte	44,5 mm
Werkdiepte	22,5 mm

19 36 - artikel 1718711

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	44 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	48 mm
Nominale lengte	44.5 mm
Nominale breedte	48 mm
Gewicht	0,28 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	48,0 mm
Inzetdiameter 2	38,0 mm
Werklengte	44,5 mm
Werkdiepte	22,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130020
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130100
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130290
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130370
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130450
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6130960
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131180
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131260
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131340
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131500
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6131930
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6132070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6132150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6132230
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6132310
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6132580
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6132740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2545306

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6138270

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718711