GEDORE | 2 | Ringsleutel UD-profiel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 2: ringsleutel UD-profiel. Er zijn 43 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
2 6X7	6015350	4010886601532	6 x 7 mm
2 7X8	6015430	4010886601549	7 x 8 mm
2 8X9	6015510	4010886601556	8 x 9 mm
2 8X10	6015780	4010886601570	8 x 10 mm
2 9X11	6015860	4010886601587	9 x 11 mm
2 10X11	6015940	4010886601594	10 x 11 mm
2 10X12	6016080	4010886601600	10 x 12 mm
2 10X13	6016160	4010886601617	10 x 13 mm
2 12X13	6016590	4010886601655	12 x 13 mm
2 12X14	6016670	4010886601662	12 x 14 mm
2 13X14	6016750	4010886601679	13 x 14 mm
2 13X15	6016830	4010886601686	13 x 15 mm
2 13X17	6017050	4010886601709	13 x 17 mm
2 14X15	6016910	4010886601693	14 x 15 mm
2 14X17	6017130	4010886601716	14 x 17 mm
2 16X17	6017210	4010886601723	16 x 17 mm
2 16X18	6025660	4010886602560	16 x 18 mm
2 17X19	6017480	4010886601747	17 x 19 mm
2 18X19	6017560	4010886601754	18 x 19 mm
2 18X21	6025740	4010886602577	18 x 21 mm
2 19X22	6017720	4010886601778	19 x 22 mm
2 19X24	6017990	4010886601792	19 x 24 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
2 20X22	6017800	4010886601785	20 x 22 mm
2 21X23	6018020	4010886601808	21 x 23 mm
2 21X24	6025820	4010886602584	21 x 24 mm
2 22X24	6018100	4010886601815	22 x 24 mm
2 24X26	6018370	4010886601839	24 x 26 mm
2 24X27	6018450	4010886601846	24 x 27 mm
2 24X30	6018530	4010886601853	24 x 30 mm
2 25X28	6018610	4010886601860	25 x 28 mm
2 27X29	6018880	4010886601884	27 x 29 mm
2 27X30	6018960	4010886601891	27 x 30 mm
2 27X32	6019180	4010886601914	27 x 32 mm
2 30X32	6019260	4010886601921	30 x 32 mm
2 30X34	6025900	4010886602591	30 x 34 mm
2 30X36	6019340	4010886601938	30 x 36 mm
2 32X36	6019420	4010886601945	32 x 36 mm
2 34X36	6026040	4010886602607	34 x 36 mm
2 36X41	6019500	4010886601952	36 x 41 mm
2 38X42	6019690	4010886601969	38 x 42 mm
2 41X46	6019770	4010886601976	41 x 46 mm
2 46X50	6019850	4010886601983	46 x 50 mm
2 55X60	6019930	4010886601990	55 x 60 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Ringbuiging	5°

2 6X7 - artikel 6015350

Sleutelwijdte	6 mm
Sleutelwijdte 2	7 mm
Lengte	180 mm
Breedte	11 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	170 mm
Nominale breedte	11 mm

Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	0,045 kg
Kopbreedte 1	10,5 mm
Kophoogte 1	5,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	20,7 mm
Kopbreedte 2	12 mm
Kophoogte 2	6,6 mm

2 7X8 - artikel 6015430

Sleutelwijdte	7 mm
Sleutelwijdte 2	8 mm
Lengte	190 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	13 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,068 kg
Kopbreedte 1	12,0 mm
Kophoogte 1	5,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	21,7 mm
Kopbreedte 2	13,3 mm
Kophoogte 2	6,6 mm

2 8X9 - artikel 6015510

Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte 2	9 mm
Lengte	190 mm
Breedte	14 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	182 mm
Nominale breedte	14 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,065 kg
Kopbreedte 1	13,3 mm

Kophoogte 1	6,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	21,7 mm
Kopbreedte 2	14,4 mm
Kophoogte 2	7,6 mm

2 8X10 - artikel 6015780

Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte 2	10 mm
Lengte	190 mm
Breedte	16 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	182 mm
Nominale breedte	16 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,072 kg
Kopbreedte 1	13,3 mm
Kophoogte 1	6,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	21,7 mm
Kopbreedte 2	15,9 mm
Kophoogte 2	8,5 mm

2 9X11 - artikel 6015860

Sleutelwijdte	9 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Lengte	205 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	26 mm
Nominale lengte	195 mm
Nominale breedte	18 mm
Nominale hoogte	26 mm
Gewicht	0,086 kg
Kopbreedte 1	14,4 mm
Kophoogte 1	7,6 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	23,6 mm

Kopbreedte 2	17,5 mm
Kophoogte 2	9,5 mm

2 10X11 - artikel 6015940

Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Lengte	205 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	195 mm
Nominale breedte	17 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	0,089 kg
Kopbreedte 1	15,9 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	23,6 mm
Kopbreedte 2	17,5 mm
Kophoogte 2	9,5 mm

2 10X12 - artikel 6016080

Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdte 2	12 mm
Lengte	205 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	195 mm
Nominale breedte	18 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	0,089 kg
Kopbreedte 1	15,9 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	23,6 mm
Kopbreedte 2	19 mm
Kophoogte 2	9,6 mm

2 10X13 - artikel 6016160

Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	220 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	212 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	0,122 kg
Kopbreedte 1	15,9 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	25,1 mm
Kopbreedte 2	20,1 mm
Kophoogte 2	10,3 mm

2 12X13 - artikel 6016590

Sleutelwijdte	12 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	220 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	28 mm
Nominale lengte	212 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	0,125 kg
Kopbreedte 1	19,0 mm
Kophoogte 1	9,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	25,1 mm
Kopbreedte 2	20,1 mm
Kophoogte 2	10,3 mm

2 12X14 - artikel 6016670

Sleutelwijdte	12 mm
Sleutelwijdte 2	14 mm

Lengte	225 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	212 mm
Nominale breedte	21 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,134 kg
Kopbreedte 1	19,0 mm
Kophoogte 1	9,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	25,1 mm
Kopbreedte 2	21,6 mm
Kophoogte 2	10,6 mm

2 13X14 - artikel 6016750

Sleutelwijdte	13 mm
Sleutelwijdte 2	14 mm
Lengte	235 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	31 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	21 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,156 kg
Kopbreedte 1	20,1 mm
Kophoogte 1	10,3 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	26,1 mm
Kopbreedte 2	21,6 mm
Kophoogte 2	10,6 mm

2 13X15 - artikel 6016830

Sleutelwijdte	13 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	235 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	30 mm

Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,16 kg
Kopbreedte 1	20,1 mm
Kophoogte 1	10,3 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	26,1 mm
Kopbreedte 2	23,1 mm
Kophoogte 2	11,3 mm

2 13X17 - artikel 6017050

Sleutelwijdte	13 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	255 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	245 mm
Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,212 kg
Kopbreedte 1	20,1 mm
Kophoogte 1	10,3 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	27,1 mm
Kopbreedte 2	25,8 mm
Kophoogte 2	12,3 mm

2 14X15 - artikel 6016910

Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	235 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	30 mm

Gewicht	0,154 kg
Kopbreedte 1	21,6 mm
Kophoogte 1	10,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	26,1 mm
Kopbreedte 2	23,1 mm
Kophoogte 2	11,3 mm

2 14X17 - artikel 6017130

Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	250 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	245 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,227 kg
Kopbreedte 1	21,6 mm
Kophoogte 1	10,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	27,1 mm
Kopbreedte 2	25,8 mm
Kophoogte 2	12,3 mm

2 16X17 - artikel 6017210

Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	255 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	245 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,205 kg
Kopbreedte 1	24,2 mm
Kophoogte 1	11,6 mm

Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	27,1 mm
Kopbreedte 2	25,8 mm
Kophoogte 2	12,3 mm

2 16X18 - artikel 6025660

Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte 2	18 mm
Lengte	275 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	265 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	33 mm
Gewicht	0,25 kg
Kopbreedte 1	24,2 mm
Kophoogte 1	11,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	28,6 mm
Kopbreedte 2	27 mm
Kophoogte 2	12,6 mm

2 17X19 - artikel 6017480

Sleutelwijdte	17 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Lengte	275 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	265 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	33 mm
Gewicht	0,25 kg
Kopbreedte 1	25,8 mm
Kophoogte 1	12,3 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	28,6 mm
Kopbreedte 2	28,8 mm

Kophoogte 2	13 mm

2 18X19 - artikel 6017560

Sleutelwijdte	18 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Lengte	275 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	265 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	33 mm
Gewicht	0,258 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Kophoogte 1	12,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	28,6 mm
Kopbreedte 2	28,8 mm
Kophoogte 2	13 mm

2 18X21 - artikel 6025740

Sleutelwijdte	18 mm
Sleutelwijdte 2	21 mm
Lengte	295 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	36 mm
Nominale lengte	285 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	36 mm
Gewicht	0,327 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Kophoogte 1	12,6 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	31 mm
Kopbreedte 2	31,1 mm
Kophoogte 2	13,4 mm

2 19X22 - artikel 6017720

Sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	300 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	37 mm
Nominale lengte	287 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	37 mm
Gewicht	0,352 kg
Kopbreedte 1	28,8 mm
Kophoogte 1	13 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	31 mm
Kopbreedte 2	33 mm
Kophoogte 2	14,3 mm

2 19X24 - artikel 6017990

Sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Lengte	320 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	305 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,419 kg
Kopbreedte 1	28,8 mm
Kophoogte 1	13 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	33 mm
Kopbreedte 2	35,7 mm
Kophoogte 2	14,4 mm

2 20X22 - artikel 6017800

Sleutelwijdte	20 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	300 mm

Breedte	33 mm
Hoogte	36 mm
Nominale lengte	287 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	36 mm
Gewicht	0,345 kg
Kopbreedte 1	30,1 mm
Kophoogte 1	13,3 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	31 mm
Kopbreedte 2	33 mm
Kophoogte 2	14,3 mm

2 21X23 - artikel 6018020

Sleutelwijdte	21 mm
Sleutelwijdte 2	23 mm
Lengte	320 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	305 mm
Nominale breedte	34 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,411 kg
Kopbreedte 1	30,9 mm
Kophoogte 1	13,4 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	33 mm
Kopbreedte 2	34 mm
Kophoogte 2	14,3 mm

2 21X24 - artikel 6025820

Sleutelwijdte	21 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Lengte	320 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	39 mm
Nominale lengte	307 mm

Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	39 mm
Gewicht	0,386 kg
Kopbreedte 1	30,9 mm
Kophoogte 1	13,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	33 mm
Kopbreedte 2	35,7 mm
Kophoogte 2	14,4 mm

2 22X24 - artikel 6018100

Sleutelwijdte	22 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Lengte	320 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	307 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,412 kg
Kopbreedte 1	32,8 mm
Kophoogte 1	14,3 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	33 mm
Kopbreedte 2	35,7 mm
Kophoogte 2	14,4 mm

2 24X26 - artikel 6018370

Sleutelwijdte	24 mm
Sleutelwijdte 2	26 mm
Lengte	340 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	40 mm
Nominale lengte	325 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	0,503 kg

Kopbreedte 1	35,7 mm
Kophoogte 1	14,4 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	34,5 mm
Kopbreedte 2	38 mm
Kophoogte 2	15,3 mm

2 24X27 - artikel 6018450

Sleutelwijdte	24 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Lengte	340 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	40 mm
Nominale lengte	325 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	0,506 kg
Kopbreedte 1	35,7 mm
Kophoogte 1	14,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	34,5 mm
Kopbreedte 2	40,1 mm
Kophoogte 2	15,4 mm

2 24X30 - artikel 6018530

Sleutelwijdte	24 mm
Sleutelwijdte 2	30 mm
Lengte	360 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	42 mm
Nominale lengte	345 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	42 mm
Gewicht	0,579 kg
Kopbreedte 1	35,7 mm
Kophoogte 1	14,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104

Buighoogte 1	35,5 mm
Kopbreedte 2	44,1 mm
Kophoogte 2	16,4 mm

2 25X28 - artikel 6018610

Sleutelwijdte	25 mm
Sleutelwijdte 2	28 mm
Lengte	360 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	42 mm
Nominale lengte	345 mm
Nominale breedte	41 mm
Nominale hoogte	42 mm
Gewicht	0,565 kg
Kopbreedte 1	37,0 mm
Kophoogte 1	14,4 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	35,5 mm
Kopbreedte 2	41,1 mm
Kophoogte 2	15,4 mm

2 27X29 - artikel 6018880

Sleutelwijdte	27 mm
Sleutelwijdte 2	29 mm
Lengte	359 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	43 mm
Nominale lengte	345 mm
Nominale breedte	43 mm
Nominale hoogte	43 mm
Gewicht	0,678 kg
Kopbreedte 1	40,1 mm
Kophoogte 1	14,8 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	35,5 mm
Kopbreedte 2	42,5 mm
Kophoogte 2	16,4 mm

2 27X30 - artikel 6018960

Sleutelwijdte	27 mm
Sleutelwijdte 2	30 mm
Lengte	356 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	42 mm
Nominale lengte	345 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	42 mm
Gewicht	0,628 kg
Kopbreedte 1	40,1 mm
Kophoogte 1	15,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	35,5 mm
Kopbreedte 2	44,1 mm
Kophoogte 2	16,4 mm

2 27X32 - artikel 6019180

Sleutelwijdte	27 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Lengte	385 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	370 mm
Nominale breedte	46 mm
Nominale hoogte	45 mm
Gewicht	0,701 kg
Kopbreedte 1	40,1 mm
Kophoogte 1	15,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	37,4 mm
Kopbreedte 2	47,1 mm
Kophoogte 2	17,4 mm

2 30X32 - artikel 6019260

Sleutelwijdte	30 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm

Lengte	380 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	370 mm
Nominale breedte	47 mm
Nominale hoogte	45 mm
Gewicht	0,731 kg
Kopbreedte 1	44,1 mm
Kophoogte 1	16,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	37,4 mm
Kopbreedte 2	47,1 mm
Kophoogte 2	17,4 mm

2 30X34 - artikel 6025900

Sleutelwijdte	30 mm
Sleutelwijdte 2	34 mm
Lengte	385 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	46 mm
Nominale lengte	375 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	46 mm
Gewicht	0,763 kg
Kopbreedte 1	44,1 mm
Kophoogte 1	16,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	37,4 mm
Kopbreedte 2	50 mm
Kophoogte 2	18,7 mm

2 30X36 - artikel 6019340

Sleutelwijdte	30 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Lengte	410 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	47 mm

Nominale lengte	400 mm
Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	47 mm
Gewicht	0,872 kg
Kopbreedte 1	43,2 mm
Kophoogte 1	16,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	38,4 mm
Kopbreedte 2	52,6 mm
Kophoogte 2	19,4 mm

2 32X36 - artikel 6019420

Sleutelwijdte	32 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Lengte	410 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	47 mm
Nominale lengte	400 mm
Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	47 mm
Gewicht	0,878 kg
Kopbreedte 1	47,1 mm
Kophoogte 1	17,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	38,4 mm
Kopbreedte 2	53 mm
Kophoogte 2	19,4 mm

2 34X36 - artikel 6026040

Sleutelwijdte	34 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Lengte	430 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	48 mm
Nominale lengte	420 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	48 mm

Gewicht	0,929 kg
Kopbreedte 1	50,0 mm
Kophoogte 1	18,7 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	38,4 mm
Kopbreedte 2	53 mm
Kophoogte 2	19,4 mm

2 36X41 - artikel 6019500

Sleutelwijdte	36 mm
Sleutelwijdte 2	41 mm
Lengte	450 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	49 mm
Nominale lengte	440 mm
Nominale breedte	58 mm
Nominale hoogte	49 mm
Gewicht	1,166 kg
Kopbreedte 1	53,0 mm
Kophoogte 1	19,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	40,4 mm
Kopbreedte 2	60,5 mm
Kophoogte 2	20,4 mm

2 38X42 - artikel 6019690

Sleutelwijdte	38 mm
Sleutelwijdte 2	42 mm
Lengte	455 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	49 mm
Nominale lengte	440 mm
Nominale breedte	62 mm
Nominale hoogte	49 mm
Gewicht	1,207 kg
Kopbreedte 1	56,4 mm
Kophoogte 1	19,7 mm

Norm	Not standardised
Buighoogte 1	40,4 mm
Kopbreedte 2	62,5 mm
Kophoogte 2	20,4 mm

2 41X46 - artikel 6019770

Sleutelwijdte	41 mm
Sleutelwijdte 2	46 mm
Lengte	495 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	53 mm
Nominale lengte	485 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	53 mm
Gewicht	1,535 kg
Kopbreedte 1	62,0 mm
Kophoogte 1	20,4 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	42,8 mm
Kopbreedte 2	68,9 mm
Kophoogte 2	22,2 mm

2 46X50 - artikel 6019850

Sleutelwijdte	46 mm
Sleutelwijdte 2	50 mm
Lengte	545 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	58 mm
Nominale lengte	535 mm
Nominale breedte	75 mm
Nominale hoogte	58 mm
Gewicht	1,95 kg
Kopbreedte 1	68,9 mm
Kophoogte 1	22,2 mm
Norm	DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Buighoogte 1	47,8 mm
Kopbreedte 2	75,5 mm

Kophoogte 2	23,6 mm

2 55X60 - artikel 6019930

Sleutelwijdte	55 mm
Sleutelwijdte 2	60 mm
Lengte	630 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	66 mm
Nominale lengte	610 mm
Nominale breedte	90 mm
Nominale hoogte	66 mm
Gewicht	3,125 kg
Kopbreedte 1	84,9 mm
Kophoogte 1	24,6 mm
Norm	Not standardised
Buighoogte 1	54,2 mm
Kopbreedte 2	91,8 mm
Kophoogte 2	25,6 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6015350
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6015430
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6015510
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6015780
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6015860
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6015940
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6016080
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6016160
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6016590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6016670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6016750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6016830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6017050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6016910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6017130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6017210
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6025660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6017480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6017560
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6025740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6017720
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6017990
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6017800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6018020
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6025820

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6018100
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6018370
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6018450
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6018530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6018610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6018880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6018960
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019180
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019260
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6025900
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019340
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6026040
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019500
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6019930