GEDORE | 20 | Dopsleutel 1/4" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 20: dopsleutel 1/4" zeskant. Er zijn 10 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
20 1/2AF	6167960	4010886616796	1/2"
20 1/4AF	6167290	4010886616727	1/4"
20 3/8AF	6167610	4010886616765	3/8"
20 3/16AF	6167020	4010886616703	3/16"
20 5/16AF	6167450	4010886616741	5/16"
20 7/16AF	6167880	4010886616789	7/16"
20 7/32AF	6167100	4010886616710	7/32"
20 9/16AF	6161840	4010886616185	9/16"
20 9/32AF	6167370	4010886616734	9/32"
20 11/32AF	6167530	4010886616758	11/32"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaandrijving (mm)	6,0 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	25 mm
Nominale lengte	25 mm
Norm	DIN 3120 - C 6,3 ISO 1174
Borging	Kogelborging

20 1/2AF - artikel 6167960

Vierkantaansluiting (inch)	1/4" 3/8"
Sleutelwijdte (AF)	1/2"
Gewicht	0,029 kg

Inzetdiameter 1	18,0 mm
Inzetdiameter 2	18,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

20 1/4AF - artikel 6167290

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	1/4"
Gewicht	0,025 kg
Inzetdiameter 1	9,8 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm

20 3/8AF - artikel 6167610

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	3/8"
Gewicht	0,018 kg
Inzetdiameter 1	14,0 mm
Inzetdiameter 2	6,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

20 3/16AF - artikel 6167020

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	3/16"
Gewicht	0,009 kg
Inzetdiameter 1	7,8 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

20 5/16AF - artikel 6167450

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	5/16"
Gewicht	0,013 kg
Inzetdiameter 1	12,0 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm

20 7/16AF - artikel 6167880

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	7/16"

Gewicht	0,023 kg
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	16,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

20 7/32AF - artikel 6167100

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	7/32"
Gewicht	0,009 kg
Inzetdiameter 1	8,8 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

20 9/16AF - artikel 6161840

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	9/16"
Gewicht	0,036 kg
Inzetdiameter 1	20,0 mm
Inzetdiameter 2	20,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

20 9/32AF - artikel 6167370

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	9/32"
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	11,0 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm

20 11/32AF - artikel 6167530

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Sleutelwijdte (AF)	11/32"
Gewicht	0,015 kg
Inzetdiameter 1	13,0 mm
Inzetdiameter 2	13,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167960

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167290

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167610

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167020

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167450

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167880

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167100

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6161840

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167370

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6167530