GEDORE | 26 R | Pijpsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 26 R: pijpsleutel. Er zijn 33 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Koolstofstaal C35. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
26 R 5,5X7	6222810	4010886622285	5,5 x 7 mm
26 R 6X7	6210050	4010886621004	6 x 7 mm
26 R 8X9	6210210	4010886621028	8 x 9 mm
26 R 8X10	6210480	4010886621042	8 x 10 mm
26 R 10X11	6210640	4010886621066	10 x 11 mm
26 R 10X13	6210720	4010886621073	10 x 13 mm
26 R 11X13	6210800	4010886621080	11 x 13 mm
26 R 12X13	6210990	4010886621097	12 x 13 mm
26 R 13X14	6211100	4010886621110	13 x 14 mm
26 R 13X15	6211290	4010886621127	13 x 15 mm
26 R 13X17	6211450	4010886621141	13 x 17 mm
26 R 14X15	6211370	4010886621134	14 x 15 mm
26 R 14X17	6211530	4010886621158	14 x 17 mm
26 R 16X17	6211610	4010886621165	16 x 17 mm
26 R 16X18	6223030	4010886622308	16 x 18 mm
26 R 17X19	6211880	4010886621189	17 x 19 mm
26 R 18X19	6211960	4010886621196	18 x 19 mm
26 R 19X22	6212180	4010886621219	19 x 22 mm
26 R 20X22	6212260	4010886621226	20 x 22 mm
26 R 21X23	6212340	4010886621233	21 x 23 mm
26 R 22X24	6212420	4010886621240	22 x 24 mm
26 R 24X26	6212500	4010886621257	24 x 26 mm
26 R 24X27	6212690	4010886621264	24 x 27 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
26 R 25X28	6212770	4010886621271	25 x 28 mm
26 R 27X30	6212850	4010886621288	27 x 30 mm
26 R 27X32	6212930	4010886621295	27 x 32 mm
26 R 30X32	6213070	4010886621301	30 x 32 mm
26 R 30X36	6213150	4010886621318	30 x 36 mm
26 R 32X36	6213230	4010886621325	32 x 36 mm
26 R 36X41	6213310	4010886621332	36 x 41 mm
26 R 41X46	6213580	4010886621356	41 x 46 mm
26 R 46X50	6213660	4010886621363	46 x 50 mm
26 R 50X55	6213740	4010886621370	50 x 55 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Koolstofstaal C35

26 R 5,5X7 - artikel 6222810

Sleutelwijdte 1	5.5 mm
Sleutelwijdte 2	7 mm
Lengte	111 mm
Breedte	11 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	105 mm
Nominale breedte	11 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,036 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiepte 1	5,0 mm
Inzetdiepte 2	6,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

26 R 6X7 - artikel 6210050

Sleutelwijdte 1	6 mm
Sleutelwijdte 2	7 mm
Lengte	111 mm
Breedte	11 mm
Hoogte	11 mm

Nominale lengte	105 mm
Nominale breedte	11 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,035 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	5,0 mm
Inzetdiepte 2	6,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

26 R 8X9 - artikel 6210210

Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	9 mm
Lengte	112 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	105 mm
Nominale breedte	13 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,041 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	6,0 mm
Inzetdiepte 2	7,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

26 R 8X10 - artikel 6210480

Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	10 mm
Lengte	122 mm
Breedte	15 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	120 mm
Nominale breedte	15 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,049 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	6,0 mm
Inzetdiepte 2	7,5 mm

Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

26 R 10X11 - artikel 6210640

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Lengte	122 mm
Breedte	16 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	120 mm
Nominale breedte	16 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,055 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	7,5 mm
Inzetdiepte 2	8,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

26 R 10X13 - artikel 6210720

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	141 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,072 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	7,5 mm
Inzetdiepte 2	9,5 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 11X13 - artikel 6210800

Sleutelwijdte 1	11 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	140 mm
Breedte	19 mm

Hoogte	17 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,074 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	8,0 mm
Inzetdiepte 2	9,5 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 12X13 - artikel 6210990

Sleutelwijdte 1	12 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	140 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,073 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	9,0 mm
Inzetdiepte 2	9,5 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 13X14 - artikel 6211100

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	14 mm
Lengte	141 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,083 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiepte 1	9,5 mm

Inzetdiepte 2	10,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 13X15 - artikel 6211290

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	141 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,089 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiepte 1	9,5 mm
Inzetdiepte 2	11,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 13X17 - artikel 6211450

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	150 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,139 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	9,5 mm
Inzetdiepte 2	12,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 14X15 - artikel 6211370

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	141 mm

Breedte	21 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	21 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,088 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	10,0 mm
Inzetdiepte 2	11,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 14X17 - artikel 6211530

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	152 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,14 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	10,0 mm
Inzetdiepte 2	12,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 16X17 - artikel 6211610

Sleutelwijdte 1	16 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	151 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,139 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085

Inzetdiepte 1	11,0 mm
Inzetdiepte 2	12,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 16X18 - artikel 6223030

Sleutelwijdte 1	16 mm
Sleutelwijdte 2	18 mm
Lengte	160 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	0,152 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	11,0 mm
Inzetdiepte 2	13,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

26 R 17X19 - artikel 6211880

Sleutelwijdte 1	17 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Lengte	160 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	155 mm
Nominale breedte	27 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,161 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	12,0 mm
Inzetdiepte 2	15,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 18X19 - artikel 6211960

Sleutelwijdte 1	18 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm

Lengte	163 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	155 mm
Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,161 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	13,0 mm
Inzetdiepte 2	15,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 19X22 - artikel 6212180

Sleutelwijdte 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	170 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	28 mm
Nominale lengte	165 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	0,261 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	15,0 mm
Inzetdiepte 2	16,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 20X22 - artikel 6212260

Sleutelwijdte 1	20 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	168 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	165 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	27 mm

Gewicht	0,264 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	15,0 mm
Inzetdiepte 2	16,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 21X23 - artikel 6212340

Sleutelwijdte 1	21 mm
Sleutelwijdte 2	23 mm
Lengte	172 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	28 mm
Nominale lengte	165 mm
Nominale breedte	31 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	0,291 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	15,0 mm
Inzetdiepte 2	17,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 14 Pivot pin 320 mm, Ø 14 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 22X24 - artikel 6212420

Sleutelwijdte 1	22 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Lengte	192 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,23 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	16,0 mm
Inzetdiepte 2	19,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 14 Pivot pin 320 mm, Ø 14 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 24X26 - artikel 6212500

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	26 mm
Lengte	190 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	36 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,314 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	19,0 mm
Inzetdiepte 2	21,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 14 Pivot pin 320 mm, Ø 14 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 24X27 - artikel 6212690

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Lengte	192 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	37 mm
Nominale hoogte	33 mm
Gewicht	0,319 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	19,0 mm
Inzetdiepte 2	21,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 14 Pivot pin 320 mm, Ø 14 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 25X28 - artikel 6212770

Sleutelwijdte 1	25 mm
Sleutelwijdte 2	28 mm
Lengte	200 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	35 mm

Nominale lengte	195 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	0,365 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	19,0 mm
Inzetdiepte 2	21,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 16 Pivot pin 400 mm, Ø 16 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 27X30 - artikel 6212850

Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	30 mm
Lengte	200 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	195 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	0,386 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	21,0 mm
Inzetdiepte 2	22,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 16 Pivot pin 400 mm, Ø 16 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 27X32 - artikel 6212930

Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Lengte	200 mm
Breedte	42 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	195 mm
Nominale breedte	42 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,415 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	21,0 mm

Inzetdiepte 2	26,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 16 Pivot pin 400 mm, Ø 16 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 30X32 - artikel 6213070

Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Lengte	200 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	195 mm
Nominale breedte	43 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,409 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	22,0 mm
Inzetdiepte 2	26,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 16 Pivot pin 400 mm, Ø 16 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

26 R 30X36 - artikel 6213150

Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Lengte	218 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	43 mm
Nominale lengte	215 mm
Nominale breedte	48 mm
Nominale hoogte	43 mm
Gewicht	0,528 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	22,0 mm
Inzetdiepte 2	27,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 18 Pivot pin 500 mm, Ø 18 mm

26 R 32X36 - artikel 6213230

Sleutelwijdte 1	32 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm

Lengte	218 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	42 mm
Nominale lengte	215 mm
Nominale breedte	47 mm
Nominale hoogte	42 mm
Gewicht	0,535 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	26,0 mm
Inzetdiepte 2	27,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 18 Pivot pin 500 mm, Ø 18 mm

26 R 36X41 - artikel 6213310

Sleutelwijdte 1	36 mm
Sleutelwijdte 2	41 mm
Lengte	218 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	48 mm
Nominale lengte	215 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	48 mm
Gewicht	0,678 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	27,0 mm
Inzetdiepte 2	30,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 18 Pivot pin 500 mm, Ø 18 mm

26 R 41X46 - artikel 6213580

Sleutelwijdte 1	41 mm
Sleutelwijdte 2	46 mm
Lengte	245 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	53 mm
Nominale lengte	235 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	53 mm
Gewicht	0,823 kg

Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	30,0 mm
Inzetdiepte 2	33,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 20 Pivot pin 630 mm, Ø 20 mm

26 R 46X50 - artikel 6213660

Sleutelwijdte 1	46 mm
Sleutelwijdte 2	50 mm
Lengte	245 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	53 mm
Nominale lengte	235 mm
Nominale breedte	65 mm
Nominale hoogte	53 mm
Gewicht	0,869 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	33,0 mm
Inzetdiepte 2	35,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 20 Pivot pin 630 mm, Ø 20 mm

26 R 50X55 - artikel 6213740

Sleutelwijdte 1	50 mm
Sleutelwijdte 2	55 mm
Lengte	245 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	63 mm
Nominale lengte	235 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	63 mm
Gewicht	1,126 kg
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Inzetdiepte 1	35,0 mm
Inzetdiepte 2	38,0 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 20 Pivot pin 630 mm, Ø 20 mm

Passende onderdelen en accessoires

De koppelingen gelden voor de hieronder genoemde uitvoering. Gebruik het model en artikelnummer bij het kiezen van een vervangend onderdeel.

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
26 R 5,5X7 / 6222810	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
26 R 5,5X7 / 6222810	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
26 R 6X7 / 6210050	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
26 R 6X7 / 6210050	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
26 R 8X9 / 6210210	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
26 R 8X9 / 6210210	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
26 R 8X10 / 6210480	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
26 R 8X10 / 6210480	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
26 R 10X11 / 6210640	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
26 R 10X11 / 6210640	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
26 R 10X13 / 6210720	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
26 R 10X13 / 6210720	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 11X13 / 6210800	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
26 R 11X13 / 6210800	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 12X13 / 6210990	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
26 R 12X13 / 6210990	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 13X14 / 6211100	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
26 R 13X14 / 6211100	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 13X15 / 6211290	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
26 R 13X15 / 6211290	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 13X17 / 6211450	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
26 R 13X17 / 6211450	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 14X15 / 6211370	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
26 R 14X15 / 6211370	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 14X17 / 6211530	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
26 R 14X17 / 6211530	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 16X17 / 6211610	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
26 R 16X17 / 6211610	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 16X18 / 6223030	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
26 R 16X18 / 6223030	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
26 R 17X19 / 6211880	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
26 R 17X19 / 6211880	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 18X19 / 6211960	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
26 R 18X19 / 6211960	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
26 R 19X22 / 6212180	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
26 R 19X22 / 6212180	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 20X22 / 6212260	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
26 R 20X22 / 6212260	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 21X23 / 6212340	26 D 14 - Wringstaaf 320 mm, d 14 mm	6209040
26 R 21X23 / 6212340	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 22X24 / 6212420	26 D 14 - Wringstaaf 320 mm, d 14 mm	6209040
26 R 22X24 / 6212420	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 24X26 / 6212500	26 D 14 - Wringstaaf 320 mm, d 14 mm	6209040
26 R 24X26 / 6212500	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 24X27 / 6212690	26 D 14 - Wringstaaf 320 mm, d 14 mm	6209040
26 R 24X27 / 6212690	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 25X28 / 6212770	26 D 16 - Wringstaaf 400 mm, d 16 mm	6209120
26 R 25X28 / 6212770	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 27X30 / 6212850	26 D 16 - Wringstaaf 400 mm, d 16 mm	6209120
26 R 27X30 / 6212850	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 27X32 / 6212930	26 D 16 - Wringstaaf 400 mm, d 16 mm	6209120
26 R 27X32 / 6212930	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 30X32 / 6213070	26 D 16 - Wringstaaf 400 mm, d 16 mm	6209120
26 R 30X32 / 6213070	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
26 R 30X36 / 6213150	26 D 18 - Wringstaaf 500 mm, d 18 mm	6209200
26 R 32X36 / 6213230	26 D 18 - Wringstaaf 500 mm, d 18 mm	6209200
26 R 36X41 / 6213310	26 D 18 - Wringstaaf 500 mm, d 18 mm	6209200
26 R 41X46 / 6213580	26 D 20 - Wringstaaf 630 mm, d 20 mm	6209390
26 R 46X50 / 6213660	26 D 20 - Wringstaaf 630 mm, d 20 mm	6209390
26 R 50X55 / 6213740	26 D 20 - Wringstaaf 630 mm, d 20 mm	6209390

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6222810

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6210050

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6210210

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6210480

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6210640

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6210720

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6210800

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6210990

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6211100

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6211290

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6211450
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6211370
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6211530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6211610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6223030
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6211880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6211960
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212180
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212260
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212340
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212500
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6212930
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6213070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6213150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6213230
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6213310
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6213580
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6213660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6213740