GEDORE | 30 | Dopsleutel 3/8" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 30: dopsleutel 3/8" zeskant. Er zijn 18 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/8". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Geslepen en verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
30 6	6230160	4010886623015	6 mm, zeskant
30 7	6230240	4010886623022	7 mm, zeskant
30 8	6230320	4010886623039	8 mm, zeskant
30 9	6230400	4010886623046	9 mm, zeskant
30 10	6230590	4010886623053	10 mm, zeskant
30 11	6233850	4010886623381	11 mm, zeskant
30 12	6233930	4010886623398	12 mm, zeskant
30 13	6234070	4010886623404	13 mm, zeskant
30 14	6234150	4010886623411	14 mm, zeskant
30 15	6234230	4010886623428	15 mm, zeskant
30 16	6234310	4010886623435	16 mm, zeskant
30 17	6234580	4010886623459	17 mm, zeskant
30 18	6234660	4010886623466	18 mm, zeskant
30 19	6234740	4010886623473	19 mm, zeskant
30 20	6234820	4010886623480	20 mm, zeskant
30 21	6234900	4010886623497	21 mm, zeskant
30 22	6235040	4010886623503	22 mm, zeskant
30 24	2194783	4010886883112	24 mm, zeskant

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Afwerking	Geslepen en verchroomd

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Borging	Kogelborging

30 6 - artikel 6230160

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,02 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	9,7 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

30 7 - artikel 6230240

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,024 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	11,0 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

30 8 - artikel 6230320

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm

Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,028 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	12,1 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

30 9 - artikel 6230400

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,027 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	13,5 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

30 10 - artikel 6230590

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,03 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	14,7 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

30 11 - artikel 6233850

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,02 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

30 12 - artikel 6233930

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	18.3 mm
Gewicht	0,03 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	17,2 mm
Inzetdiameter 2	18,3 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

30 13 - artikel 6234070

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	18.5 mm
Gewicht	0,03 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	18,5 mm

Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

30 14 - artikel 6234150

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	29 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	29 mm
Nominale breedte	19.7 mm
Gewicht	0,04 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	19,7 mm
Inzetdiameter 2	18,4 mm
Werklengte	29,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm

30 15 - artikel 6234230

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	30 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	21 mm
Gewicht	0,044 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	21,0 mm
Inzetdiameter 2	19,7 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

30 16 - artikel 6234310

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	30 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm

Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	22.2 mm
Gewicht	0,05 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	21,0 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

30 17 - artikel 6234580

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	30 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	23.5 mm
Gewicht	0,05 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	23,5 mm
Inzetdiameter 2	22,3 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

30 18 - artikel 6234660

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	30 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	24.7 mm
Gewicht	0,062 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	24,7 mm
Inzetdiameter 2	23,0 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

30 19 - artikel 6234740

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	30 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	26 mm
Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	26 mm
Gewicht	0,068 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	26,0 mm
Inzetdiameter 2	23,7 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

30 20 - artikel 6234820

Sleutelwijdte	20 mm
Lengte	31 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	31 mm
Nominale breedte	27.2 mm
Gewicht	0,078 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	27,2 mm
Inzetdiameter 2	24,5 mm
Werklengte	31,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

30 21 - artikel 6234900

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	31 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	31 mm
Nominale breedte	28.5 mm
Gewicht	0,086 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174

Inzetdiameter 1	28,5 mm
Inzetdiameter 2	25,8 mm
Werklengte	31,0 mm
Werkdiepte	13,5 mm

30 22 - artikel 6235040

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	32 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	32 mm
Nominale breedte	29.7 mm
Gewicht	0,092 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	29,7 mm
Inzetdiameter 2	26,3 mm
Werklengte	32,0 mm
Werkdiepte	14,5 mm

30 24 - artikel 2194783

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	33 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	33 mm
Nominale breedte	32 mm
Gewicht	0,1 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	28,0 mm
Werklengte	33,0 mm
Werkdiepte	15,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230160

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230240

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230320

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230400

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6233850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6233930
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234230
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234310
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234580
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234820
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6234900
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6235040
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2194783