# GEDORE | 30 | Dopsleutel 3/8" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 30: dopsleutel 3/8" zeskant. Er zijn 12 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/8". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Geslepen en verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.




## Uitvoeringen en artikelnummers

| Model | Artikelnummer | EAN | Uitvoering |
|---|---|---|---|
| 30 1/2AF | 2101033 | 4010886880425 | 1/2" |
| 30 1/4AF | 6232100 | 4010886623213 | 1/4" |
| 30 3/4AF | 2101092 | 4010886880463 | 3/4" |
| 30 3/8AF | 6232530 | 4010886623251 | 3/8" |
| 30 5/8AF | 2101076 | 4010886880456 | 5/8" |
| 30 5/16AF | 6232370 | 4010886623237 | 5/16" |
| 30 7/8AF | 2101106 | 4010886880470 | 7/8" |
| 30 7/16AF | 2101025 | 4010886880418 | 7/16" |
| 30 9/16AF | 2101041 | 4010886880432 | 9/16" |
| 30 11/16AF | 2101084 | 4010886883457 | 11/16" |
| 30 11/32AF | 6232450 | 4010886623244 | 11/32" |
| 30 19/32AF | 2101068 | 4010886880449 | 19/32" |

## Gemeenschappelijke technische gegevens

| | |
|---|---|
| Vierkantaansluiting (inch) | 3/8" |
| Vierkantaandrijving (mm) | 10,0 mm |
| Afwerking | Geslepen en verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Norm | DIN 3120 - C 10 ISO 1174 |
| Borging | Kogelborging |

## 30 1/2AF - artikel 2101033

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 1/2" |
| Lengte | 28 mm |

| | |
|---|---|
| Breedte | 19,2 mm |
| Nominale lengte | 28 mm |
| Nominale breedte | 19.2 mm |
| Gewicht | 0,035 kg |
| Inzetdiameter 1 | 18,1 mm |
| Inzetdiameter 2 | 19,2 mm |
| Werklengte | 28,0 mm |
| Werkdiepte | 9,0 mm |

### 30 1/4AF - artikel 6232100

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 1/4" |
| Lengte | 28 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale lengte | 28 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,023 kg |
| Inzetdiameter 1 | 10,1 mm |
| Inzetdiameter 2 | 17,5 mm |
| Werklengte | 28,0 mm |
| Werkdiepte | 5,0 mm |

### 30 3/4AF - artikel 2101092

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 3/4" |
| Lengte | 30 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Nominale lengte | 30 mm |
| Nominale breedte | 26 mm |
| Gewicht | 0,065 kg |
| Inzetdiameter 1 | 26,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 23,7 mm |
| Werklengte | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 12,5 mm |

### 30 3/8AF - artikel 6232530

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 3/8" |
| Lengte | 28 mm |
| Breedte | 17,5 mm |

| | |
|---|---|
| Nominale lengte | 28 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,026 kg |
| Inzetdiameter 1 | 14,1 mm |
| Inzetdiameter 2 | 17,5 mm |
| Werklengte | 28,0 mm |
| Werkdiepte | 9,0 mm |

### 30 5/8AF - artikel 2101076

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 5/8" |
| Lengte | 30 mm |
| Breedte | 22,1 mm |
| Nominale lengte | 30 mm |
| Nominale breedte | 22.1 mm |
| Gewicht | 0,048 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,1 mm |
| Inzetdiameter 2 | 20,7 mm |
| Werklengte | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 12,5 mm |

### 30 5/16AF - artikel 6232370

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 5/16" |
| Lengte | 28 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale lengte | 28 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,025 kg |
| Inzetdiameter 1 | 12,1 mm |
| Inzetdiameter 2 | 17,5 mm |
| Werklengte | 28,0 mm |
| Werkdiepte | 9,0 mm |

### 30 7/8AF - artikel 2101106

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 7/8" |
| Lengte | 32 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Nominale lengte | 32 mm |

| | |
|---|---|
| Nominale breedte | 30 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Inzetdiameter 1 | 30,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 26,5 mm |
| Werklengte | 32,0 mm |
| Werkdiepte | 14,5 mm |

### 30 7/16AF - artikel 2101025

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 7/16" |
| Lengte | 28 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale lengte | 28 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,028 kg |
| Inzetdiameter 1 | 16,1 mm |
| Inzetdiameter 2 | 17,5 mm |
| Werklengte | 28,0 mm |
| Werkdiepte | 9,0 mm |

### 30 9/16AF - artikel 2101041

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 9/16" |
| Lengte | 29 mm |
| Breedte | 20,1 mm |
| Nominale lengte | 29 mm |
| Nominale breedte | 20.1 mm |
| Gewicht | 0,039 kg |
| Inzetdiameter 1 | 20,1 mm |
| Inzetdiameter 2 | 18,7 mm |
| Werklengte | 29,0 mm |
| Werkdiepte | 11,0 mm |

### 30 11/16AF - artikel 2101084

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 11/16" |
| Lengte | 30 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Nominale lengte | 30 mm |
| Nominale breedte | 24 mm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,06 kg |
| Inzetdiameter 1 | 24,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,7 mm |
| Werklengte | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 12,5 mm |

### 30 11/32AF - artikel 6232450

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 11/32" |
| Lengte | 28 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale lengte | 28 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,025 kg |
| Inzetdiameter 1 | 13,1 mm |
| Inzetdiameter 2 | 17,5 mm |
| Werklengte | 28,0 mm |
| Werkdiepte | 9,0 mm |

### 30 19/32AF - artikel 2101068

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte (AF) | 19/32" |
| Lengte | 30 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Nominale lengte | 30 mm |
| Nominale breedte | 21 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Inzetdiameter 1 | 21,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 19,7 mm |
| Werklengte | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 12,5 mm |

## Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2101033
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6232100
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2101092
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6232530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2101076
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6232370
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2101106
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2101025
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2101041

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2101084

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6232450

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2101068