GEDORE | 306 | Ringslagsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 306: ringslagsleutel. Er zijn 28 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
306 22	1344331	4010886822777	22 mm
306 24	6475000	4010886647509	24 mm
306 27	6475190	4010886647516	27 mm
306 30	6475270	4010886647523	30 mm
306 32	6475350	4010886647530	32 mm
306 34	6481670	4010886648162	34 mm
306 36	6475430	4010886647547	36 mm
306 38	6474460	4010886647448	38 mm
306 41	6475510	4010886647554	41 mm
306 46	6475780	4010886647578	46 mm
306 50	6475860	4010886647585	50 mm
306 55	6475940	4010886647592	55 mm
306 60	6476080	4010886647608	60 mm
306 65	6476160	4010886647615	65 mm
306 70	6476240	4010886647622	70 mm
306 75	6476320	4010886647639	75 mm
306 80	6476400	4010886647646	80 mm
306 85	6476590	4010886647653	85 mm
306 90	6476670	4010886647660	90 mm
306 95	6476750	4010886647677	95 mm
306 100	6476830	4010886647684	100 mm
306 105	6476910	4010886647691	105 mm
306 110	6477050	4010886647707	110 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
306 115	6477130	4010886647714	115 mm
306 120	6477210	4010886647721	120 mm
306 125	6477480	4010886647745	125 mm
306 130	6477560	4010886647752	130 mm
306 135	6477640	4010886647769	135 mm

306 22 - artikel 1344331

Sleutelwijdte	22 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	165 mm
Nominale lengte	165 mm
Gewicht	0,24 kg
Kopbreedte 1	43,0 mm
Kophoogte 1	15 mm
Norm	Not standardised

306 24 - artikel 6475000

Sleutelwijdte	24 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,27 kg
Kopbreedte 1	42,5 mm
Kophoogte 1	15 mm
Norm	DIN 7444

306 27 - artikel 6475190

Sleutelwijdte	27 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	180 mm
Nominale lengte	180 mm
Gewicht	0,33 kg
Kopbreedte 1	47,0 mm

Kophoogte 1	15,5 mm
Norm	DIN 7444

306 30 - artikel 6475270

Sleutelwijdte	30 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	190 mm
Nominale lengte	190 mm
Gewicht	0,4 kg
Kopbreedte 1	51,5 mm
Kophoogte 1	16,5 mm
Norm	DIN 7444

306 32 - artikel 6475350

Sleutelwijdte	32 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	195 mm
Nominale lengte	195 mm
Gewicht	0,428 kg
Kopbreedte 1	53,0 mm
Kophoogte 1	16,5 mm
Norm	DIN 7444

306 34 - artikel 6481670

Sleutelwijdte	34 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	195 mm
Nominale lengte	195 mm
Gewicht	0,401 kg
Kopbreedte 1	53,0 mm
Kophoogte 1	16,5 mm
Norm	DIN 7444

306 36 - artikel 6475430

Sleutelwijdte	36 mm

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	205 mm
Nominale lengte	205 mm
Gewicht	0,674 kg
Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	19,5 mm
Norm	DIN 7444

306 38 - artikel 6474460

Sleutelwijdte	38 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	205 mm
Nominale lengte	205 mm
Gewicht	0,635 kg
Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	19,5 mm
Norm	Not standardised

306 41 - artikel 6475510

Sleutelwijdte	41 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,76 kg
Kopbreedte 1	66,0 mm
Kophoogte 1	20,5 mm
Norm	DIN 7444

306 46 - artikel 6475780

Sleutelwijdte	46 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	240 mm
Nominale lengte	240 mm

Gewicht	0,999 kg
Kopbreedte 1	75,0 mm
Kophoogte 1	22,5 mm
Norm	DIN 7444

306 50 - artikel 6475860

Sleutelwijdte	50 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	250 mm
Nominale lengte	250 mm
Gewicht	1,093 kg
Kopbreedte 1	80,0 mm
Kophoogte 1	23,5 mm
Norm	DIN 7444

306 55 - artikel 6475940

Sleutelwijdte	55 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	270 mm
Nominale lengte	270 mm
Gewicht	1,42 kg
Kopbreedte 1	87,5 mm
Kophoogte 1	25 mm
Norm	DIN 7444

306 60 - artikel 6476080

Sleutelwijdte	60 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	270 mm
Nominale lengte	270 mm
Gewicht	1,577 kg
Kopbreedte 1	93,5 mm
Kophoogte 1	26 mm
Norm	DIN 7444

306 65 - artikel 6476160

Sleutelwijdte	65 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	290 mm
Nominale lengte	290 mm
Gewicht	2,12 kg
Kopbreedte 1	101,0 mm
Kophoogte 1	29 mm
Norm	DIN 7444

306 70 - artikel 6476240

Sleutelwijdte	70 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	320 mm
Nominale lengte	320 mm
Gewicht	2,66 kg
Kopbreedte 1	109,5 mm
Kophoogte 1	32,5 mm
Norm	DIN 7444

306 75 - artikel 6476320

Sleutelwijdte	75 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	325 mm
Nominale lengte	325 mm
Gewicht	3,01 kg
Kopbreedte 1	114,5 mm
Kophoogte 1	34 mm
Norm	DIN 7444

306 80 - artikel 6476400

Sleutelwijdte	80 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	345 mm

Nominale lengte	345 mm
Gewicht	3,515 kg
Kopbreedte 1	123,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Norm	DIN 7444

306 85 - artikel 6476590

Sleutelwijdte	85 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	360 mm
Nominale lengte	360 mm
Gewicht	3,895 kg
Kopbreedte 1	129,0 mm
Kophoogte 1	37 mm
Norm	DIN 7444

306 90 - artikel 6476670

Sleutelwijdte	90 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	400 mm
Nominale lengte	400 mm
Gewicht	6,37 kg
Kopbreedte 1	152,0 mm
Kophoogte 1	41,5 mm
Norm	DIN 7444

306 95 - artikel 6476750

Sleutelwijdte	95 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	400 mm
Nominale lengte	400 mm
Gewicht	6,285 kg
Kopbreedte 1	152,0 mm
Kophoogte 1	41,5 mm

Norm	DIN 7444

306 100 - artikel 6476830

Sleutelwijdte	100 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	400 mm
Nominale lengte	400 mm
Gewicht	5,82 kg
Kopbreedte 1	152,0 mm
Kophoogte 1	41,5 mm
Norm	DIN 7444

306 105 - artikel 6476910

Sleutelwijdte	105 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	435 mm
Nominale lengte	435 mm
Gewicht	8,66 kg
Kopbreedte 1	172,0 mm
Kophoogte 1	47,5 mm
Norm	DIN 7444

306 110 - artikel 6477050

Sleutelwijdte	110 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	435 mm
Nominale lengte	435 mm
Gewicht	8,44 kg
Kopbreedte 1	172,0 mm
Kophoogte 1	47,5 mm
Norm	DIN 7444

306 115 - artikel 6477130

Sleutelwijdte	115 mm
Ringprofiel	Twaalfkant

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	435 mm
Nominale lengte	435 mm
Gewicht	8,16 kg
Kopbreedte 1	172,0 mm
Kophoogte 1	47,5 mm
Norm	DIN 7444

306 120 - artikel 6477210

Sleutelwijdte	120 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Koolstofstaal C35
Lengte	480 mm
Nominale lengte	480 mm
Gewicht	9,855 kg
Kopbreedte 1	182,0 mm
Kophoogte 1	54 mm
Norm	DIN 7444

306 125 - artikel 6477480

Sleutelwijdte	125 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Koolstofstaal C35
Lengte	480 mm
Nominale lengte	480 mm
Gewicht	9,665 kg
Kopbreedte 1	182,0 mm
Kophoogte 1	54 mm
Norm	Not standardised

306 130 - artikel 6477560

Sleutelwijdte	130 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Koolstofstaal C35
Lengte	520 mm
Nominale lengte	520 mm
Gewicht	12,295 kg

Kopbreedte 1	202,0 mm
Kophoogte 1	58 mm
Norm	DIN 7444

306 135 - artikel 6477640

Sleutelwijdte	135 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Materiaal	Koolstofstaal C35
Lengte	520 mm
Nominale lengte	520 mm
Gewicht	11,79 kg
Kopbreedte 1	202,0 mm
Kophoogte 1	58 mm
Norm	DIN 7444

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1344331
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475000
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475190
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475270
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475350
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6481670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475430
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6474460
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475510
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475780
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475860
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6475940
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476080
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476160
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476240
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476320
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476400
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6476910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6477050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6477130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6477210
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6477480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6477560
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6477640