GEDORE | 34 | Kniegewrichtsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 34: kniegewrichtsleutel. Er zijn 9 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
34 8X9	6299010	4010886629901	8 x 9 mm
34 10X11	6299280	4010886629925	10 x 11 mm
34 12X13	6299360	4010886629932	12 x 13 mm
34 13X17	6299600	4010886629963	13 x 17 mm
34 14X15	6299520	4010886629956	14 x 15 mm
34 16X17	6299870	4010886629987	16 x 17 mm
34 17X19	6299950	4010886629994	17 x 19 mm
34 18X19	6300040	4010886630006	18 x 19 mm
34 20X22	6300120	4010886630013	20 x 22 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Uitvoering	Met dunwandige koppen, groot zwenkbereik en schachtgaten voor wringstaven 26 D en 26 RS

34 8X9 - artikel 6299010

Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	9 mm
Diameter 1	130 mm
Boringdiameter	6 mm
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,1 kg

Inzetdiameter 1	13,0 mm
Inzetdiameter 2	14,2 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

34 10X11 - artikel 6299280

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Diameter 1	155 mm
Boringdiameter	6 mm
Lengte	205 mm
Nominale lengte	205 mm
Gewicht	0,11 kg
Inzetdiameter 1	15,5 mm
Inzetdiameter 2	16,7 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

34 12X13 - artikel 6299360

Sleutelwijdte 1	12 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Diameter 1	180 mm
Boringdiameter	8 mm
Lengte	240 mm
Nominale lengte	240 mm
Gewicht	0,204 kg
Inzetdiameter 1	18,0 mm
Inzetdiameter 2	19,2 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

34 13X17 - artikel 6299600

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Diameter 1	192 mm
Boringdiameter	10 mm
Lengte	275 mm
Nominale lengte	275 mm
Gewicht	0,318 kg
Inzetdiameter 1	19,2 mm

Inzetdiameter 2	24,2 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

34 14X15 - artikel 6299520

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Diameter 1	205 mm
Boringdiameter	8 mm
Lengte	245 mm
Nominale lengte	245 mm
Gewicht	0,215 kg
Inzetdiameter 1	20,5 mm
Inzetdiameter 2	21,7 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

34 16X17 - artikel 6299870

Sleutelwijdte 1	16 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Diameter 1	229 mm
Boringdiameter	10 mm
Lengte	280 mm
Nominale lengte	280 mm
Gewicht	0,334 kg
Inzetdiameter 1	22,9 mm
Inzetdiameter 2	24,2 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

34 17X19 - artikel 6299950

Sleutelwijdte 1	17 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Diameter 1	242 mm
Boringdiameter	12 mm
Lengte	315 mm
Nominale lengte	315 mm
Gewicht	0,411 kg
Inzetdiameter 1	24,2 mm
Inzetdiameter 2	26,7 mm

Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

34 18X19 - artikel 6300040

Sleutelwijdte 1	18 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Diameter 1	255 mm
Boringdiameter	12 mm
Lengte	315 mm
Nominale lengte	315 mm
Gewicht	0,418 kg
Inzetdiameter 1	25,5 mm
Inzetdiameter 2	26,7 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

34 20X22 - artikel 6300120

Sleutelwijdte 1	20 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Diameter 1	280 mm
Boringdiameter	12 mm
Lengte	350 mm
Nominale lengte	350 mm
Gewicht	0,604 kg
Inzetdiameter 1	28,0 mm
Inzetdiameter 2	30,5 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm 26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

Passende onderdelen en accessoires

De koppelingen gelden voor de hieronder genoemde uitvoering. Gebruik het model en artikelnummer bij het kiezen van een vervangend onderdeel.

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
34 8X9 / 6299010	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
34 8X9 / 6299010	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
34 10X11 / 6299280	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
34 10X11 / 6299280	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
34 12X13 / 6299360	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
34 12X13 / 6299360	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
34 13X17 / 6299600	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
34 13X17 / 6299600	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
34 14X15 / 6299520	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
34 14X15 / 6299520	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
34 16X17 / 6299870	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
34 16X17 / 6299870	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
34 17X19 / 6299950	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
34 17X19 / 6299950	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
34 18X19 / 6300040	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
34 18X19 / 6300040	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
34 20X22 / 6300120	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
34 20X22 / 6300120	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6299010

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6299280

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6299360

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6299600

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6299520

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6299870

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6299950

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6300040

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6300120