GEDORE | 400 | Ringsleutel open

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 400: ringsleutel open. Er zijn 15 uitvoeringen beschikbaar. Application on hydraulisch/brake lines. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
400 8X10	6057190	4010886605714	8 x 10 mm, zeskant
400 9X11	6056970	4010886605691	9 x 11 mm, zeskant
400 10X11	6057270	4010886605721	10 x 11 mm, zeskant
400 10X12	6051070	4010886605103	10 x 12 mm, zeskant
400 11X13	6057350	4010886605738	11 x 13 mm, zeskant
400 12X14	6057430	4010886605745	12 x 14 mm, zeskant
400 13X15	6057000	4010886605707	13 x 15 mm, UD-profiel
400 14X17	6057510	4010886605752	14 x 17 mm, UD-profiel
400 17X19	6057780	4010886605776	17 x 19 mm, UD-profiel
400 19X22	6058670	4010886605868	19 x 22 mm, UD-profiel
400 22X24	6057860	4010886605783	22 x 24 mm, UD-profiel
400 24X27	6058750	4010886605875	24 x 27 mm, UD-profiel
400 30X32	6058830	4010886605882	30 x 32 mm, UD-profiel
400 36X41	1933175	4010886865811	36 x 41 mm, UD-profiel
400 46X50	2297183	4010886896884	46 x 50 mm, UD-profiel

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Norm	DIN 3118
Toepassing	Application on hydraulisch/brake lines
Ringhoek	15°

400 8X10 - artikel 6057190

Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	10 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	140 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,05 kg
Kopbreedte 1	18,0 mm
Kophoogte 1	6,5 mm
Minimale openingsbreedte 1	6,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	7,0 mm
Kopbreedte 2	20 mm
Kophoogte 2	8 mm
Gewicht (lbs)	0,100 lbs

400 9X11 - artikel 6056970

Sleutelwijdte 1	9 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	145 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	145 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,06 kg
Kopbreedte 1	19,0 mm
Kophoogte 1	7,5 mm
Minimale openingsbreedte 1	6,5 mm
Maximale openingsbreedte 2	8,5 mm
Kopbreedte 2	22 mm
Kophoogte 2	8,5 mm
Gewicht (lbs)	0,130 lbs

400 10X11 - artikel 6057270

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	150 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,064 kg
Kopbreedte 1	20,0 mm
Kophoogte 1	8 mm
Minimale openingsbreedte 1	7,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	8,5 mm
Kopbreedte 2	22 mm
Kophoogte 2	8,5 mm
Gewicht (lbs)	0,140 lbs

400 10X12 - artikel 6051070

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	12 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	152 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,073 kg
Kopbreedte 1	20,0 mm
Kophoogte 1	8 mm
Minimale openingsbreedte 1	7,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	9,0 mm
Kopbreedte 2	24 mm
Kophoogte 2	9,5 mm

Gewicht (lbs)	0,160 lbs

400 11X13 - artikel 6057350

Sleutelwijdte 1	11 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	160 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,08 kg
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Minimale openingsbreedte 1	8,5 mm
Maximale openingsbreedte 2	10,0 mm
Kopbreedte 2	26 mm
Kophoogte 2	10,5 mm
Gewicht (lbs)	0,170 lbs

400 12X14 - artikel 6057430

Sleutelwijdte 1	12 mm
Sleutelwijdte 2	14 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	170 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	170 mm
Nominale breedte	29 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,1 kg
Kopbreedte 1	24,0 mm
Kophoogte 1	9,5 mm
Minimale openingsbreedte 1	9,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	11,0 mm
Kopbreedte 2	28 mm

Kophoogte 2	11,2 mm
Gewicht (lbs)	0,230 lbs

400 13X15 - artikel 6057000

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	180 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,12 kg
Kopbreedte 1	26,0 mm
Kophoogte 1	10,5 mm
Minimale openingsbreedte 1	10,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	12,0 mm
Kopbreedte 2	29 mm
Kophoogte 2	11,8 mm
Gewicht (lbs)	0,260 lbs

400 14X17 - artikel 6057510

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	195 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	195 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,14 kg
Kopbreedte 1	28,0 mm
Kophoogte 1	11,5 mm
Minimale openingsbreedte 1	11,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	14,0 mm

Kopbreedte 2	32 mm
Kophoogte 2	12,2 mm
Gewicht (lbs)	0,300 lbs

400 17X19 - artikel 6057780

Sleutelwijdte 1	17 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	215 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	210 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,17 kg
Kopbreedte 1	32,0 mm
Kophoogte 1	12,2 mm
Minimale openingsbreedte 1	14,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	15,0 mm
Kopbreedte 2	35 mm
Kophoogte 2	13,2 mm
Gewicht (lbs)	0,400 lbs

400 19X22 - artikel 6058670

Sleutelwijdte 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	232 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	230 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,235 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	13,2 mm
Minimale openingsbreedte 1	15,0 mm

Maximale openingsbreedte 2	17,0 mm
Kopbreedte 2	41 mm
Kophoogte 2	15,2 mm
Gewicht (lbs)	0,540 lbs

400 22X24 - artikel 6057860

Sleutelwijdte 1	22 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	250 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	250 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,335 kg
Kopbreedte 1	41,0 mm
Kophoogte 1	15,2 mm
Minimale openingsbreedte 1	17,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	18,0 mm
Kopbreedte 2	45 mm
Kophoogte 2	16,2 mm
Gewicht (lbs)	0,740 lbs

400 24X27 - artikel 6058750

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	270 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	270 mm
Nominale breedte	46 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	0,385 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	16,2 mm

Minimale openingsbreedte 1	18,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	20,0 mm
Kopbreedte 2	48 mm
Kophoogte 2	17,2 mm
Gewicht (lbs)	0,900 lbs

400 30X32 - artikel 6058830

Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	300 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	31 mm
Nominale lengte	300 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,52 kg
Kopbreedte 1	50,0 mm
Kophoogte 1	20,2 mm
Minimale openingsbreedte 1	22,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	24,0 mm
Kopbreedte 2	52 mm
Kophoogte 2	22,2 mm
Gewicht (lbs)	1,270 lbs

400 36X41 - artikel 1933175

Sleutelwijdte 1	36 mm
Sleutelwijdte 2	41 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	345 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	351 mm
Nominale breedte	65 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,95 kg
Kopbreedte 1	58,0 mm

Kophoogte 1	25,2 mm
Minimale openingsbreedte 1	25,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	32,0 mm
Kopbreedte 2	66 mm
Kophoogte 2	28,2 mm
Gewicht (lbs)	2,160 lbs

400 46X50 - artikel 2297183

Sleutelwijdte 1	46 mm
Sleutelwijdte 2	50 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	395 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	396 mm
Nominale breedte	75 mm
Nominale hoogte	45 mm
Gewicht	1,78 kg
Kopbreedte 1	74,0 mm
Kophoogte 1	31,5 mm
Minimale openingsbreedte 1	35,0 mm
Maximale openingsbreedte 2	39,0 mm
Kopbreedte 2	79 mm
Kophoogte 2	33,5 mm
Gewicht (lbs)	1,760 lbs

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6057190
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6056970
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6057270
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6051070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6057350
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6057430
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6057000
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6057510
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6057780
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6058670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6057860
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6058750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6058830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1933175