GEDORE | 534 | Steekdopsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 534: steekdopsleutel. Er zijn 9 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
534 10	6512060	4010886651209	10 mm
534 11	6512140	4010886651216	11 mm
534 13	6512300	4010886651230	13 mm
534 14	6512490	4010886651247	14 mm
534 15	6512570	4010886651254	15 mm
534 16	6512650	4010886651261	16 mm
534 17	6512730	4010886651278	17 mm
534 18	6513030	4010886651308	18 mm
534 19	6512810	4010886651285	19 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Uitvoering	Slanke uitvoering met vrij draaibare dopzijde

534 10 - artikel 6512060

Sleutelwijdte	10 mm
Diameter 1	155 mm
Lengte	179 mm
Nominale lengte	179 mm
Gewicht	0,071 kg
Kophoogte 1	4,7 mm
Inzetdiameter 1	15,5 mm
Aanbevolen accessoires	26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

534 11 - artikel 6512140

Sleutelwijdte	11 mm
Diameter 1	167 mm
Lengte	189 mm
Nominale lengte	189 mm
Gewicht	0,087 kg
Kophoogte 1	5 mm
Inzetdiameter 1	16,7 mm
Aanbevolen accessoires	26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

534 13 - artikel 6512300

Sleutelwijdte	13 mm
Diameter 1	192 mm
Lengte	208 mm
Nominale lengte	208 mm
Gewicht	0,14 kg
Kophoogte 1	6 mm
Inzetdiameter 1	19,2 mm
Aanbevolen accessoires	26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

534 14 - artikel 6512490

Sleutelwijdte	14 mm
Diameter 1	205 mm
Lengte	218 mm
Nominale lengte	218 mm
Gewicht	0,151 kg
Kophoogte 1	6,3 mm
Inzetdiameter 1	20,5 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

534 15 - artikel 6512570

Sleutelwijdte	15 mm
Diameter 1	217 mm
Lengte	231 mm
Nominale lengte	231 mm
Gewicht	0,169 kg
Kophoogte 1	6,7 mm
Inzetdiameter 1	21,7 mm

Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

534 16 - artikel 6512650

Sleutelwijdte	16 mm
Diameter 1	229 mm
Lengte	244 mm
Nominale lengte	244 mm
Gewicht	0,222 kg
Kophoogte 1	7 mm
Inzetdiameter 1	22,9 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm 26 RS 1 Stepped pivot pin 190 mm, Ø 5 + 6 mm

534 17 - artikel 6512730

Sleutelwijdte	17 mm
Diameter 1	242 mm
Lengte	255 mm
Nominale lengte	255 mm
Gewicht	0,237 kg
Kophoogte 1	7,5 mm
Inzetdiameter 1	24,2 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

534 18 - artikel 6513030

Sleutelwijdte	18 mm
Diameter 1	255 mm
Lengte	269 mm
Nominale lengte	269 mm
Gewicht	0,273 kg
Kophoogte 1	7,7 mm
Inzetdiameter 1	25,5 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

534 19 - artikel 6512810

Sleutelwijdte	19 mm
Diameter 1	267 mm
Lengte	283 mm
Nominale lengte	283 mm
Gewicht	0,304 kg

Kophoogte 1	8 mm
Inzetdiameter 1	26,7 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm 26 RS 2 Stepped pivot pin 240 mm, Ø 8 + 10 mm

Passende onderdelen en accessoires

De koppelingen gelden voor de hieronder genoemde uitvoering. Gebruik het model en artikelnummer bij het kiezen van een vervangend onderdeel.

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
534 10 / 6512060	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
534 11 / 6512140	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
534 13 / 6512300	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
534 14 / 6512490	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
534 14 / 6512490	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
534 15 / 6512570	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
534 15 / 6512570	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
534 16 / 6512650	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
534 16 / 6512650	26 RS 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm	6219350
534 17 / 6512730	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
534 17 / 6512730	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
534 18 / 6513030	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
534 18 / 6513030	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430
534 19 / 6512810	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
534 19 / 6512810	26 RS 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm	6219430

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6512060

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6512140

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6512300

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6512490

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6512570

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6512650

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6512730

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6513030

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6512810