GEDORE | 626 | Pijpsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 626: pijpsleutel. Er zijn 15 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
626 6X7	6525120	4010886652510	6 x 7 mm, massiv
626 8X9	6525200	4010886652527	8 x 9 mm, solid
626 10X11	6525390	4010886652534	10 x 11 mm, solid
626 12X13	6525470	4010886652541	12 x 13 mm, solid
626 13X17	6520750	4010886652077	13 x 17 mm, solid
626 14X15	6525710	4010886652572	14 x 15 mm, solid
626 16X17	6526280	4010886652626	16 x 17 mm, solid
626 17X19	6526360	4010886652633	17 x 19 mm, solid
626 18X19	6526440	4010886652640	18 x 19 mm, solid
626 19X22	6526520	4010886652657	19 x 22 mm, solid
626 20X22	6526600	4010886652664	20 x 22 mm, solid
626 24X26	6526870	4010886652688	24 x 26 mm, solid
626 24X27	6526950	4010886652695	24 x 27 mm, solid
626 30X32	6527170	4010886652718	30 x 32 mm, solid
626 32X36	6527250	4010886652725	32 x 36 mm, solid

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Norm	Vergelijkbaar met DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085

626 6X7 - artikel 6525120

Zeskantaansluiting (mm)	8,0 mm
Sleutelwijdte 1	6 mm

Sleutelwijdte 2	7 mm
Diameter 1	95 mm
Lengte	105 mm
Nominale lengte	105 mm
Gewicht	0,04 kg
Kopdiameter 1	10 mm
Inzetdiepte 1	6,0 mm
Inzetdiepte 2	7,0 mm
Kopdiameter 2	11 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 1 Stepped pivot pin 190 mm lang, Ø 3.7-7.0 mm

626 8X9 - artikel 6525200

Zeskantaansluiting (mm)	9,0 mm
Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	9 mm
Diameter 1	120 mm
Lengte	110 mm
Nominale lengte	110 mm
Gewicht	0,052 kg
Kopdiameter 1	12 mm
Inzetdiepte 1	7,0 mm
Inzetdiepte 2	8,0 mm
Kopdiameter 2	13 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 1 Stepped pivot pin 190 mm lang, Ø 3.7-7.0 mm

626 10X11 - artikel 6525390

Zeskantaansluiting (mm)	11,0 mm
Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Diameter 1	145 mm
Lengte	120 mm
Nominale lengte	120 mm
Gewicht	0,06 kg
Kopdiameter 1	15 mm
Inzetdiepte 1	9,0 mm
Inzetdiepte 2	9,5 mm
Kopdiameter 2	16 mm

Aanbevolen accessoires	626 S 1 Stepped pivot pin 190 mm lang, Ø 3.7-7.0 mm

626 12X13 - artikel 6525470

Zeskantaansluiting (mm)	13,0 mm
Sleutelwijdte 1	12 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Diameter 1	170 mm
Lengte	140 mm
Nominale lengte	140 mm
Gewicht	0,117 kg
Kopdiameter 1	17 mm
Inzetdiepte 1	10,5 mm
Inzetdiepte 2	11,0 mm
Kopdiameter 2	19 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 1 Stepped pivot pin 190 mm lang, Ø 3.7-7.0 mm

626 13X17 - artikel 6520750

Zeskantaansluiting (mm)	15,0 mm
Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Diameter 1	185 mm
Lengte	155 mm
Nominale lengte	155 mm
Gewicht	0,14 kg
Kopdiameter 1	19 mm
Inzetdiepte 1	11,0 mm
Inzetdiepte 2	14,0 mm
Kopdiameter 2	23 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 2 Stepped pivot pin 240 mm lang, Ø 6.7-11 mm

626 14X15 - artikel 6525710

Zeskantaansluiting (mm)	14,0 mm
Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Diameter 1	195 mm
Lengte	145 mm
Nominale lengte	145 mm

Gewicht	0,145 kg
Kopdiameter 1	20 mm
Inzetdiepte 1	11,5 mm
Inzetdiepte 2	13,0 mm
Kopdiameter 2	21 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 1 Stepped pivot pin 190 mm lang, Ø 3.7-7.0 mm

626 16X17 - artikel 6526280

Zeskantaansluiting (mm)	16,0 mm
Sleutelwijdte 1	16 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Diameter 1	220 mm
Lengte	155 mm
Nominale lengte	155 mm
Gewicht	0,189 kg
Kopdiameter 1	22 mm
Inzetdiepte 1	13,0 mm
Inzetdiepte 2	14,0 mm
Kopdiameter 2	23 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 2 Stepped pivot pin 240 mm lang, Ø 6.7-11 mm

626 17X19 - artikel 6526360

Zeskantaansluiting (mm)	18,0 mm
Sleutelwijdte 1	17 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Diameter 1	230 mm
Lengte	165 mm
Nominale lengte	165 mm
Gewicht	0,233 kg
Kopdiameter 1	23 mm
Inzetdiepte 1	14,0 mm
Inzetdiepte 2	17,5 mm
Kopdiameter 2	26 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 2 Stepped pivot pin 240 mm lang, Ø 6.7-11 mm

626 18X19 - artikel 6526440

Zeskantaansluiting (mm)	18,0 mm

Sleutelwijdte 1	18 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Diameter 1	245 mm
Lengte	165 mm
Nominale lengte	165 mm
Gewicht	0,242 kg
Kopdiameter 1	25 mm
Inzetdiepte 1	15,0 mm
Inzetdiepte 2	17,5 mm
Kopdiameter 2	26 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 2 Stepped pivot pin 240 mm lang, Ø 6.7-11 mm

626 19X22 - artikel 6526520

Zeskantaansluiting (mm)	19,0 mm
Sleutelwijdte 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Diameter 1	260 mm
Lengte	175 mm
Nominale lengte	175 mm
Gewicht	0,288 kg
Kopdiameter 1	26 mm
Inzetdiepte 1	17,5 mm
Inzetdiepte 2	18,5 mm
Kopdiameter 2	30 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 2 Stepped pivot pin 240 mm lang, Ø 6.7-11 mm

626 20X22 - artikel 6526600

Zeskantaansluiting (mm)	19,0 mm
Sleutelwijdte 1	20 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Diameter 1	275 mm
Lengte	175 mm
Nominale lengte	175 mm
Gewicht	0,306 kg
Kopdiameter 1	28 mm
Inzetdiepte 1	17,5 mm
Inzetdiepte 2	18,5 mm

Kopdiameter 2	30 mm
Aanbevolen accessoires	626 S 2 Stepped pivot pin 240 mm lang, Ø 6.7-11 mm

626 24X26 - artikel 6526870

Zeskantaansluiting (mm)	24,0 mm
Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	26 mm
Diameter 1	325 mm
Lengte	195 mm
Nominale lengte	195 mm
Gewicht	0,452 kg
Kopdiameter 1	33 mm
Inzetdiepte 1	21,5 mm
Inzetdiepte 2	23,5 mm
Kopdiameter 2	35 mm
Aanbevolen accessoires	26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

626 24X27 - artikel 6526950

Zeskantaansluiting (mm)	24,0 mm
Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Diameter 1	325 mm
Lengte	195 mm
Nominale lengte	195 mm
Gewicht	0,493 kg
Kopdiameter 1	33 mm
Inzetdiepte 1	21,5 mm
Inzetdiepte 2	23,5 mm
Kopdiameter 2	36 mm
Aanbevolen accessoires	26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

626 30X32 - artikel 6527170

Zeskantaansluiting (mm)	30,0 mm
Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Diameter 1	395 mm
Lengte	210 mm

Nominale lengte	210 mm
Gewicht	0,725 kg
Kopdiameter 1	40 mm
Inzetdiepte 1	25,0 mm
Inzetdiepte 2	29,0 mm
Kopdiameter 2	43 mm
Aanbevolen accessoires	26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

626 32X36 - artikel 6527250

Zeskantaansluiting (mm)	32,0 mm
Sleutelwijdte 1	32 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Diameter 1	425 mm
Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,898 kg
Kopdiameter 1	43 mm
Inzetdiepte 1	29,0 mm
Inzetdiepte 2	30,5 mm
Kopdiameter 2	48 mm
Aanbevolen accessoires	26 RS-626 S-3 Stepped pivot pin 330 mm, Ø 11.7 + 13.7 + 16 mm

Passende onderdelen en accessoires

De koppelingen gelden voor de hieronder genoemde uitvoering. Gebruik het model en artikelnummer bij het kiezen van een vervangend onderdeel.

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
626 6X7 / 6525120	626 S 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 3,7-7,0 mm	6528060
626 8X9 / 6525200	626 S 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 3,7-7,0 mm	6528060
626 10X11 / 6525390	626 S 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 3,7-7,0 mm	6528060
626 12X13 / 6525470	626 S 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 3,7-7,0 mm	6528060
626 13X17 / 6520750	626 S 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 6,7-11 mm	6528140
626 14X15 / 6525710	626 S 1 - Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 3,7-7,0 mm	6528060
626 16X17 / 6526280	626 S 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 6,7-11 mm	6528140
626 17X19 / 6526360	626 S 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 6,7-11 mm	6528140
626 18X19 / 6526440	626 S 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 6,7-11 mm	6528140
626 19X22 / 6526520	626 S 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 6,7-11 mm	6528140
626 20X22 / 6526600	626 S 2 - Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 6,7-11 mm	6528140

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
626 24X26 / 6526870	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
626 24X27 / 6526950	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
626 30X32 / 6527170	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220
626 32X36 / 6527250	26 RS-626 S-3 - Trapvormige wringstaaf 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm	6528220

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6525120
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6525200
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6525390
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6525470
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6520750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6525710
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6526280
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6526360
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6526440
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6526520
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6526600
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6526870
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6526950
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6527170
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6527250