GEDORE | 7 | Ringsteeksleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 7: ringsteeksleutel. Er zijn 35 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7 3	6080680	4010886608067	3 mm, zeskant
7 3,2	6080760	4010886608074	3.2 mm, zeskant
7 3,5	6080840	4010886608081	3.5 mm, zeskant
7 4	6080920	4010886608098	4 mm, zeskant
7 4,5	6081060	4010886608104	4.5 mm, zeskant
7 5	6081140	4010886608111	5 mm, zeskant
7 5,5	6081220	4010886608128	5.5 mm, zeskant
7 6	6089550	4010886608951	6 mm, UD-profiel
7 7	6089630	4010886608968	7 mm, UD-profiel
7 8	6089710	4010886608975	8 mm, UD-profiel
7 9	6089980	4010886608999	9 mm, UD-profiel
7 10	6090050	4010886609002	10 mm, UD-profiel
7 11	6090130	4010886609019	11 mm, UD-profiel
7 12	6090210	4010886609026	12 mm, UD-profiel
7 13	6090480	4010886609040	13 mm, UD-profiel
7 14	6090560	4010886609057	14 mm, UD-profiel
7 15	6090640	4010886609064	15 mm, UD-profiel
7 16	6091610	4010886609163	16 mm, UD-profiel
7 17	6090720	4010886609071	17 mm, UD-profiel
7 18	6091880	4010886609187	18 mm, UD-profiel
7 19	6090800	4010886609088	19 mm, UD-profiel
7 20	6091960	4010886609194	20 mm, UD-profiel

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7 21	6092180	4010886609217	21 mm, UD-profiel
7 22	6090990	4010886609095	22 mm, UD-profiel
7 23	6092260	4010886609224	23 mm, UD-profiel
7 24	6091020	4010886609101	24 mm, UD-profiel
7 25	6092340	4010886609231	25 mm, UD-profiel
7 26	6092420	4010886609248	26 mm, UD-profiel
7 27	6091100	4010886609118	27 mm, UD-profiel
7 28	6092500	4010886609255	28 mm, UD-profiel
7 29	6092690	4010886609262	29 mm, UD-profiel
7 30	6091290	4010886609125	30 mm, UD-profiel
7 32	6091370	4010886609132	32 mm, UD-profiel
7 34	1827987	4010886855980	34 mm, UD-profiel
7 36	6089470	4010886608944	36 mm, UD-profiel

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Bekhoek	15°
Ringhoek	15°

7 3 - artikel 6080680

Sleutelwijdte	3 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	78 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	9 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,006 kg
Kopbreedte 1	6,5 mm
Kophoogte 1	2,8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	9,2 mm
Kophoogte 2	2,8 mm
Gewicht (lbs)	0,010 lbs

7 3,2 - artikel 6080760

Sleutelwijdte	3.2 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	77 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	10 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,006 kg
Kopbreedte 1	6,5 mm
Kophoogte 1	2,8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	9,2 mm
Kophoogte 2	2,8 mm
Gewicht (lbs)	0,010 lbs

7 3,5 - artikel 6080840

Sleutelwijdte	3.5 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	78 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	9 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,006 kg
Kopbreedte 1	6,5 mm
Kophoogte 1	2,8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	9,2 mm
Kophoogte 2	2,8 mm
Gewicht (lbs)	0,010 lbs

7 4 - artikel 6080920

Sleutelwijdte	4 mm
Ringprofiel	Zeskant

Lengte	85 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	85 mm
Nominale breedte	12 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,01 kg
Kopbreedte 1	7,7 mm
Kophoogte 1	3,2 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	11,8 mm
Kophoogte 2	3,2 mm
Gewicht (lbs)	0,020 lbs

7 4,5 - artikel 6081060

Sleutelwijdte	4.5 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	85 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	85 mm
Nominale breedte	12 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,009 kg
Kopbreedte 1	7,7 mm
Kophoogte 1	3,2 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	11,8 mm
Kophoogte 2	3,2 mm
Gewicht (lbs)	0,020 lbs

7 5 - artikel 6081140

Sleutelwijdte	5 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	92 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	6 mm

Nominale lengte	92 mm
Nominale breedte	13 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,011 kg
Kopbreedte 1	9,7 mm
Kophoogte 1	3,6 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	13,2 mm
Kophoogte 2	3,6 mm
Gewicht (lbs)	0,020 lbs

7 5,5 - artikel 6081220

Sleutelwijdte	5.5 mm
Ringprofiel	Zeskant
Lengte	92 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	92 mm
Nominale breedte	13 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,011 kg
Kopbreedte 1	9,7 mm
Kophoogte 1	3,6 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	13,2 mm
Kophoogte 2	3,6 mm
Gewicht (lbs)	0,020 lbs

7 6 - artikel 6089550

Sleutelwijdte	6 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	100 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	17 mm
Nominale hoogte	7 mm

Gewicht	0,014 kg
Kopbreedte 1	10,0 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	16,2 mm
Kophoogte 2	3,4 mm
Gewicht (lbs)	0,030 lbs

7 7 - artikel 6089630

Sleutelwijdte	7 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	110 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	110 mm
Nominale breedte	17 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,01 kg
Kopbreedte 1	11,5 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	17,5 mm
Kophoogte 2	3,6 mm
Gewicht (lbs)	0,040 lbs

7 8 - artikel 6089710

Sleutelwijdte	8 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	120 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	120 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,024 kg
Kopbreedte 1	12,7 mm
Kophoogte 1	6 mm

Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	19,8 mm
Kophoogte 2	3,8 mm
Gewicht (lbs)	0,050 lbs

7 9 - artikel 6089980

Sleutelwijdte	9 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	130 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	130 mm
Nominale breedte	21 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,028 kg
Kopbreedte 1	14,0 mm
Kophoogte 1	6,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	21,5 mm
Kophoogte 2	4 mm
Gewicht (lbs)	0,060 lbs

7 10 - artikel 6090050

Sleutelwijdte	10 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	140 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,033 kg
Kopbreedte 1	15,5 mm
Kophoogte 1	7 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	23 mm
Kophoogte 2	4,2 mm

Gewicht (lbs)	0,070 lbs

7 11 - artikel 6090130

Sleutelwijdte	11 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	150 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,042 kg
Kopbreedte 1	17,0 mm
Kophoogte 1	7,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	26 mm
Kophoogte 2	4,5 mm
Gewicht (lbs)	0,090 lbs

7 12 - artikel 6090210

Sleutelwijdte	12 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	160 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	27 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,04 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Kophoogte 1	8 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	27,5 mm
Kophoogte 2	4,8 mm
Gewicht (lbs)	0,110 lbs

7 13 - artikel 6090480

Sleutelwijdte	13 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	170 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	170 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,058 kg
Kopbreedte 1	19,5 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	30 mm
Kophoogte 2	5 mm
Gewicht (lbs)	0,130 lbs

7 14 - artikel 6090560

Sleutelwijdte	14 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	180 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,069 kg
Kopbreedte 1	21,0 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	31,8 mm
Kophoogte 2	5,2 mm
Gewicht (lbs)	0,150 lbs

7 15 - artikel 6090640

Sleutelwijdte	15 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	190 mm

Breedte	35 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	190 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,07 kg
Kopbreedte 1	22,5 mm
Kophoogte 1	9,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	34 mm
Kophoogte 2	5,5 mm
Gewicht (lbs)	0,180 lbs

7 16 - artikel 6091610

Sleutelwijdte	16 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	200 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,08 kg
Kopbreedte 1	23,0 mm
Kophoogte 1	10 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	35 mm
Kophoogte 2	5,8 mm
Gewicht (lbs)	0,200 lbs

7 17 - artikel 6090720

Sleutelwijdte	17 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	205 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	210 mm

Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,09 kg
Kopbreedte 1	25,0 mm
Kophoogte 1	10,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	38 mm
Kophoogte 2	6 mm
Gewicht (lbs)	0,240 lbs

7 18 - artikel 6091880

Sleutelwijdte	18 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	220 mm
Nominale lengte	220 mm
Gewicht	0,11 kg
Kopbreedte 1	26,0 mm
Kophoogte 1	11 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	40 mm
Kophoogte 2	6,2 mm
Gewicht (lbs)	0,270 lbs

7 19 - artikel 6090800

Sleutelwijdte	19 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	230 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	230 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,13 kg
Kopbreedte 1	28,0 mm
Kophoogte 1	11,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	42 mm

Kophoogte 2	6,5 mm
Gewicht (lbs)	0,310 lbs

7 20 - artikel 6091960

Sleutelwijdte	20 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	240 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	240 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,17 kg
Kopbreedte 1	29,0 mm
Kophoogte 1	12 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	44,2 mm
Kophoogte 2	6,8 mm
Gewicht (lbs)	0,380 lbs

7 21 - artikel 6092180

Sleutelwijdte	21 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	253 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	252 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,182 kg
Kopbreedte 1	30,0 mm
Kophoogte 1	12,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	45,5 mm
Kophoogte 2	7 mm
Gewicht (lbs)	0,400 lbs

7 22 - artikel 6090990

Sleutelwijdte	22 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	262 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	262 mm
Nominale breedte	48 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,2 kg
Kopbreedte 1	32,0 mm
Kophoogte 1	13 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	48 mm
Kophoogte 2	7,2 mm
Gewicht (lbs)	0,440 lbs

7 23 - artikel 6092260

Sleutelwijdte	23 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	270 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	270 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	0,223 kg
Kopbreedte 1	33,0 mm
Kophoogte 1	13,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	49,5 mm
Kophoogte 2	7,6 mm
Gewicht (lbs)	0,490 lbs

7 24 - artikel 6091020

Sleutelwijdte	24 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE

Lengte	280 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	282 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,25 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	14 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	52,5 mm
Kophoogte 2	8 mm
Gewicht (lbs)	0,580 lbs

7 25 - artikel 6092340

Sleutelwijdte	25 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	290 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	290 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,295 kg
Kopbreedte 1	36,0 mm
Kophoogte 1	14,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	54,5 mm
Kophoogte 2	8,2 mm
Gewicht (lbs)	0,650 lbs

7 26 - artikel 6092420

Sleutelwijdte	26 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	300 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	24 mm

Nominale lengte	302 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,309 kg
Kopbreedte 1	37,0 mm
Kophoogte 1	15 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	56,5 mm
Kophoogte 2	8,2 mm
Gewicht (lbs)	0,680 lbs

7 27 - artikel 6091100

Sleutelwijdte	27 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	310 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	310 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,344 kg
Kopbreedte 1	39,0 mm
Kophoogte 1	15,5 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	59,5 mm
Kophoogte 2	8,5 mm
Gewicht (lbs)	0,760 lbs

7 28 - artikel 6092500

Sleutelwijdte	28 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	320 mm
Breedte	59 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	320 mm
Nominale breedte	59 mm
Nominale hoogte	25 mm

Gewicht	0,35 kg
Kopbreedte 1	40,0 mm
Kophoogte 1	16 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	60 mm
Kophoogte 2	8,8 mm
Gewicht (lbs)	0,830 lbs

7 29 - artikel 6092690

Sleutelwijdte	29 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	330 mm
Nominale lengte	330 mm
Gewicht	0,394 kg
Kopbreedte 1	41,5 mm
Kophoogte 1	16,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	61,5 mm
Kophoogte 2	8,8 mm
Gewicht (lbs)	0,870 lbs

7 30 - artikel 6091290

Sleutelwijdte	30 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	340 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	340 mm
Nominale breedte	62 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	0,428 kg
Kopbreedte 1	43,0 mm
Kophoogte 1	17 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	63 mm
Kophoogte 2	9 mm
Gewicht (lbs)	0,940 lbs

7 32 - artikel 6091370

Sleutelwijdte	32 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	365 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	26 mm
Nominale lengte	370 mm
Nominale breedte	67 mm
Nominale hoogte	26 mm
Gewicht	0,535 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	18 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	67,5 mm
Kophoogte 2	9,5 mm
Gewicht (lbs)	1,180 lbs

7 34 - artikel 1827987

Sleutelwijdte	34 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	420 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	420 mm
Nominale breedte	72 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,65 kg
Kopbreedte 1	49,0 mm
Kophoogte 1	19 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	72 mm
Kophoogte 2	10 mm
Gewicht (lbs)	1,380 lbs

7 36 - artikel 6089470

Sleutelwijdte	36 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE

Lengte	460 mm
Breedte	275 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	460 mm
Nominale breedte	275 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,726 kg
Kopbreedte 1	52,0 mm
Kophoogte 1	20 mm
Norm	DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Kopbreedte 2	75 mm
Kophoogte 2	10,5 mm
Gewicht (lbs)	1,600 lbs

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080680
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080760
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080840
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080920
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6081060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6081140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6081220
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6089550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6089630
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6089710
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6089980
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090210
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090560
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6091610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090720
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6091880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6091960
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6092180
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6090990
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6092260
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6091020
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6092340
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6092420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6091100
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6092500
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6092690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6091290

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6091370

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1827987

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6089470