GEDORE | 754 | Opsteekratelkoppen

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 754: opsteekratelkoppen. Er zijn 9 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
754-16	7687150	4002805754160	1", linksom
754-06	7680810	4002805754061	1", rechtsom
754-12	7686850	4002805754122	1/2", linksom
754-02	7680650	4002805754023	1/2", rechtsom
754-00	7680490	4002805754009	1/4", rechtsom
754-14	7686930	4002805754146	3/4", linksom
754-04	7680730	4002805754047	3/4", rechtsom
754-11	7686770	4002805754115	3/8", linksom
754-01	7680570	4002805754016	3/8", rechtsom

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Norm	DIN EN ISO 6789

754-16 - artikel 7687150

Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm
Vierkantaandrijving (inch)	1"
Vierkantaansluiting (mm)	25 mm
Aantal tanden	36
Hoogte	95 mm
Nominale hoogte	95 mm
Gewicht	1,715 kg
Kophoogte 1	62 mm

Kopdiameter 1	73 mm
Uitvoering	Linkse draad
Toepassing	EL / EKL
Continue belasting	1" = 2000 Nm
Terughaalhoek	10 °

754-06 - artikel 7680810

Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm
Vierkantaandrijving (inch)	1"
Vierkantaansluiting (mm)	25 mm
Aantal tanden	36
Hoogte	95 mm
Nominale hoogte	95 mm
Gewicht	1,7 kg
Kophoogte 1	62 mm
Kopdiameter 1	73 mm
Uitvoering	Rechtse draad
Toepassing	E / EK
Continue belasting	1" = 2000 Nm
Terughaalhoek	10 °

754-12 - artikel 7686850

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Hoogte	46 mm
Nominale hoogte	46 mm
Gewicht	0,36 kg
Kophoogte 1	36 mm
Kopdiameter 1	46 mm
Uitvoering	Linkse draad
Toepassing	BL, BCL, CL
Continue belasting	1/2" = 340 Nm
Terughaalhoek	7,5 °

754-02 - artikel 7680650

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Hoogte	46 mm
Nominale hoogte	46 mm
Gewicht	0,36 kg
Kophoogte 1	36 mm
Kopdiameter 1	46 mm
Uitvoering	Rechtse draad
Toepassing	B, BC, C
Continue belasting	1/2" = 340 Nm
Terughaalhoek	7,5 °

754-00 - artikel 7680490

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Aantal tanden	20
Breedte	24 mm
Hoogte	29 mm
Nominale breedte	24 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	0,054 kg
Kophoogte 1	20 mm
Kopdiameter 1	24 mm
Uitvoering	Rechtse draad
Toepassing	MINI, AM
Continue belasting	1/4" = 30 Nm
Terughaalhoek	18 °

754-14 - artikel 7686930

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm

Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Aantal tanden	36
Hoogte	80 mm
Nominale hoogte	80 mm
Gewicht	1,05 kg
Kophoogte 1	56 mm
Kopdiameter 1	65 mm
Uitvoering	Linkse draad
Toepassing	CDL, DSL, DL, DRL, DXL
Continue belasting	3/4" = 1000 Nm
Terughaalhoek	10 °

754-04 - artikel 7680730

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Aantal tanden	36
Hoogte	80 mm
Nominale hoogte	80 mm
Gewicht	1,05 kg
Kophoogte 1	56 mm
Kopdiameter 1	65 mm
Uitvoering	Rechtse draad
Toepassing	CD, DS, D, DR, DX
Continue belasting	3/4" = 1000 Nm
Terughaalhoek	10 °

754-11 - artikel 7686770

Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Aantal tanden	18
Hoogte	40 mm
Nominale hoogte	40 mm

Gewicht	0,16 kg
Kophoogte 1	28 mm
Kopdiameter 1	35 mm
Uitvoering	Linkse draad
Toepassing	AL
Continue belasting	3/8" = 135 Nm
Terughaalhoek	20 °

754-01 - artikel 7680570

Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Aantal tanden	18
Hoogte	40 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	0,16 kg
Kophoogte 1	28 mm
Kopdiameter 1	35 mm
Uitvoering	Rechtse draad
Toepassing	A
Continue belasting	3/8" = 135 Nm
Terughaalhoek	20 °

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7687150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7680810
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7686850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7680650
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7680490
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7686930
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7680730
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7686770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7680570