GEDORE | 763 | Momentsleutel DREMOMETER T-FS 1/4" vast ingesteld

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 763: momentsleutel DREMOMETER T-FS 1/4" vast ingesteld. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Vierkantaandrijving: 1/4". Aandrijving: Vast enkel vierkant. Materiaal: Aluminiumlegering. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
763-05	1947958	4002805929322	5 Nm
763-06	1947966	4002805929339	6 Nm
763-07	1947974	4002805929346	7 Nm
763-08	1947990	4002805929353	8 Nm
763-09	1948008	4002805929360	9 Nm
763-10	1948016	4002805929377	10 Nm
763-12	1948032	4002805929391	12 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Materiaal	Aluminiumlegering
Lengte	100 mm
Breedte	125 mm
Hoogte	22 mm
Nominale breedte	125 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,545 kg
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Functie momentsleutel	Afslag
Aandraairichting	Rechts

Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Dopsleutelinzetten
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling	Zonder
Afstand behuizing tot vierkant	62,5 mm

763-05 - artikel 1947958

Maximaal draaimoment	5 Nm
Nominale lengte	100 mm
Draaimomentbereik	-5 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Vaste instelwaarde	5 Nm

763-06 - artikel 1947966

Maximaal draaimoment	6 Nm
Nominale lengte	235 mm
Draaimomentbereik	-6 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Vaste instelwaarde	6 Nm

763-07 - artikel 1947974

Maximaal draaimoment	7 Nm
Nominale lengte	100 mm
Draaimomentbereik	-7 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Vaste instelwaarde	7 Nm

763-08 - artikel 1947990

Maximaal draaimoment	8 Nm
Nominale lengte	100 mm
Draaimomentbereik	-8 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Vaste instelwaarde	8 Nm

763-09 - artikel 1948008

Maximaal draaimoment	9 Nm
Nominale lengte	100 mm
Draaimomentbereik	-9 Nm

Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Vaste instelwaarde	9 Nm

763-10 - artikel 1948016

Maximaal draaimoment	10 Nm
Nominale lengte	100 mm
Draaimomentbereik	-10 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Vaste instelwaarde	10 Nm

763-12 - artikel 1948032

Maximaal draaimoment	12 Nm
Nominale lengte	100 mm
Draaimomentbereik	-12 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Vaste instelwaarde	12 Nm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1947958

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1947966

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1947974

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1947990

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1948008

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1948016

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1948032