GEDORE | 8132 | Telefoontang

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 8132: telefoontang. Er zijn 10 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Gehard en ontlaten staal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8132-140 JC	6718860	4010886671887	140 mm, 2-component handgreep
8132-140 TC	3463052	4010886975954	140 mm, dompelgeïsoleerd
8132-140 TL	6710610	4010886671061	140 mm, recht, dompelgeïsoleerd
8132-160 JC	6719240	4010886671924	160 mm, 2-component handgreep
8132-160 TC	3463087	4010886975961	160 mm, dompelgeïsoleerd
8132-160 TL	6710880	4010886671085	160 mm, recht, dompelgeïsoleerd
8132-200 JC	6719670	4010886671962	200 mm, 2-component handgreep
SB 8132-200 JC	1699105	4010886838181	200 mm, 2-component handgreep, zelfbedieningsverpakking
8132-200 TC	3463095	4010886975978	200 mm, dompelgeïsoleerd
8132-200 TL	6710960	4010886671092	200 mm, recht, dompelgeïsoleerd

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Gehard en ontlaten staal
Kleur handgreep	Blauw
Norm	DIN ISO 5745
Bekvorm	Halfronde bekken
Met snijkant	Ja
Klingvorm	Met facet
Hardingsproces	Inductiegehard

8132-140 JC - artikel 6718860

Afwerking	Verchroomd
Lengte	140 mm
Breedte	53 mm

Hoogte	18 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,125 kg
Kopbreedte 1	15,0 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG
Hartafstand W4	2,5 mm
Puntdikte	2,0 mm
Beklengte L3	42 mm
Kopdikte T1	7,8 mm

8132-140 TC - artikel 3463052

Afwerking	Verchroomd
Lengte	144 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,104 kg
Kopbreedte 1	15,0 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	2,5 mm
Puntdikte	2,0 mm
Beklengte L3	42 mm
Kopdikte T1	7,8 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8132-140 TL - artikel 6710610

Lengte	142 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	13 mm

Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,104 kg
Kopbreedte 1	15,0 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	2,5 mm
Puntdikte	2,0 mm
Beklengte L3	42 mm
Kopdikte T1	7,8 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8132-160 JC - artikel 6719240

Afwerking	Verchroomd
Lengte	160 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,166 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG
Hartafstand W4	3,2 mm
Puntdikte	2,5 mm
Beklengte L3	50 mm
Kopdikte T1	9,0 mm

8132-160 TC - artikel 3463087

Afwerking	Verchroomd
Lengte	162 mm
Breedte	52 mm

Hoogte	13 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,129 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	3,2 mm
Puntdikte	2,5 mm
Beklengte L3	50 mm
Kopdikte T1	9,0 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8132-160 TL - artikel 6710880

Lengte	160 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,129 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	3,2 mm
Puntdikte	2,5 mm
Beklengte L3	50 mm
Kopdikte T1	9,0 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8132-200 JC - artikel 6719670

Afwerking	Verchroomd
Lengte	200 mm

Breedte	55 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,225 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	75,7 mm
Kopdikte T1	9,5 mm

SB 8132-200 JC - artikel 1699105

Afwerking	Verchroomd
Gewicht	0,225 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	75,7 mm
Kopdikte T1	9,5 mm

8132-200 TC - artikel 3463095

Afwerking	Verchroomd
Lengte	202 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,18 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm

Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	75,7 mm
Kopdikte T1	9,5 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8132-200 TL - artikel 6710960

Lengte	202 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,18 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	75,7 mm
Kopdikte T1	9,5 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6718860
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463052
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6710610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6719240
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463087
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6710880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6719670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1699105
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463095
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6710960