GEDORE | 8245 | Combinatietangen

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 8245: combinatietangen. Er zijn 9 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Gehard en ontlaten staal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8245-160 TC	3463168	4010886976036	160 mm, dompelgeïsoleerd
8245-160 JC	6733070	4010886673300	160 mm, Euro model, 2-component handgreep
8245-160 TL	6730050	4010886673003	160 mm, Euro model, dompelgeïsoleerd
8245-180 TC	3463176	4010886976043	180 mm, dompelgeïsoleerd
8245-180 JC	6733150	4010886673317	180 mm, Euro model, 2-component handgreep
8245-180 TL	6730210	4010886673027	180 mm, Euro model, dompelgeïsoleerd
8245-200 TC	3463184	4010886976050	200 mm, dompelgeïsoleerd
8245-200 JC	6733230	4010886673324	200 mm, Euro model, 2-component handgreep
8245-200 TL	6730720	4010886673072	200 mm, Euro model, dompelgeïsoleerd

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Gehard en ontlaten staal
Kleur handgreep	Blauw
Norm	DIN ISO 5746
Bekvorm	Platte bekken
Klingvorm	Met facet
Hardheid snijkant	62 - 64 HRC
Scharnier	Ingestoken scharnier
Hardingsproces	Inductiegehard

8245-160 TC - artikel 3463168

Afwerking	Verchroomd
Lengte	161 mm
Breedte	49 mm

Hoogte	13 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,174 kg
Kopbreedte 1	23,0 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 10 mm
Hartafstand W4	5,8 mm
Puntdikte	8,8 mm
Beklengte L3	34 mm
Kopdikte T1	8,8 mm

8245-160 JC - artikel 6733070

Lengte	160 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,218 kg
Kopbreedte 1	23,0 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 10 mm
Hartafstand W4	5,8 mm
Beklengte L3	34 mm
Kopdikte T1	8,8 mm

8245-160 TL - artikel 6730050

Lengte	160 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	113 mm
Nominale lengte	160 mm

Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	113 mm
Gewicht	0,174 kg
Kopbreedte 1	23,0 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 10 mm
Hartafstand W4	5,8 mm
Puntdikte	8,8 mm
Beklengte L3	34 mm
Kopdikte T1	8,8 mm

8245-180 TC - artikel 3463176

Afwerking	Verchroomd
Lengte	180 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,23 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG zachte draad: 5 mm / 4 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 12 mm
Hartafstand W4	6,4 mm
Puntdikte	9,8 mm
Beklengte L3	38 mm
Kopdikte T1	9,8 mm

8245-180 JC - artikel 6733150

Lengte	180 mm
Breedte	53 mm

Hoogte	22 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,26 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG zachte draad: 5 mm / 4 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 12 mm
Hartafstand W4	6,4 mm
Beklengte L3	38 mm
Kopdikte T1	9,8 mm

8245-180 TL - artikel 6730210

Lengte	180 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,23 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG zachte draad: 5 mm / 4 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 12 mm
Hartafstand W4	6,4 mm
Puntdikte	9,8 mm
Beklengte L3	38 mm
Kopdikte T1	9,8 mm

8245-200 TC - artikel 3463184

Afwerking	Verchroomd
Lengte	201 mm
Breedte	50 mm

Hoogte	15 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,297 kg
Kopbreedte 1	29,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,5 mm / 13 AWG middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 13 mm
Hartafstand W4	7,4 mm
Puntdikte	10,5 mm
Beklengte L3	42 mm
Kopdikte T1	10,5 mm

8245-200 JC - artikel 6733230

Lengte	200 mm
Breedte	54 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	54 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,335 kg
Kopbreedte 1	29,5 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,5 mm / 13 AWG middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 13 mm
Hartafstand W4	7,4 mm
Beklengte L3	42 mm
Kopdikte T1	10,5 mm

8245-200 TL - artikel 6730720

Lengte	200 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	15 mm

Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,297 kg
Kopbreedte 1	29,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,5 mm / 13 AWG middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 13 mm
Hartafstand W4	7,4 mm
Puntdikte	10,5 mm
Beklengte L3	42 mm
Kopdikte T1	10,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463168

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6733070

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6730050

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463176

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6733150

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6730210

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463184

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6733230

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6730720