GEDORE | 8250 | Combinatietang POWER

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 8250: combinatietang POWER. Er zijn 12 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Gehard en ontlaten staal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8250-160 JC	1429566	4010886812327	160 mm, 2-component handgreep
8250-160 TL	1429574	4010886812334	160 mm, dompelgeïsoleerd
8250-160 TC	3463192	4010886976067	160 mm, handgreep sleeves
8250-180 JC	6707070	4010886670705	180 mm, 2-component handgreep
SB 8250-180 JC	1698877	4010886837986	180 mm, 2-component handgreep, zelfbedieningsverpakking
8250-180 TL	6707660	4010886670767	180 mm, dompelgeïsoleerd
8250-180 TC	3462757	4010886975879	180 mm, handgreep sleeves
8250-200 JC	6707310	4010886670736	200 mm, 2-component handgreep
8250-200 TL	6707740	4010886670774	200 mm, dompelgeïsoleerd
8250-200 TC	3463214	4010886976081	200 mm, handgreep sleeves
8250-225 TL	6708040	4010886670804	225 mm, dompelgeïsoleerd
8250-225 TC	3463222	4010886976098	225 mm, handgreep sleeves

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Gehard en ontlaten staal
Kleur handgreep	Blauw
Norm	DIN ISO 5746
Bekvorm	Platte bekken
Klingvorm	Met facet
Hardheid snijkant	62 - 64 HRC
Scharnier	Ingestoken scharnier
Hardingsproces	Inductiegehard

8250-160 JC - artikel 1429566

Lengte	160 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,225 kg
Kopbreedte 1	22,8 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Pianodraad: 1,6 mm / 14 AWG harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 10 mm
Hartafstand W4	5,8 mm
Beklengte L3	35 mm
Kopdikte T1	10,4 mm

8250-160 TL - artikel 1429574

Lengte	163 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,18 kg
Kopbreedte 1	22,8 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Pianodraad: 1,6 mm / 14 AWG harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 10 mm
Hartafstand W4	5,8 mm
Puntdikte	10,4 mm
Beklengte L3	35 mm
Kopdikte T1	10,4 mm

8250-160 TC - artikel 3463192

Afwerking	Verchroomd

Lengte	162 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,18 kg
Kopbreedte 1	22,8 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Pianodraad: 1,6 mm / 14 AWG harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 10 mm
Hartafstand W4	5,8 mm
Puntdikte	10,4 mm
Beklengte L3	35 mm
Kopdikte T1	10,4 mm

8250-180 JC - artikel 6707070

Lengte	180 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,27 kg
Kopbreedte 1	25,6 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2 mm / 12 AWG harde draad: 2,5 mm / 10 AWG middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG zachte draad: 5 mm / 4 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 11 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Beklengte L3	38 mm
Kopdikte T1	11,0 mm

SB 8250-180 JC - artikel 1698877

Gewicht	0,25 kg

Kopbreedte 1	25,6 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Beklengte L3	38 mm
Kopdikte T1	11,0 mm

8250-180 TL - artikel 6707660

Lengte	182 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,227 kg
Kopbreedte 1	25,6 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2 mm / 12 AWG harde draad: 2,5 mm / 10 AWG middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG zachte draad: 5 mm / 4 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 11 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Puntdikte	11,0 mm
Beklengte L3	38,5 mm
Kopdikte T1	11,0 mm

8250-180 TC - artikel 3462757

Afwerking	Verchroomd
Lengte	182 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,227 kg
Kopbreedte 1	25,6 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja

Snijcapaciteit	Pianodraad: 2 mm / 12 AWG harde draad: 2,5 mm / 10 AWG middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG zachte draad: 5 mm / 4 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 11 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Puntdikte	11,0 mm
Beklengte L3	38 mm
Kopdikte T1	11,0 mm

8250-200 JC - artikel 6707310

Lengte	200 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	0,36 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2,2 mm / 11 AWG harde draad: 2,8 mm / 9 AWG middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 25 mm² meeraderige kabel Ø: 13 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Beklengte L3	39,5 mm
Kopdikte T1	12,4 mm

8250-200 TL - artikel 6707740

Lengte	198 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,288 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja

Snijcapaciteit	Pianodraad: 2,2 mm / 11 AWG harde draad: 2,8 mm / 9 AWG middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 25 mm² meeraderige kabel Ø: 13 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Puntdikte	12,4 mm
Beklengte L3	39,5 mm
Kopdikte T1	12,4 mm

8250-200 TC - artikel 3463214

Afwerking	Verchroomd
Lengte	197 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,288 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2,2 mm / 11 AWG harde draad: 2,8 mm / 9 AWG middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 25 mm² meeraderige kabel Ø: 13 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Puntdikte	12,4 mm
Beklengte L3	39,5 mm
Kopdikte T1	12,4 mm

8250-225 TL - artikel 6708040

Lengte	229 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	48 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,351 kg
Kopbreedte 1	27,7 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs

Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2,5 mm / 13 AWG harde draad: 3 mm / 9 AWG middelharde draad: 4 mm / 6 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 25 mm² meeraderige kabel Ø: 14 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Puntdikte	13,0 mm
Beklengte L3	42,2 mm
Kopdikte T1	13,0 mm

8250-225 TC - artikel 3463222

Afwerking	Verchroomd
Lengte	229 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	48 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,351 kg
Kopbreedte 1	27,7 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2,5 mm / 13 AWG harde draad: 3 mm / 9 AWG middelharde draad: 4 mm / 6 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 25 mm² meeraderige kabel Ø: 14 mm
Hartafstand W4	6,5 mm
Puntdikte	13,0 mm
Beklengte L3	42,2 mm
Kopdikte T1	13,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1429566
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1429574
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463192
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6707070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1698877
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6707660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3462757
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6707310
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6707740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463214
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6708040
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463222