GEDORE | ATB | Knikmomentsleutel ATB

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE ATB: knikmomentsleutel ATB. Er zijn 6 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Aandrijfpen. Materiaal: Stalen buisconstructie. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ATB 5	2907151	0701698905959	1-5 Nm, zonder vierkantaandrijving
ATB 10	2907178	0701698905997	2-10 Nm, zonder vierkantaandrijving
ATB 25 D	2839652	0701698906031	5-25 Nm, 1/4"
ATB 25 A	2839660	0701698906055	5-25 Nm, 3/8"
ATB 50	2839679	0701698906079	10-50 Nm, 3/8"
ATB 100	2839687	0616050810034	20-100 Nm, 1/2"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Stalen buisconstructie
Aandrijving	Aandrijfpen
Functie momentsleutel	Knikmechanisme
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met lange slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Opsteekgereedschap
Schaalverdeling	Enkele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

ATB 5 - artikel 2907151

Minimaal draaimoment	1 Nm
Maximaal draaimoment	5 Nm
Lengte	220 mm
Gewicht	0,25 kg
Penaansluiting	8 mm
Nauwkeurigheid	+/- 6 %

Nonius (Nm)	0,025 Nm
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ATB 10 - artikel 2907178

Minimaal draaimoment	2 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Lengte	220 mm
Gewicht	0,25 kg
Penaansluiting	8 mm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Nonius (Nm)	0,05 Nm
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ATB 25 D - artikel 2839652

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Lengte	345 mm
Gewicht	1,22 kg
Penaansluiting	16 mm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Nonius (Nm)	0,1 Nm
Borging	Klikvergrendeling

ATB 25 A - artikel 2839660

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Lengte	345 mm
Gewicht	1,225 kg
Penaansluiting	16 mm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Nonius (Nm)	0,1 Nm
Borging	Klikvergrendeling

ATB 50 - artikel 2839679

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	50 Nm

Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Lengte	365 mm
Gewicht	1,265 kg
Penaansluiting	16 mm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Nonius (Nm)	0,25 Nm
Borging	Klikvergrendeling

ATB 100 - artikel 2839687

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Lengte	400 mm
Gewicht	1,3 kg
Penaansluiting	16 mm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Nonius (Nm)	0,5 Nm
Borging	Klikvergrendeling

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2907151

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2907178

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2839652

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2839660

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2839679

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2839687