GEDORE | CL | CAPTURE LITE

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE CL: cAPTURE LITE. Er zijn 6 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Aluminium behuizing. Afwerking: Blauw geanodiseerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
CL 1	3297888	0611702896916	0.02-1 Nm, zonder Adapter
CL 10 S	3297896	0611702896923	0.25-10 Nm, vierkantaandrijving to zeskantaandrijving
CL 150	3297918	0611702896930	5-150 Nm, 1/4"
CL 350	3297926	0611702896947	10-350 Nm, 3/8"
CL 1100	3297934	0616050810133	80-1,100 Nm, 1" vierkantaandrijving to 3/4" vierkantaandrijving
CL 3000	3420523	0616050810140	200-3,000 Nm, 1" vierkantaandrijving to 3/4" vierkantaandrijving

Gemeenschappelijke technische gegevens

Voeding	Cable
Afwerking	Blauw geanodiseerd
Materiaal	Aluminium behuizing
Breedte	120 mm
Meetnauwkeurigheid	± 1% tolerance voor all readings
Montage	2x M12, aanhaalmoment 47 N·m
Werkrichting	Rechts
Interface	USB
Leveringsomvang	Kunststoffkoffer, USB-Verbindungskabel, Adapter (modellabhängig), Montageschrauben, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat

CL 1 - artikel 3297888

Minimaal draaimoment	0,02 Nm
Maximaal draaimoment	1 Nm
Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm

Lengte	135 mm
Hoogte	70 mm
Nominale lengte	135 mm
Nominale breedte	120 mm
Nominale hoogte	70 mm
Gewicht	1,42 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	0,02 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	0,74 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	8,8 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	0,18 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	0,02 lbf·ft - 0,74 lbf·ft
Draaimomentbereik	0,02 Nm - 1 Nm
Resolutie	0,0001

Setinhoud - CL 1 (3297888)

- kunststof koffer
- USB connection cable
- Evaluation software
- Mounting schroeven
- User manual
- Test certificate

CL 10 S - artikel 3297896

Minimaal draaimoment	0,25 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Lengte	135 mm
Hoogte	70 mm
Nominale lengte	135 mm
Nominale breedte	120 mm
Nominale hoogte	70 mm
Gewicht	1,42 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	0,19 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	7,4 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	88 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	2,2 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	0,19 lbf·ft - 7,4 lbf·ft
Draaimomentbereik	0,25 Nm - 10 Nm

Resolutie	0,001
Adapter	Uitwendig vierkant to uitwendig zeskant

Setinhoud - CL 10 S (3297896)

- kunststof koffer
- USB connection cable
- Evaluation software
- Adapter (uitwendig vierkant to uitwendig zeskant)
- Mounting schroeven
- User manual
- Test certificate

CL 150 - artikel 3297918

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	150 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Lengte	135 mm
Hoogte	70 mm
Nominale lengte	135 mm
Nominale breedte	120 mm
Nominale hoogte	70 mm
Gewicht	1,42 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	3,7 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	110 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	1325 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	44 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	3,7 lbf·ft - 110 lbf·ft
Draaimomentbereik	5 Nm - 150 Nm
Resolutie	0,01
Adapter	1/4"

Setinhoud - CL 150 (3297918)

- kunststof koffer
- USB connection cable
- Evaluation software
- Adapter (1/4")
- Mounting schroeven
- User manual
- Test certificate

CL 350 - artikel 3297926

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	350 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Lengte	135 mm
Hoogte	70 mm
Nominale lengte	135 mm
Nominale breedte	120 mm
Nominale hoogte	70 mm
Gewicht	1,65 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	7,4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	260 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	3100 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	88 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	7,4 lbf·ft - 260 lbf·ft
Draaimomentbereik	10 Nm - 350 Nm
Resolutie	0,01
Adapter	3/8"

Setinhoud - CL 350 (3297926)

- kunststof koffer
- USB connection cable
- Evaluation software
- Adapter (3/8")
- Mounting schroeven
- User manual
- Test certificate

CL 1100 - artikel 3297934

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	1100 Nm
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm
Zeskantaansluiting (mm)	36 mm
Lengte	140 mm
Hoogte	100 mm
Gewicht	0,001 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	59 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	811 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	9735 lbf·in

Maximaal draaimoment (lbf·in)	811 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	59 lbf·ft - 811 lbf·ft
Draaimomentbereik	80 Nm - 1100 Nm
Grafisch display	Ja
Resolutie	0,1
Adapter	1" vierkantaandrijving 3/4" vierkantaandrijving

Setinhoud - CL 1100 (3297934)

- kunststof koffer
- USB connection cable
- Evaluation software
- Adapter (1" vierkant, 3/4" vierkant)
- Mounting schroeven
- User manual
- Test certificate

CL 3000 - artikel 3420523

Minimaal draaimoment	200 Nm
Maximaal draaimoment	3000 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1"
Zeskantaansluiting (mm)	36 mm
Lengte	140 mm
Hoogte	100 mm
Gewicht	0,001 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	148 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	2212 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	26552 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	1770 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	148 lbf·ft - 2212 lbf·ft
Draaimomentbereik	200 Nm - 3000 Nm
Grafisch display	Ja
Resolutie	0,1
Adapter	1" vierkantaandrijving 3/4" vierkantaandrijving

Setinhoud - CL 3000 (3420523)

- kunststof koffer
- USB connection cable
- Evaluation software
- Adapter (1" vierkant, 3/4" vierkant)
- Mounting schroeven
- User manual
- Test certificate

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3297888

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3297896

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3297918

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3297926

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3297934

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3420523