GEDORE | CS | CAPTURE Sensor

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE CS: cAPTURE Sensor. Er zijn 10 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
CS 1.5	2907097	0611702896572	0,1-1,5 Nm
CS 2	2908352	0611702895704	0,2-2 Nm
CS 5	3124096	0611702895711	0,5-5 Nm
CS 10	2908360	0611702895728	1-10 Nm
CS 25	3124118	0611702895735	2,5-25 Nm
CS 50	2908379	0611702895742	5-50 Nm
CS 100	3124126	0611702895759	10-100 Nm
CS 250	2908387	0611702895766	25-250 Nm
CS 500	3124134	0611702895773	50-500 Nm
CS 1500	2908395	0611702895780	150-1500 Nm

CS 1.5 - artikel 2907097

Minimaal draaimoment	0,1 Nm
Maximaal draaimoment	1,5 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Lengte	120 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	0,5 kg
Draaimomentbereik	0,1 Nm - 1,5 Nm

CS 2 - artikel 2908352

Minimaal draaimoment	0,2 Nm

Maximaal draaimoment	2 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Lengte	120 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	0,5 kg
Draaimomentbereik	0,2 Nm - 2 Nm
Montage	M8 x 1.25

CS 5 - artikel 3124096

Minimaal draaimoment	0,5 Nm
Maximaal draaimoment	5 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Lengte	85 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	0,5 kg
Draaimomentbereik	0,5 Nm - 5 Nm
Montage	M8 x 1.25

CS 10 - artikel 2908360

Minimaal draaimoment	1 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Lengte	120 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	0,5 kg
Draaimomentbereik	1 Nm - 10 Nm
Montage	M8 x 1.25

CS 25 - artikel 3124118

Minimaal draaimoment	2,5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm

Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Lengte	85 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	0,5 kg
Draaimomentbereik	2,5 Nm - 25 Nm
Montage	M8 x 1.25

CS 50 - artikel 2908379

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	50 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Lengte	120 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	0,57 kg
Draaimomentbereik	5 Nm - 50 Nm
Montage	M8 x 1.25

CS 100 - artikel 3124126

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Lengte	85 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	0,6 kg
Draaimomentbereik	10 Nm - 100 Nm
Montage	M8 x 1.25

CS 250 - artikel 2908387

Minimaal draaimoment	25 Nm
Maximaal draaimoment	250 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/2"

Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Lengte	120 mm
Breedte	87 mm
Hoogte	87 mm
Gewicht	1,45 kg
Draaimomentbereik	25 Nm - 250 Nm
Montage	M12 x 1.75

CS 500 - artikel 3124134

Minimaal draaimoment	50 Nm
Maximaal draaimoment	500 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Lengte	12.085 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	87 mm
Gewicht	1,6 kg
Draaimomentbereik	50 Nm - 500 Nm
Montage	M12 x 1.75

CS 1500 - artikel 2908395

Minimaal draaimoment	150 Nm
Maximaal draaimoment	1500 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm
Lengte	165 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	134 mm
Gewicht	4 kg
Draaimomentbereik	150 Nm - 1500 Nm
Montage	M16 x 2.0

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2907097

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2908352

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3124096

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2908360

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3124118

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2908379

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3124126

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2908387

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3124134

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2908395