GEDORE | D 20 L | Dopsleutel 1/4" lang UD-profiel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE D 20 L: dopsleutel 1/4" lang UD-profiel. Er zijn 9 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/4". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
D 20 L 1/2AF	1965409	4010886871218	1/2"
D 20 L 1/4AF	1965417	4010886871225	1/4"
D 20 L 3/8AF	1965425	4010886871232	3/8"
D 20 L 3/16AF	1965433	4010886871249	3/16"
D 20 L 5/16AF	1965441	4010886871256	5/16"
D 20 L 7/16AF	1965468	4010886871263	7/16"
D 20 L 7/32AF	1965476	4010886871270	7/32"
D 20 L 9/32AF	1965484	4010886871287	9/32"
D 20 L 11/32AF	1965492	4010886871294	11/32"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	50 mm
Nominale lengte	50 mm
Norm	DIN 3120 - C 6,3 ISO 1174
Werklengte	50,0 mm
Borging	Kogelborging

D 20 L 1/2AF - artikel 1965409

Sleutelwijdte (AF)	1/2"
Breedte	18 mm

Nominale breedte	18 mm
Gewicht	0,054 kg
Inzetdiameter 1	18,0 mm
Inzetdiameter 2	16,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm

D 20 L 1/4AF - artikel 1965417

Sleutelwijdte (AF)	1/4"
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,017 kg
Inzetdiameter 1	9,4 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

D 20 L 3/8AF - artikel 1965425

Sleutelwijdte (AF)	3/8"
Breedte	14,7 mm
Nominale breedte	14.7 mm
Gewicht	0,035 kg
Inzetdiameter 1	14,7 mm
Inzetdiameter 2	12,7 mm
Werkdiepte	16,0 mm

D 20 L 3/16AF - artikel 1965433

Sleutelwijdte (AF)	3/16"
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,017 kg
Inzetdiameter 1	7,6 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

D 20 L 5/16AF - artikel 1965441

Sleutelwijdte (AF)	5/16"
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,024 kg

Inzetdiameter 1	11,3 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	12,0 mm

D 20 L 7/16AF - artikel 1965468

Sleutelwijdte (AF)	7/16"
Breedte	16 mm
Nominale breedte	16 mm
Gewicht	0,043 kg
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	14,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm

D 20 L 7/32AF - artikel 1965476

Sleutelwijdte (AF)	7/32"
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,019 kg
Inzetdiameter 1	8,5 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm

D 20 L 9/32AF - artikel 1965484

Sleutelwijdte (AF)	9/32"
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,024 kg
Inzetdiameter 1	10,6 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	12,0 mm

D 20 L 11/32AF - artikel 1965492

Sleutelwijdte (AF)	11/32"
Breedte	13,2 mm
Nominale breedte	13.2 mm
Gewicht	0,043 kg
Inzetdiameter 1	13,2 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm

Werkdiepte	16,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965409

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965417

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965425

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965433

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965441

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965468

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965476

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965484

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1965492