GEDORE | D 32 | Dopsleutel 3/4" UD

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE D 32: dopsleutel 3/4" UD. Er zijn 15 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/4". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Mat verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
D 32 19	6272160	4010886627211	19 mm
D 32 21	6289800	4010886628980	21 mm
D 32 22	6272240	4010886627228	22 mm
D 32 24	6272320	4010886627235	24 mm
D 32 27	6272400	4010886627242	27 mm
D 32 29	6272590	4010886627259	29 mm
D 32 30	6272670	4010886627266	30 mm
D 32 32	6272750	4010886627273	32 mm
D 32 36	6272830	4010886627280	36 mm
D 32 38	6272910	4010886627297	38 mm
D 32 41	6273050	4010886627303	41 mm
D 32 46	6273130	4010886627310	46 mm
D 32 50	6273210	4010886627327	50 mm
D 32 55	6273480	4010886627341	55 mm
D 32 60	6273560	4010886627358	60 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Afwerking	Mat verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Borging	Borgpen

D 32 19 - artikel 6272160

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	51,5 mm
Breedte	36 mm
Nominale lengte	51.5 mm
Nominale breedte	36 mm
Gewicht	0,221 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	29,6 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	51,5 mm
Werkdiepte	19,0 mm

D 32 21 - artikel 6289800

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	51,5 mm
Breedte	36 mm
Nominale lengte	51.5 mm
Nominale breedte	36 mm
Gewicht	0,23 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	51,5 mm
Werkdiepte	19,0 mm

D 32 22 - artikel 6272240

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	51,5 mm
Breedte	36 mm
Nominale lengte	51.5 mm
Nominale breedte	36 mm
Gewicht	0,227 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	33,3 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	51,5 mm
Werkdiepte	19,0 mm

D 32 24 - artikel 6272320

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	51,5 mm
Breedte	38 mm
Nominale lengte	51.5 mm
Nominale breedte	38 mm
Gewicht	0,26 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	35,8 mm
Inzetdiameter 2	38,0 mm
Werklengte	51,5 mm
Werkdiepte	19,5 mm

D 32 27 - artikel 6272400

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	54,5 mm
Breedte	39,6 mm
Nominale lengte	54.5 mm
Nominale breedte	39.6 mm
Gewicht	0,255 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	39,6 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	54,5 mm
Werkdiepte	24,0 mm

D 32 29 - artikel 6272590

Sleutelwijdte	29 mm
Lengte	54,5 mm
Breedte	42 mm
Gewicht	0,272 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	42,0 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	54,5 mm
Werkdiepte	23,5 mm

D 32 30 - artikel 6272670

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	57,5 mm
Breedte	43,3 mm
Nominale lengte	57.5 mm
Nominale breedte	43.3 mm
Gewicht	0,319 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	43,3 mm
Inzetdiameter 2	38,0 mm
Werklengte	57,5 mm
Werkdiepte	26,0 mm

D 32 32 - artikel 6272750

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	57,5 mm
Breedte	45,8 mm
Nominale lengte	57.5 mm
Nominale breedte	45.8 mm
Gewicht	0,332 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	45,8 mm
Inzetdiameter 2	38,0 mm
Werklengte	57,5 mm
Werkdiepte	27,0 mm

D 32 36 - artikel 6272830

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	59,5 mm
Breedte	50,8 mm
Nominale lengte	59.5 mm
Nominale breedte	50.8 mm
Gewicht	0,41 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	50,8 mm
Inzetdiameter 2	40,0 mm
Werklengte	59,5 mm
Werkdiepte	28,0 mm

D 32 38 - artikel 6272910

Sleutelwijdte	38 mm
Lengte	59,5 mm
Breedte	53,3 mm
Nominale lengte	59.5 mm
Nominale breedte	53.3 mm
Gewicht	0,441 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	53,3 mm
Inzetdiameter 2	40,5 mm
Werklengte	59,5 mm
Werkdiepte	28,0 mm

D 32 41 - artikel 6273050

Sleutelwijdte	41 mm
Lengte	62,5 mm
Breedte	57,1 mm
Nominale lengte	62.5 mm
Nominale breedte	57.1 mm
Gewicht	0,5 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	57,1 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werklengte	62,5 mm
Werkdiepte	30,5 mm

D 32 46 - artikel 6273130

Sleutelwijdte	46 mm
Lengte	65,5 mm
Breedte	63,3 mm
Nominale lengte	65.5 mm
Nominale breedte	63.3 mm
Gewicht	0,641 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	63,3 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werklengte	65,5 mm

Werkdiepte	32,5 mm

D 32 50 - artikel 6273210

Sleutelwijdte	50 mm
Lengte	68,5 mm
Breedte	68,3 mm
Nominale lengte	68.5 mm
Nominale breedte	68.3 mm
Gewicht	0,8 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	68,3 mm
Inzetdiameter 2	48,0 mm
Werklengte	68,5 mm
Werkdiepte	34,5 mm

D 32 55 - artikel 6273480

Sleutelwijdte	55 mm
Lengte	68,5 mm
Breedte	74,6 mm
Nominale lengte	68.5 mm
Nominale breedte	74.6 mm
Gewicht	0,961 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	74,6 mm
Inzetdiameter 2	53,0 mm
Werklengte	68,5 mm
Werkdiepte	33,0 mm

D 32 60 - artikel 6273560

Sleutelwijdte	60 mm
Lengte	68,5 mm
Breedte	80,8 mm
Nominale lengte	68.5 mm
Nominale breedte	80.8 mm
Gewicht	1,052 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - D 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	80,8 mm

Inzetdiameter 2	53,0 mm
Werklengte	68,5 mm
Werkdiepte	33,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272160
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6289800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272240
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272320
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272400
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6272910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6273050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6273130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6273210
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6273480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6273560