GEDORE | DMK | Momentsleutel DREMASTER K

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE DMK: momentsleutel DREMASTER K. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Materiaal: Stalen buisconstructie en kunststof. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
DMK 100	2641232	4002805931370	20-100 Nm
DMK 200	2641240	4002805931387	40-200 Nm
DMK 300	2641259	4002805931394	60-300 Nm
DMK 400	2641267	4002805931400	80-400 Nm
DMK 550	2641275	4002805931417	110-550 Nm
DMK 750	2641283	4002805931424	150-750 Nm
DMK 850	2641291	4002805931431	250-850 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Stalen buisconstructie en kunststof
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Dopsleutelinzetten
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Schaalverdeling	Dubbele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

DMK 100 - artikel 2641232

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm

Aantal tanden	48
Lengte	425 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	423.5 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	54 mm
Gewicht	1,25 kg
Kopbreedte 1	44,0 mm
Kophoogte 1	38,5 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	15 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	75 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	15 lbf·ft - 75 lbf·ft
Aandrijving	Paddenstoelkop
Draaimomentbereik	20 Nm - 100 Nm
Terughaalhoek	7,5 °
Nonius (Nm)	0,5 Nm
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Kalibratielengte	423,5 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

DMK 200 - artikel 2641240

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Lengte	515 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	514.5 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	54 mm
Gewicht	1,62 kg

Kopbreedte 1	44,0 mm
Kophoogte 1	38,5 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	150 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Aandrijving	Paddenstoelkop
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Terughaalhoek	7,5 °
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	514,5 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

DMK 300 - artikel 2641259

Minimaal draaimoment	60 Nm
Maximaal draaimoment	300 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Lengte	605 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	47 mm
Nominale lengte	606.4 mm
Nominale breedte	46 mm
Nominale hoogte	54 mm
Gewicht	1,79 kg
Kopbreedte 1	44,0 mm
Kophoogte 1	38,4 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	45 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	220 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	45 lbf·ft - 220 lbf·ft
Aandrijving	Paddenstoelkop
Draaimomentbereik	60 Nm - 300 Nm
Terughaalhoek	7,5 °

Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	511,1 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

DMK 400 - artikel 2641267

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Aantal tanden	36
Lengte	715 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	51 mm
Nominale lengte	712.5 mm
Nominale breedte	62.5 mm
Nominale hoogte	51.2 mm
Gewicht	2,488 kg
Kopbreedte 1	62,5 mm
Kophoogte 1	38 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Aandrijving	Doorsteekvierkant
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Terughaalhoek	10 °
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	608,9 mm
Afstand behuizing tot vierkant	33,5 mm
Opberging en inhoud	Box

DMK 550 - artikel 2641275

Minimaal draaimoment	110 Nm

Maximaal draaimoment	550 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Aantal tanden	36
Lengte	955 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	52 mm
Nominale lengte	953.2 mm
Nominale breedte	69 mm
Nominale hoogte	51.2 mm
Gewicht	4,5 kg
Kopbreedte 1	69,0 mm
Kophoogte 1	38 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	80 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	405 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	80 lbf·ft - 405 lbf·ft
Aandrijving	Doorsteekvierkant
Draaimomentbereik	110 Nm - 550 Nm
Terughaalhoek	10 °
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	846,4 mm
Afstand behuizing tot vierkant	34,5 mm
Opberging en inhoud	Box

DMK 750 - artikel 2641283

Minimaal draaimoment	150 Nm
Maximaal draaimoment	750 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Aantal tanden	36
Lengte	1.230 mm
Breedte	69 mm
Hoogte	51 mm
Nominale lengte	1,228.2 mm

Nominale breedte	69 mm
Nominale hoogte	51.2 mm
Gewicht	5,02 kg
Kopbreedte 1	69,0 mm
Kophoogte 1	38 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	110 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	550 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	110 lbf·ft - 550 lbf·ft
Aandrijving	Doorsteekvierkant
Draaimomentbereik	150 Nm - 750 Nm
Terughaalhoek	10 °
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	1121,4 mm
Afstand behuizing tot vierkant	34,5 mm
Opberging en inhoud	Box

DMK 850 - artikel 2641291

Minimaal draaimoment	250 Nm
Maximaal draaimoment	850 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	1.375 mm
Breedte	69 mm
Hoogte	51 mm
Nominale lengte	1,375.2 mm
Nominale breedte	69 mm
Nominale hoogte	51.2 mm
Gewicht	5,325 kg
Kopbreedte 1	69,0 mm
Kophoogte 1	38 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	185 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	630 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	185 lbf·ft - 630 lbf·ft
Aandrijving	Doorsteekvierkant

Draaimomentbereik	250 Nm - 850 Nm
Terughaalhoek	10 °
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	1268,4 mm
Afstand behuizing tot vierkant	34,5 mm
Opberging en inhoud	Box

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641232

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641240

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641259

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641267

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641275

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641283

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641291