GEDORE | DMSE | Momentsleutel DREMASTER SE

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE DMSE: momentsleutel DREMASTER SE. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Rectangular cavity. Materiaal: Stalen buisconstructie en kunststof. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
DMSE 100	2641445	4002805931530	20-100 Nm
DMSE 150	2641453	4002805931547	30-150 Nm
DMSE 200	2641461	4002805931554	40-200 Nm
DMSE 300	2641488	4002805931561	60-300 Nm
DMSE 400	2641496	4002805931578	80-400 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Stalen buisconstructie en kunststof
Breedte	42,5 mm
Hoogte	42,5 mm
Nominale breedte	42.5 mm
Nominale hoogte	42.5 mm
Aandrijving	Rectangular cavity
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Insteekgereedschap
Schaalverdeling	Dubbele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Borging	Borgpen

DMSE 100 - artikel 2641445

Minimaal draaimoment	20 Nm

Maximaal draaimoment	100 Nm
Lengte	398,5 mm
Nominale lengte	398.5 mm
Gewicht	1,15 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	15 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	75 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	15 lbf·ft - 75 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	20 Nm - 100 Nm
Nonius (Nm)	0,5 Nm
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Kalibratielengte	326,2 mm
Diepte	17,5 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	366,5 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Montagehoogte	19 mm
Opnamebreedte	24 mm
Afstand behuizing tot vierkant	27,5 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

DMSE 150 - artikel 2641453

Minimaal draaimoment	30 Nm
Maximaal draaimoment	150 Nm
Lengte	489,5 mm
Nominale lengte	489.5 mm
Gewicht	1,322 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	22 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	110 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	22 lbf·ft - 110 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	30 Nm - 150 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	417,2 mm

Diepte	17,5 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	467,5 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Montagehoogte	19 mm
Opnamebreedte	24 mm
Afstand behuizing tot vierkant	27,5 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

DMSE 200 - artikel 2641461

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Lengte	499,5 mm
Nominale lengte	499.5 mm
Gewicht	1,35 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	150 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	427,2 mm
Diepte	25,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	457,5 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	42 mm
Montagehoogte	25 mm
Opnamebreedte	33 mm
Afstand behuizing tot vierkant	27,5 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

DMSE 300 - artikel 2641488

Minimaal draaimoment	60 Nm
Maximaal draaimoment	300 Nm
Lengte	590,4 mm
Nominale lengte	590.4 mm
Gewicht	1,55 kg

Minimaal draaimoment (lbf·ft)	45 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	220 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	45 lbf·ft - 220 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	60 Nm - 300 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	518,1 mm
Inzetdiepte 1	25,0 mm
Diepte	25,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	547,4 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	42 mm
Montagehoogte	25 mm
Opnamebreedte	33 mm
Afstand behuizing tot vierkant	27,5 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

DMSE 400 - artikel 2641496

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Lengte	677,2 mm
Nominale lengte	677.2 mm
Gewicht	2,135 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	604,9 mm
Inzetdiepte 1	25,0 mm
Diepte	25,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	655,2 mm

Hefboomlengte aandrijfzijde	42 mm
Montagehoogte	25 mm
Opnamebreedte	33 mm
Afstand behuizing tot vierkant	33 mm
Opberging en inhoud	Box

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641445

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641453

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641461

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641488

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641496