GEDORE | DMUK | Momentsleutel DREMASTER UK 1/2"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE DMUK: momentsleutel DREMASTER UK 1/2". Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Vierkantaandrijving: 1/2". Aandrijving: Omschakelbare ratel. Materiaal: Stalen buisconstructie en kunststof. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
DMUK 100	2641305	4002805931448	20-100 Nm
DMUK 200	2641313	4002805931455	40-200 Nm
DMUK 300	2641348	4002805931462	60-300 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Materiaal	Stalen buisconstructie en kunststof
Breedte	44 mm
Hoogte	44 mm
Nominale breedte	42.5 mm
Nominale hoogte	37.6 mm
Kopbreedte 1	42,5 mm
Kophoogte 1	22 mm
Aandrijving	Omschakelbare ratel
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Dopsleutelinzetten
Terughaalhoek	7,5 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung

Schaalverdeling	Dubbele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Afstand behuizing tot vierkant	21,25 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

DMUK 100 - artikel 2641305

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Lengte	440 mm
Nominale lengte	437.7 mm
Gewicht	1,232 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	15 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	75 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	15 lbf·ft - 75 lbf·ft
Draaimomentbereik	20 Nm - 100 Nm
Nonius (Nm)	0,5 Nm
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Kalibratielengte	344,2 mm

DMUK 200 - artikel 2641313

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Lengte	530 mm
Nominale lengte	528.7 mm
Gewicht	1,4 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	150 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	435,2 mm

DMUK 300 - artikel 2641348

Minimaal draaimoment	60 Nm

Maximaal draaimoment	300 Nm
Lengte	615 mm
Nominale lengte	619.6 mm
Gewicht	1,623 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	45 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	220 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	45 lbf·ft - 220 lbf·ft
Draaimomentbereik	60 Nm - 300 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	526,1 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641305

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641313

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641348