GEDORE | DMZ | Momentsleutel DREMASTER Z

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE DMZ: momentsleutel DREMASTER Z. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Aandrijfpen. Materiaal: Stalen buisconstructie en kunststof. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
DMZ 100	2641518	4002805931585	20-100 Nm
DMZ 200	2641526	4002805931592	40-200 Nm
DMZ 300	2641534	4002805931608	60-300 Nm
DMZ 400	2641542	4002805931615	80-400 Nm
DMZ 550	2641550	4002805931622	110-550 Nm
DMZ 750	2641569	4002805931639	150-750 Nm
DMZ 850	2641577	4002805931646	250-850 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Stalen buisconstructie en kunststof
Breedte	42,5 mm
Hoogte	42,5 mm
Nominale breedte	42.5 mm
Nominale hoogte	42.5 mm
Aandrijving	Aandrijfpen
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Opsteekgereedschap
Schaalverdeling	Dubbele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Borging	Kogelborging

DMZ 100 - artikel 2641518

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Lengte	405,5 mm
Nominale lengte	405.5 mm
Gewicht	1,1 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	15 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	75 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	15 lbf·ft - 75 lbf·ft
Draaimomentbereik	20 Nm - 100 Nm
Nonius (Nm)	0,5 Nm
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Kalibratielengte	326,2 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	373,5 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Opnamebreedte	16 mm

DMZ 200 - artikel 2641526

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Lengte	230 mm
Nominale lengte	230 mm
Gewicht	1,3 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	150 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	417,2 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	464,5 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm

Opnamebreedte	16 mm

DMZ 300 - artikel 2641534

Minimaal draaimoment	60 Nm
Maximaal draaimoment	300 Nm
Lengte	587,4 mm
Nominale lengte	587.4 mm
Gewicht	1,45 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	45 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	220 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	45 lbf·ft - 220 lbf·ft
Draaimomentbereik	60 Nm - 300 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	508,1 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	555,4 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Opnamebreedte	16 mm

DMZ 400 - artikel 2641542

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Lengte	677,2 mm
Nominale lengte	677.2 mm
Gewicht	1,95 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	597,9 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	645,2 mm

Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Opnamebreedte	16 mm

DMZ 550 - artikel 2641550

Minimaal draaimoment	110 Nm
Maximaal draaimoment	550 Nm
Lengte	912,7 mm
Nominale lengte	912.7 mm
Gewicht	3,6 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	80 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	405 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	80 lbf·ft - 405 lbf·ft
Draaimomentbereik	110 Nm - 550 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	831,4 mm
Diepte	56,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	856,7 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	56 mm
Opnamebreedte	22 mm

DMZ 750 - artikel 2641569

Minimaal draaimoment	150 Nm
Maximaal draaimoment	750 Nm
Lengte	1.193,7 mm
Nominale lengte	1,193.7 mm
Gewicht	5,3 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	110 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	550 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	110 lbf·ft - 550 lbf·ft
Draaimomentbereik	150 Nm - 750 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	1121,7 mm
Diepte	56,0 mm

Hefboomlengte handgreepzijde	1137,7 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	56 mm
Opnamebreedte	22 mm

DMZ 850 - artikel 2641577

Minimaal draaimoment	250 Nm
Maximaal draaimoment	850 Nm
Lengte	1.340,7 mm
Nominale lengte	1,340.7 mm
Gewicht	5 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	185 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	630 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	185 lbf·ft - 630 lbf·ft
Draaimomentbereik	250 Nm - 850 Nm
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	1259,4 mm
Diepte	56,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	1284,7 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	56 mm
Opnamebreedte	22 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641518
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641526
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641534
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641542
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641569
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2641577