GEDORE | DVI | Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE DVI: momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU. Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Vierkantaandrijving: 1". Vierkantaansluiting: 3/4". De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
DVI-20L	2653249	4010886934432	2,000 Nm, L-shape, recht
DVI-20Z	2653265	4010886934456	2,000 Nm, Z-shape, offset
DVI-28L	2653257	4010886934449	2,800 Nm, L-shape, recht
DVI-28Z	2653273	4010886934463	2,800 Nm, Z-shape, offset

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Vierkantaandrijving (inch)	1"
Lengte	230 mm
Nominale lengte	230 mm
Maximaal ingangsmoment	570 Nm
Ingangsmoment (lbf·ft)	420 lbf·ft
Vierkantaandrijving (metrisch)	25 mm
Overbelastingsbeveiliging	Abscherantriebsvierkant
Opname reactiearm	Geschraubt über Flansch
Borging uitgaand vierkant	Sicherungsring und -stift
Borging aandrijfvierkant	Stiftsicherung

DVI-20L - artikel 2653249

Gewicht	4,5 kg
Maximaal uitgangsmoment	2,000 Nm
Maximaal uitgangsmoment (lbf·ft)	1,480 lbf·ft
Vermenigvuldigingsverhouding	1:4

Uitvoering reactiearm	L-vorm, recht
Minimale afstand uitgaand vierkant tot begin reactiearm	73 mm
Maximale afstand uitgaand vierkant tot einde reactiearm	152 mm
Hoogte zonder reactiearm	131 mm
Breedte zonder reactiearm	88 mm

Setinhoud - DVI-20L (2653249)

- Torque multiplier DREMOPLUS ALU
- met model-dependent, permanently integrated reaction arm in Z-shape or L-shape
- Supplied in sturdy transport koffer met schuim insert
- Factory test certificate en adjustment table
- Technical details are available on request

DVI-20Z - artikel 2653265

Gewicht	4,5 kg
Maximaal uitgangsmoment	2,000 Nm
Maximaal uitgangsmoment (lbf·ft)	1,480 lbf·ft
Vermenigvuldigingsverhouding	1:4
Uitvoering reactiearm	Z-vorm, gebogen
Minimale afstand uitgaand vierkant tot begin reactiearm	100 mm
Maximale afstand uitgaand vierkant tot einde reactiearm	150 mm
Hoogte zonder reactiearm	131 mm
Breedte zonder reactiearm	88 mm

Setinhoud - DVI-20Z (2653265)

- Torque multiplier DREMOPLUS ALU
- met model-dependent, permanently integrated reaction arm in Z-shape or L-shape
- Supplied in sturdy transport koffer met schuim insert
- Factory test certificate en adjustment table
- Technical details are available on request

DVI-28L - artikel 2653257

Gewicht	6 kg
Maximaal uitgangsmoment	2,800 Nm
Maximaal uitgangsmoment (lbf·ft)	2,070 lbf·ft
Vermenigvuldigingsverhouding	1:5,5
Uitvoering reactiearm	L-vorm, recht
Minimale afstand uitgaand vierkant tot begin reactiearm	83 mm

Maximale afstand uitgaand vierkant tot einde reactiearm	199 mm
Hoogte zonder reactiearm	146 mm
Breedte zonder reactiearm	106 mm

Setinhoud - DVI-28L (2653257)

- Torque multiplier DREMOPLUS ALU
- met offset Z-shaped reaction arm
- Adjustment table
- Detailed technical information is available on request

DVI-28Z - artikel 2653273

Gewicht	6,1 kg
Maximaal uitgangsmoment	2,800 Nm
Maximaal uitgangsmoment (lbf·ft)	2,070 lbf·ft
Vermenigvuldigingsverhouding	1:5,5
Uitvoering reactiearm	Z-vorm, gebogen
Minimale afstand uitgaand vierkant tot begin reactiearm	100 mm
Maximale afstand uitgaand vierkant tot einde reactiearm	150 mm
Hoogte zonder reactiearm	146 mm
Breedte zonder reactiearm	106 mm

Setinhoud - DVI-28Z (2653273)

- Torque multiplier DREMOPLUS ALU
- met offset Z-shaped reaction arm
- Adjustment table
- Detailed technical information is available on request

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2653249

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2653265

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2653257

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2653273