GEDORE | E-torc P | Elektronische momentsleutels

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

Elektronische momentsleutel voor gecontroleerd aandraaien. Kies het meetbereik en de aansluiting van de uitvoering op basis van de gewenste aanhaalmomenten en de benodigde insteekgereedschappen. De uitvoering is te kiezen op model, bereik en insteekaansluiting.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ETCP-SE10	3479706	4010886981177	Elektr. Momentsleutel SE 9x12 1 - 10 Nm
ETCP-SE100	3479730	4010886981207	Elektr. Momentsleutel SE 9x12 10 - 100 Nm
ETCP-SE200	3479749	4010886981214	Elektr. Momentsleutel SE 14x18 20 - 200 Nm
ETCP-SE30	3479714	4010886981184	Elektr. Momentsleutel SE 9x12 3 - 30 Nm
ETCP-SE400	3479757	4010886981221	Elektr. Momentsleutel SE 14x18 40 - 400 Nm
ETCP-SE60	3479722	4010886981191	Elektr. Momentsleutel SE 9x12 6 - 60 Nm
ETCP-Z1000	3479773	4010886981245	Elektr. Momentsleutel Z 28 100 - 1000 Nm
ETCP-Z600	3479765	4010886981238	Elektr. Momentsleutel Z 22 6 - 60 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Voeding	Oplaadbare accu
Batterijtype	Lithium-ion (Li-Ion)
Batterijtype (aanvullend)	18650
Breedte	57 mm
Hoogte	47 mm
Chemische eigenschappen	Lithium-Ion
Nauwkeurigheid	+/- 1 %
Aandraairichting	links en rechts
Meetnauwkeurigheid	± 1% tolerance voor all readings ± 1 digit
Opberging	9,999 measurement values
Interface	WLAN (2,4/5,0 GHz) Zigbee (optional) USB
Evaluatiesoftware	Ja
Grafisch display	Ja

ETCP-SE10 - artikel 3479706

Minimaal draaimoment	1 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	367 mm
Gewicht	1,13 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	0,7 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	7,4 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	0,7 lbf·ft - 7,4 lbf·ft
Aandrijving	Rechthoekige insteekaansluiting
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	1 Nm - 10 Nm

ETCP-SE100 - artikel 3479730

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	473 mm
Gewicht	1,35 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	7,4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	73,8 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	7,4 lbf·ft - 73,8 lbf·ft
Aandrijving	Rechthoekige insteekaansluiting
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	10 Nm - 100 Nm

ETCP-SE200 - artikel 3479749

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	619 mm
Gewicht	1,84 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	14,8 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	147,5 lbf·ft

Draaimomentbereik (lbf·ft)	14,8 lbf·ft - 147,5 lbf·ft
Aandrijving	Rechthoekige insteekaansluiting
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	20 Nm - 200 Nm

ETCP-SE30 - artikel 3479714

Minimaal draaimoment	3 Nm
Maximaal draaimoment	30 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	367 mm
Gewicht	1,26 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	2,2 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	22,1 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	2,2 lbf·ft - 22,1 lbf·ft
Aandrijving	Rechthoekige insteekaansluiting
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	3 Nm - 30 Nm

ETCP-SE400 - artikel 3479757

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	836 mm
Gewicht	2,64 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	29,5 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	295 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	29,5 lbf·ft - 295 lbf·ft
Aandrijving	Rechthoekige insteekaansluiting
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	40 Nm - 400 Nm

ETCP-SE60 - artikel 3479722

Minimaal draaimoment	6 Nm
Maximaal draaimoment	60 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"

Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	367 mm
Gewicht	1,12 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	4,4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	44,3 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	4,4 lbf·ft - 44,3 lbf·ft
Aandrijving	Rechthoekige insteekaansluiting
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	6 Nm - 60 Nm

ETCP-Z1000 - artikel 3479773

Minimaal draaimoment	100 Nm
Maximaal draaimoment	1000 Nm
Lengte	1.495 mm
Gewicht	10,5 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	73,8 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	737,6 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	73,8 lbf·ft - 737,6 lbf·ft
Aandrijving	aandrijfpen
Draaimomentbereik	10 Nm - 1000 Nm
Penaansluiting	28 mm

ETCP-Z600 - artikel 3479765

Minimaal draaimoment	60 Nm
Maximaal draaimoment	600 Nm
Lengte	1.062 mm
Gewicht	7,93 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	44,3 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	442,5 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	44,3 lbf·ft - 442,5 lbf·ft
Aandrijving	aandrijfpen
Draaimomentbereik	60 Nm - 600 Nm
Penaansluiting	22 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE - artikel 3479706	GEDORE - artikel 3479730	GEDORE - artikel 3479749
GEDORE - artikel 3479714	GEDORE - artikel 3479757	GEDORE - artikel 3479722
GEDORE - artikel 3479773	GEDORE - artikel 3479765	