GEDORE | E-torc P | Elektronische momentsleutels met kunststof koffer

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

Elektronische momentsleutel voor gecontroleerd aandraaien. Kies het meetbereik en de aansluiting van de uitvoering op basis van de gewenste aanhaalmomenten en de benodigde insteekgereedschappen. De uitvoering wordt geleverd met kunststof koffer.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ETCP-SE10 BK	3478769	4010886984321	Elektr. Momentsleutel SE 9x12 1 - 10 Nm
ETCP-SE100 BK	3479676	4010886984352	Elektr. Momentsleutel SE 9x12 10 - 100 Nm
ETCP-SE200 BK	3479684	4010886984369	Elektr. Momentsleutel SE 14x18 20 - 200 Nm
ETCP-SE30 BK	3478777	4010886984338	Elektr. Momentsleutel SE 9x12 3 - 30 Nm
ETCP-SE400 BK	3479692	4010886984420	Elektr. Momentsleutel SE 14x18 40 - 400 Nm
ETCP-SE60 BK	3479668	4010886984345	Elektr. Momentsleutel SE 9x12 6 - 60 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Voeding	Oplaadbare accu
Batterijtype	Lithium-ion (Li-Ion)
Batterijtype (aanvullend)	18650
Breedte	57 mm
Hoogte	47 mm
Chemische eigenschappen	Lithium-Ion
Aandrijving	Rechthoekige insteekaansluiting
Nauwkeurigheid	+/- 1 %
Aandraairichting	links en rechts
Meetnauwkeurigheid	± 1% tolerance voor all readings ± 1 digit
Opberging	9,999 measurement values
Interface	Zigbee (optional) USB
Evaluatiesoftware	Ja
Grafisch display	Ja

ETCP-SE10 BK - artikel 3478769

Minimaal draaimoment	1 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	367 mm
Gewicht	3,6 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	0,7 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	7,4 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	0,7 lbf·ft - 7,4 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	1 Nm - 10 Nm

ETCP-SE100 BK - artikel 3479676

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	473 mm
Gewicht	3,6 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	7,4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	73,8 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	7,4 lbf·ft - 73,8 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	10 Nm - 100 Nm

ETCP-SE200 BK - artikel 3479684

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	619 mm
Gewicht	5,1 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	14,8 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	147,5 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	14,8 lbf·ft - 147,5 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18

Draaimomentbereik	20 Nm - 200 Nm

ETCP-SE30 BK - artikel 3478777

Minimaal draaimoment	3 Nm
Maximaal draaimoment	30 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	367 mm
Gewicht	4,5 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	2,2 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	22,1 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	2,2 lbf·ft - 22,1 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	3 Nm - 30 Nm

ETCP-SE400 BK - artikel 3479692

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	836 mm
Gewicht	5,89 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	29,5 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	295 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	29,5 lbf·ft - 295 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	40 Nm - 400 Nm

ETCP-SE60 BK - artikel 3479668

Minimaal draaimoment	6 Nm
Maximaal draaimoment	60 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	367 mm
Gewicht	3,6 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	4,4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	44,3 lbf·ft

Draaimomentbereik (lbf·ft)	4,4 lbf·ft - 44,3 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	6 Nm - 60 Nm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE - artikel 3478769

GEDORE - artikel 3479676

GEDORE - artikel 3479684

GEDORE - artikel 3478777

GEDORE - artikel 3479692

GEDORE - artikel 3479668