GEDORE | ESD | Momentschroevendraaier type PGNE FS 1/4"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE ESD: momentschroevendraaier type PGNE FS 1/4". Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Bitholder. Nauwkeurigheid: +/- 6 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ESD 25 FH	2927799	4010886950043	0,05-0,25 Nm
ESD 150 FH	2927802	4010886950050	0,2-1,5 Nm
ESD 450 FH	2927810	4010886950067	0,5-4,5 Nm
ESD 1350 FH	2927829	4010886950074	2,5-13,5 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm
Hoogte	37,3 mm
Nominale hoogte	37.3 mm
Aandrijving	Bitholder
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Wrijvingskoppeling
Vaste instelling	Ja
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ESD 25 FH - artikel 2927799

Minimaal draaimoment	0,05 Nm
Maximaal draaimoment	0,25 Nm
Lengte	132 mm
Nominale lengte	132 mm
Gewicht	0,22 kg

Minimaal draaimoment (cNm)	5 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	25 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	5 cNm-25 cNm
Draaimomentbereik	0,05 Nm - 0,25 Nm

ESD 150 FH - artikel 2927802

Minimaal draaimoment	0,2 Nm
Maximaal draaimoment	1,5 Nm
Lengte	132 mm
Nominale lengte	132 mm
Gewicht	0,255 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	20 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	150 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	20 cNm-150 cNm
Draaimomentbereik	0,2 Nm - 1,5 Nm

ESD 450 FH - artikel 2927810

Minimaal draaimoment	0,5 Nm
Maximaal draaimoment	4,5 Nm
Lengte	140 mm
Nominale lengte	140 mm
Gewicht	0,345 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	450 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-450 cNm
Draaimomentbereik	0,5 Nm - 4,5 Nm
Met dwarsgreep	Ja

ESD 1350 FH - artikel 2927829

Minimaal draaimoment	2,5 Nm
Maximaal draaimoment	13,5 Nm
Lengte	140 mm
Nominale lengte	140 mm
Gewicht	0,345 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	250 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	1350 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	250 cNm-1350 cNm

Draaimomentbereik	2,5 Nm - 13,5 Nm
Met dwarsgreep	Ja

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2927799

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2927802

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2927810

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2927829