GEDORE | ETP | Elektronische momentsleuteltesters

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE ETP: elektronische momentsleuteltesters. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ETP 15	2795663	4002805932957	0,5-15 Nm
ETP 100	2795701	4002805932964	4-100 Nm
ETP 500	2795728	4002805932971	20-500 Nm
ETP 1000	2795868	4002805932995	50-1000 Nm
ETP 3150	2795884	4002805933008	300-3150 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Voeding	Cable
Batterijtype	CR 1225
Chemische eigenschappen	Lithium
Meetnauwkeurigheid	± 1% tolerance voor all readings ± 1 digit
Interface	RS-232
Grafisch display	Ja
Leveringsomvang	L-BOXX 136/238, RS232 Verbindungskabel, RS232 auf USB-Adapterkabel, Netzteil, Auswertesoftware, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat

ETP 15 - artikel 2795663

Minimaal draaimoment	0,5 Nm
Maximaal draaimoment	15 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Lengte	120 mm
Breedte	93 mm
Hoogte	80 mm

Nominale lengte	120 mm
Nominale breedte	93 mm
Nominale hoogte	80 mm
Gewicht	4,74 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	0,4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	11 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	0,4 lbf·ft - 11 lbf·ft
Draaimomentbereik	0,5 Nm - 15 Nm
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Montage	2x M6 - 8.8, has inwendig threads - no nuts required
Resolutie	0,001
Adapter	-

Setinhoud - ETP 15 (2795663)

- L-BOXX 136/238, RS232 Verbindungskabel, RS232 auf USB-Adapterkabel, Netzteil, Auswertesoftware, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat

ETP 100 - artikel 2795701

Minimaal draaimoment	4 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Lengte	245 mm
Breedte	159 mm
Hoogte	148 mm
Nominale lengte	245 mm
Nominale breedte	159 mm
Nominale hoogte	148 mm
Gewicht	10 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	3 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	74 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	3 lbf·ft - 74 lbf·ft
Draaimomentbereik	4 Nm - 100 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	0,01
Adapter	1/4" 3/8"

Setinhoud - ETP 100 (2795701)

- L-BOXX 136/238, RS232 Verbindungskabel, RS232 auf USB-Adapterkabel, Netzteil, Auswertesoftware, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat

ETP 500 - artikel 2795728

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	500 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Lengte	245 mm
Breedte	159 mm
Hoogte	148 mm
Nominale lengte	245 mm
Nominale breedte	159 mm
Nominale hoogte	148 mm
Gewicht	11,27 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	14,8 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	369 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	14,8 lbf·ft - 369 lbf·ft
Draaimomentbereik	20 Nm - 500 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	0,1
Adapter	3/8" 1/2"

Setinhoud - ETP 500 (2795728)

- L-BOXX 136/238, RS232 Verbindungskabel, RS232 auf USB-Adapterkabel, Netzteil, Auswertesoftware, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat

ETP 1000 - artikel 2795868

Minimaal draaimoment	50 Nm
Maximaal draaimoment	1000 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Lengte	245 mm
Breedte	159 mm
Hoogte	148 mm
Gewicht	10,3 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	36,9 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	737,6 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	36,9 lbf·ft - 737,6 lbf·ft

Draaimomentbereik	50 Nm - 1000 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	0,1
Adapter	3/8" 1/2"

Setinhoud - ETP 1000 (2795868)

- L-BOXX 136/238, RS232 Verbindungskabel, RS232 auf USB-Adapterkabel, Netzteil, Auswertesoftware, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat

ETP 3150 - artikel 2795884

Minimaal draaimoment	300 Nm
Maximaal draaimoment	3150 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1 1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	40,0 mm
Lengte	280 mm
Breedte	184 mm
Hoogte	195 mm
Nominale lengte	280 mm
Nominale breedte	184 mm
Nominale hoogte	195 mm
Gewicht	26,8 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	221 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	2323 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	221 lbf·ft - 2323 lbf·ft
Draaimomentbereik	300 Nm - 3150 Nm
Montage	4x M10 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	1,0
Adapter	3/4" 1"

Setinhoud - ETP 3150 (2795884)

- L-BOXX 136/238, RS232 Verbindungskabel, RS232 auf USB-Adapterkabel, Netzteil, Auswertesoftware, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795663

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795701

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795728

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795868

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795884