GEDORE | ETPG | Basisunit testapparaat

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE ETPG: basisunit testapparaat. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ETPG 15	2795892	4002805933015	0,5-15 Nm
ETPG 100	2795906	4002805933022	4-100 Nm
ETPG 500	2795914	4002805933039	20-500 Nm
ETPG 1000	2795930	4002805933046	50-1000 Nm
ETPG 3150	2795957	4002805933053	300-3150 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Voeding	Cable
Meetnauwkeurigheid	± 1% tolerance voor all readings ± 1 digit
Interface	RS-232

ETPG 15 - artikel 2795892

Minimaal draaimoment	0,5 Nm
Maximaal draaimoment	15 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Lengte	120 mm
Breedte	93 mm
Hoogte	80 mm
Gewicht	4 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	0,4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	11 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	0,4 lbf·ft - 11 lbf·ft
Draaimomentbereik	0,5 Nm - 15 Nm

Montage	2x M6 - 8.8, has inwendig threads - no nuts required
Resolutie	0,001
Adapter	-

ETPG 100 - artikel 2795906

Minimaal draaimoment	4 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Lengte	245 mm
Breedte	159 mm
Hoogte	148 mm
Gewicht	9,2 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	3 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	74 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	3 lbf·ft - 74 lbf·ft
Draaimomentbereik	4 Nm - 100 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	0,01
Adapter	1/4" 3/8"

ETPG 500 - artikel 2795914

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	500 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Lengte	245 mm
Breedte	159 mm
Hoogte	148 mm
Gewicht	9,5 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	14,8 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	369 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	14,8 lbf·ft - 369 lbf·ft
Draaimomentbereik	20 Nm - 500 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	0,1
Adapter	3/8" 1/2"

ETPG 1000 - artikel 2795930

Minimaal draaimoment	50 Nm
Maximaal draaimoment	1000 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Lengte	245 mm
Breedte	159 mm
Hoogte	148 mm
Gewicht	9,5 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	36,9 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	737,6 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	36,9 lbf·ft - 737,6 lbf·ft
Draaimomentbereik	50 Nm - 1000 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	0,1
Adapter	3/8" 1/2"

ETPG 3150 - artikel 2795957

Minimaal draaimoment	300 Nm
Maximaal draaimoment	3150 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1 1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	40,0 mm
Lengte	280 mm
Breedte	184 mm
Hoogte	195 mm
Gewicht	26 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	221 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	2323 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	221 lbf·ft - 2323 lbf·ft
Draaimomentbereik	300 Nm - 3150 Nm
Montage	4x M10 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	1,0
Adapter	3/4" 1"

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795892

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795906

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795914

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795930

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2795957