GEDORE | ETQ | E-torc Q

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE ETQ: e-torc Q. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Nauwkeurigheid: +/- 1 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ETQ 100	2944030	4002805935484	10-100 Nm
ETQ 200	2958775	4002805935606	20-200 Nm
ETQ 300	2958783	4002805935613	30-300 Nm
ETQ 600	3122344	4002805937662	100-600 Nm
ETQ 1000	3122352	4002805937679	100-1000 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Voeding	Rechargeable battery
Batterijtype	18650
Breedte	79 mm
Hoogte	42,5 mm
Chemische eigenschappen	Lithium-Ion
Nauwkeurigheid	+/- 1 %
Aandraairichting	Links en rechts
Meetnauwkeurigheid	± 1% tolerance voor all readings ± 1 digit
Interface	USB
Evaluatiesoftware	Ja
Grafisch display	Ja

ETQ 100 - artikel 2944030

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Lengte	510 mm
Gewicht	1,8 kg

Uitvoering	Verchroomde buisbehuizing
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	7,4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	78,8 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	7,4 lbf·ft - 78,8 lbf·ft
Aandrijving	Rectangular cavity
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	10 Nm - 100 Nm
Afstand hart handgreep tot draaipunt	447 mm

Setinhoud - ETQ 100 (2944030)

- Quadropak, USB-Kabel, Li-Ion-Akku, Bedienungsanleitung, Software, Werkszertifikat

ETQ 200 - artikel 2958775

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Lengte	615 mm
Gewicht	2 kg
Kopbreedte 1	33,0 mm
Uitvoering	Verchroomde buisbehuizing
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	14,8 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	147,5 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	14,8 lbf·ft - 147,5 lbf·ft
Aandrijving	Rectangular cavity
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	20 Nm - 200 Nm
Afstand hart handgreep tot draaipunt	552 mm

Setinhoud - ETQ 200 (2958775)

- Quadropak, USB-Kabel, Li-Ion-Akku, Bedienungsanleitung, Software, Werkszertifikat

ETQ 300 - artikel 2958783

Minimaal draaimoment	30 Nm
Maximaal draaimoment	300 Nm
Lengte	760 mm
Gewicht	2,3 kg
Kopbreedte 1	33,0 mm
Uitvoering	Verchroomde buisbehuizing
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	22,1 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	221,3 lbf·ft

Draaimomentbereik (lbf·ft)	22,1 lbf·ft - 221,3 lbf·ft
Aandrijving	Rectangular cavity
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	30 Nm - 300 Nm
Afstand hart handgreep tot draaipunt	697 mm

Setinhoud - ETQ 300 (2958783)

- Quadropak, USB-Kabel, Li-Ion-Akku, Bedienungsanleitung, Software, Werkszertifikat

ETQ 600 - artikel 3122344

Minimaal draaimoment	100 Nm
Maximaal draaimoment	600 Nm
Lengte	1.058 mm
Gewicht	3,6 kg
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	22 mm
Uitvoering	Gepoedercoate buisbehuizing
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	74 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	443 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	74 lbf·ft - 443 lbf·ft
Aandrijving	Aandrijfpen
Draaimomentbereik	100 Nm - 600 Nm
Penaansluiting	22 mm
Afstand hart handgreep tot draaipunt	987 mm

Setinhoud - ETQ 600 (3122344)

- Blechkoffer, USB-Kabel, Li-Ion-Akku, Bedienungsanleitung, Software, Werkszertifikat

ETQ 1000 - artikel 3122352

Minimaal draaimoment	100 Nm
Maximaal draaimoment	1000 Nm
Lengte	1.491 mm
Gewicht	6,1 kg
Kopbreedte 1	28,0 mm
Kophoogte 1	28 mm
Uitvoering	Gepoedercoate buisbehuizing
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	78,8 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	737,6 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	78,8 lbf·ft - 737,6 lbf·ft

Aandrijving	Aandrijfpen
Draaimomentbereik	100 Nm - 1000 Nm
Penaansluiting	28 mm
Afstand hart handgreep tot draaipunt	1420 mm

Setinhoud - ETQ 1000 (3122352)

- Blechkoffer, USB-Kabel, Li-Ion-Akku, Bedienungsanleitung, Software, Werkszertifikat

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2944030

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958775

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958783

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3122344

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3122352