
GEDORE | IN 19 L | Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" lang

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE IN 19 L: dopsleutel-schroevendraaier 1/2" lang. Er zijn 14 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
IN 19 L 5-90	6162060	4010886616208	5 mm, lengte 90 mm
IN 19 L 5-180	6157140	4010886615713	5 mm, lengte 180 mm
IN 19 L 6-90	6157300	4010886615737	6 mm, lengte 90 mm
IN 19 L 6-140	6145800	4010886614587	6 mm, lengte 140 mm
IN 19 L 6-160	6145990	4010886614594	6 mm, lengte 160 mm
IN 19 L 7-100	6157570	4010886615751	7 mm, lengte 100 mm
IN 19 L 7-140	2950960	4010886946848	7 mm, lengte 140 mm
IN 19 L 8-90	6157730	4010886615775	8 mm, lengte 90 mm
IN 19 L 8-120	6157810	4010886615782	8 mm, lengte 120 mm
IN 19 L 8-140	2951533	4010886946862	8 mm, lengte 140 mm
IN 19 L 9-140	2950979	4010886946855	9 mm, lengte 140 mm
IN 19 L 10-140	6158110	4010886615812	10 mm, lengte 140 mm
IN 19 L 12-140	6158460	4010886615843	12 mm, lengte 140 mm
IN 19 L 14-140	6158620	4010886615867	14 mm, lengte 140 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Borging	Kogelborging

IN 19 L 5-90 - artikel 6162060

Sleutelwijdte	5 mm

Lengte	90 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	90 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,09 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Losse punt	13,0
Puntlengte	52,0 mm

IN 19 L 5-180 - artikel 6157140

Sleutelwijdte	5 mm
Lengte	180 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,131 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Losse punt	13,0
Puntlengte	142,0 mm

IN 19 L 6-90 - artikel 6157300

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	90 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	90 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,075 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	52,0 mm

IN 19 L 6-140 - artikel 6145800

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	140 mm
Breedte	22,5 mm

Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,115 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Losse punt	13,0
Puntlengte	102,0 mm

IN 19 L 6-160 - artikel 6145990

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	160 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,12 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Losse punt	13,0
Puntlengte	122,0 mm

IN 19 L 7-100 - artikel 6157570

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	100 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,085 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	62,0 mm

IN 19 L 7-140 - artikel 2950960

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	140 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	22.5 mm

Gewicht	0,1 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	102,0 mm

IN 19 L 8-90 - artikel 6157730

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	90 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	90 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,1 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	52,0 mm

IN 19 L 8-120 - artikel 6157810

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	120 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	120 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,1 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	82,0 mm

IN 19 L 8-140 - artikel 2951533

Sleutelwijdte	8 mm
Diameter 1	225 mm
Lengte	140 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,115 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm

Puntlengte	102,0 mm

IN 19 L 9-140 - artikel 2950979

Sleutelwijdte	9 mm
Diameter 1	225 mm
Lengte	140 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,13 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	102,0 mm

IN 19 L 10-140 - artikel 6158110

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	140 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,145 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	102,0 mm

IN 19 L 12-140 - artikel 6158460

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	140 mm
Breedte	23 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	23 mm
Gewicht	0,19 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	102,0 mm

IN 19 L 14-140 - artikel 6158620

Sleutelwijdte	14 mm

Lengte	140 mm
Breedte	24,7 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	24.7 mm
Gewicht	0,257 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	24,7 mm
Puntlengte	100,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6162060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6157140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6157300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6145800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6145990
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6157570
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2950960
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6157730
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6157810
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2951533
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2950979
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6158110
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6158460
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6158620