GEDORE | K 19 | Slagmoerdopsleutel 1/2"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 19: slagmoerdopsleutel 1/2". Er zijn 17 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 19 10	6160280	4010886616024	10 mm
K 19 11	6160360	4010886616031	11 mm
K 19 12	6160440	4010886616048	12 mm
K 19 13	6160520	4010886616055	13 mm
K 19 14	6160600	4010886616062	14 mm
K 19 15	6161680	4010886616161	15 mm
K 19 16	6160790	4010886616079	16 mm
K 19 17	6160870	4010886616086	17 mm
K 19 18	6160950	4010886616093	18 mm
K 19 19	6161090	4010886616109	19 mm
K 19 21	6161170	4010886616116	21 mm
K 19 22	6161250	4010886616123	22 mm
K 19 23	6161330	4010886616130	23 mm
K 19 24	6161410	4010886616147	24 mm
K 19 27	6182680	4010886618264	27 mm
K 19 30	1560557	4010886815960	30 mm
K 19 32	1783742	4010886844496	32 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal

Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

K 19 10 - artikel 6160280

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	38 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,082 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	147 Nm
Inzetdiameter 1	17,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 11 - artikel 6160360

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	38 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,085 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	178 Nm
Inzetdiameter 1	19,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 12 - artikel 6160440

Sleutelwijdte	12 mm

Lengte	38 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,084 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	20,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 13 - artikel 6160520

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	38 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,08 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	249 Nm
Inzetdiameter 1	21,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 14 - artikel 6160600

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	38 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm

Gewicht	0,082 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	22,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 15 - artikel 6161680

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	38 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,125 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	400 Nm
Inzetdiameter 1	24,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 16 - artikel 6160790

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	38 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,13 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	500 Nm
Inzetdiameter 1	25,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm

Werklengte	38,0 mm

K 19 17 - artikel 6160870

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,123 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	26,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 18 - artikel 6160950

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	38 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,12 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	27,5 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 19 - artikel 6161090

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	38 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm

Gewicht	0,12 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	27,5 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	9,5 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 21 - artikel 6161170

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	38 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	31 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	31 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,13 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	30,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 22 - artikel 6161250

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	38 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,13 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 23 - artikel 6161330

Sleutelwijdte	23 mm
Lengte	38 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	38 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	33 mm
Gewicht	0,13 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 24 - artikel 6161410

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	45 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	45 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	0,17 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	35,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	45,0 mm

K 19 27 - artikel 6182680

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	50 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	50 mm

Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,205 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	38,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	50,0 mm

K 19 30 - artikel 1560557

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	50 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Nominale lengte	50 mm
Nominale breedte	41 mm
Nominale hoogte	41 mm
Gewicht	0,22 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	41,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm
Werklengte	50,0 mm

K 19 32 - artikel 1783742

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	50 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	50 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	0,25 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	44,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm

Werkdiepte	17,0 mm
Werklengte	50,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6160280
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6160360
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6160440
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6160520
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6160600
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6161680
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6160790
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6160870
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6160950
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6161090
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6161170
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6161250
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6161330
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6161410
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6182680
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1560557
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1783742