GEDORE | K 19 | Slagmoerdopsleutel 1/2"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 19: slagmoerdopsleutel 1/2". Er zijn 15 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 19 1.1/4AF	6165240	4010886616529	1 1/4"
K 19 1.1/8AF	6164510	4010886616451	1 1/8"
K 19 1.1/16AF	6164350	4010886616437	1 1/16"
K 19 1.5/16AF	6165320	4010886616536	1 5/16"
K 19 1AF	6169900	4010886616994	1"
K 19 1/2AF	6162650	4010886616260	1/2"
K 19 3/4AF	6163970	4010886616390	3/4"
K 19 3/8AF	6166990	4010886616697	3/8"
K 19 5/8AF	6163460	4010886616345	5/8"
K 19 7/8AF	6169820	4010886616987	7/8"
K 19 7/16AF	6162300	4010886616239	7/16"
K 19 9/16AF	6163030	4010886616307	9/16"
K 19 11/16AF	6163700	4010886616376	11/16"
K 19 13/16AF	6168420	4010886616840	13/16"
K 19 15/16AF	6164190	4010886616413	15/16"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Norm	DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Borging	Borgring en pen

Bediening	Machinebediend

K 19 1.1/4AF - artikel 6165240

Sleutelwijdte (AF)	1 1/4"
Lengte	40 mm
Nominale lengte	40 mm
Gewicht	0,284 kg
Inzetdiameter 1	44,0 mm
Inzetdiameter 2	35,0 mm
Werkdiepte	17,0 mm
Werklengte	40,0 mm

K 19 1.1/8AF - artikel 6164510

Sleutelwijdte (AF)	1 1/8"
Lengte	40 mm
Nominale lengte	40 mm
Gewicht	0,18 kg
Inzetdiameter 1	38,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	16,5 mm
Werklengte	40,0 mm

K 19 1.1/16AF - artikel 6164350

Sleutelwijdte (AF)	1 1/16"
Lengte	50 mm
Nominale lengte	50 mm
Gewicht	0,173 kg
Inzetdiameter 1	38,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	50,0 mm

K 19 1.5/16AF - artikel 6165320

Sleutelwijdte (AF)	1 5/16"
Lengte	43 mm
Nominale lengte	43 mm
Gewicht	0,296 kg
Inzetdiameter 1	45,0 mm

Inzetdiameter 2	35,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm
Werklengte	43,0 mm

K 19 1AF - artikel 6169900

Sleutelwijdte (AF)	1"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,169 kg
Inzetdiameter 1	35,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 1/2AF - artikel 6162650

Sleutelwijdte (AF)	1/2"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,078 kg
Inzetdiameter 1	20,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 3/4AF - artikel 6163970

Sleutelwijdte (AF)	3/4"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,115 kg
Inzetdiameter 1	27,5 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	9,5 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 3/8AF - artikel 6166990

Sleutelwijdte (AF)	3/8"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm

Gewicht	0,079 kg
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	4,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 5/8AF - artikel 6163460

Sleutelwijdte (AF)	5/8"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,121 kg
Inzetdiameter 1	25,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 7/8AF - artikel 6169820

Sleutelwijdte (AF)	7/8"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,141 kg
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 7/16AF - artikel 6162300

Sleutelwijdte (AF)	7/16"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,079 kg
Inzetdiameter 1	18,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 9/16AF - artikel 6163030

Sleutelwijdte (AF)	9/16"

Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,08 kg
Inzetdiameter 1	22,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 11/16AF - artikel 6163700

Sleutelwijdte (AF)	11/16"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,121 kg
Inzetdiameter 1	25,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 13/16AF - artikel 6168420

Sleutelwijdte (AF)	13/16"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,131 kg
Inzetdiameter 1	30,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm
Werklengte	38,0 mm

K 19 15/16AF - artikel 6164190

Sleutelwijdte (AF)	15/16"
Lengte	38 mm
Nominale lengte	38 mm
Gewicht	0,156 kg
Inzetdiameter 1	35,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	38,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6165240

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6164510

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6164350

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6165320

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6169900

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6162650

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6163970

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6166990

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6163460

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6169820

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6162300

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6163030

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6163700

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6168420

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6164190