GEDORE | K 20 | Slagmoerdopsleutel 1/4" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 20: slagmoerdopsleutel 1/4" zeskant. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/4". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 20 5,5	6198090	4010886619803	5,5 mm
K 20 6	6198170	4010886619810	6 mm
K 20 7	6198250	4010886619827	7 mm
K 20 8	6198330	4010886619834	8 mm
K 20 9	6198410	4010886619841	9 mm
K 20 10	6198680	4010886619865	10 mm
K 20 11	6198760	4010886619872	11 mm
K 20 12	6198840	4010886619889	12 mm
K 20 13	6198920	4010886619896	13 mm
K 20 14	6199060	4010886619902	14 mm
K 20 17	6199140	4010886619919	17 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Inzetdiameter 2	13,0 mm
Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

K 20 5,5 - artikel 6198090

Sleutelwijdte	5.5 mm
Lengte	23 mm

Nominale lengte	23 mm
Gewicht	0,016 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Inzetdiameter 1	9,5 mm
Werkdiepte	4,0 mm
Werklengte	23,0 mm

K 20 6 - artikel 6198170

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	23 mm
Nominale lengte	23 mm
Gewicht	0,016 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Inzetdiameter 1	10,0 mm
Werkdiepte	4,0 mm
Werklengte	23,0 mm

K 20 7 - artikel 6198250

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	23 mm
Nominale lengte	23 mm
Gewicht	0,016 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	26,8 Nm
Inzetdiameter 1	11,3 mm
Werkdiepte	5,0 mm
Werklengte	23,0 mm

K 20 8 - artikel 6198330

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	23 mm
Nominale lengte	23 mm
Gewicht	0,016 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	33,6 Nm
Inzetdiameter 1	12,5 mm
Werkdiepte	5,0 mm

Werklengte	23,0 mm

K 20 9 - artikel 6198410

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	23 mm
Nominale lengte	23 mm
Gewicht	0,017 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Inzetdiameter 1	13,8 mm
Werkdiepte	7,0 mm
Werklengte	23,0 mm

K 20 10 - artikel 6198680

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	23 mm
Nominale lengte	23 mm
Gewicht	0,018 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	49,1 Nm
Inzetdiameter 1	15,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm
Werklengte	23,0 mm

K 20 11 - artikel 6198760

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	23 mm
Nominale lengte	23 mm
Gewicht	0,02 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	57,8 Nm
Inzetdiameter 1	16,3 mm
Werkdiepte	8,0 mm
Werklengte	23,0 mm

K 20 12 - artikel 6198840

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	23 mm
Nominale lengte	23 mm

Gewicht	0,023 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Inzetdiameter 1	17,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm
Werklengte	23,0 mm

K 20 13 - artikel 6198920

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	23 mm
Nominale lengte	23 mm
Gewicht	0,024 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	68,6 Nm
Inzetdiameter 1	18,8 mm
Werkdiepte	9,0 mm
Werklengte	23,0 mm

K 20 14 - artikel 6199060

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	25 mm
Nominale lengte	25 mm
Gewicht	0,02 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	20,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm
Werklengte	25,0 mm

K 20 17 - artikel 6199140

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	26 mm
Nominale lengte	26 mm
Gewicht	0,037 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	23,8 mm
Werkdiepte	9,0 mm
Werklengte	26,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198090

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198170

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198250

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198330

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198410

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198680

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198760

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198840

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6198920

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6199060

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6199140