GEDORE | K 21 S | Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 1"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 21 S: slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 1". Er zijn 19 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 50CrV4. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 21 S 22	2734443	4010886935996	22 mm
K 21 S 24	2734451	4010886936283	24 mm
K 21 S 27	2734478	4010886936009	27 mm
K 21 S 30	2734486	4010886936016	30 mm
K 21 S 32	2734494	4010886936023	32 mm
K 21 S 33	2734508	4010886936030	33 mm
K 21 S 34	2734516	4010886936047	34 mm
K 21 S 36	2734524	4010886936054	36 mm
K 21 S 38	2734540	4010886936061	38 mm
K 21 S 41	2734559	4010886936078	41 mm
K 21 S 42	2734567	4010886936085	42 mm
K 21 S 46	2734575	4010886936092	46 mm
K 21 S 50	2734583	4010886936108	50 mm
K 21 S 55	2734591	4010886936115	55 mm
K 21 S 60	2734605	4010886936122	60 mm
K 21 S 65	2734613	4010886936139	65 mm
K 21 S 70	2734621	4010886936146	70 mm
K 21 S 75	2734648	4010886936153	75 mm
K 21 S 80	2734656	4010886936160	80 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm

Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 50CrV4
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 25 ISO 1174
Inzetdiameter 2	54,0 mm
Borging	Vaste instelling
Bediening	Machinebediend

K 21 S 22 - artikel 2734443

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	55 mm
Nominale lengte	55 mm
Gewicht	0,6 kg
Inzetdiameter 1	40,4 mm
Werkdiepte	9,8 mm
Werklengte	55,0 mm

K 21 S 24 - artikel 2734451

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	55 mm
Nominale lengte	55 mm
Gewicht	0,6 kg
Inzetdiameter 1	42,9 mm
Werkdiepte	11,2 mm
Werklengte	55,0 mm

K 21 S 27 - artikel 2734478

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	55 mm
Nominale lengte	55 mm
Gewicht	0,6 kg
Minimaal testmoment	3600 Nm
Inzetdiameter 1	46,7 mm
Werkdiepte	12,6 mm
Werklengte	55,0 mm

K 21 S 30 - artikel 2734486

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	57 mm

Nominale lengte	57 mm
Gewicht	0,6 kg
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	50,4 mm
Werkdiepte	14,0 mm
Werklengte	57,0 mm

K 21 S 32 - artikel 2734494

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	57 mm
Nominale lengte	57 mm
Gewicht	0,6 kg
Inzetdiameter 1	52,9 mm
Werkdiepte	15,4 mm
Werklengte	57,0 mm

K 21 S 33 - artikel 2734508

Sleutelwijdte	33 mm
Lengte	57 mm
Nominale lengte	57 mm
Gewicht	0,6 kg
Inzetdiameter 1	54,0 mm
Werkdiepte	15,4 mm
Werklengte	57,0 mm

K 21 S 34 - artikel 2734516

Sleutelwijdte	34 mm
Lengte	57 mm
Nominale lengte	57 mm
Gewicht	0,6 kg
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	55,4 mm
Werkdiepte	15,4 mm
Werklengte	57,0 mm

K 21 S 36 - artikel 2734524

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	60 mm

Nominale lengte	60 mm
Gewicht	0,68 kg
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	57,9 mm
Werkdiepte	16,8 mm
Werklengte	60,0 mm

K 21 S 38 - artikel 2734540

Sleutelwijdte	38 mm
Lengte	64 mm
Nominale lengte	64 mm
Gewicht	0,7 kg
Inzetdiameter 1	60,4 mm
Werkdiepte	16,8 mm
Werklengte	64,0 mm

K 21 S 41 - artikel 2734559

Sleutelwijdte	41 mm
Lengte	64 mm
Nominale lengte	64 mm
Gewicht	0,7 kg
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	64,2 mm
Werkdiepte	18,9 mm
Werklengte	64,0 mm

K 21 S 42 - artikel 2734567

Sleutelwijdte	42 mm
Lengte	64 mm
Nominale lengte	64 mm
Gewicht	0,7 kg
Inzetdiameter 1	65,4 mm
Werkdiepte	18,6 mm
Werklengte	64,0 mm

K 21 S 46 - artikel 2734575

Minimaal draaimoment	4000 Nm
Sleutelwijdte	46 mm

Lengte	69 mm
Nominale lengte	69 mm
Gewicht	0,7 kg
Inzetdiameter 1	70,4 mm
Werkdiepte	21,0 mm
Werklengte	69,0 mm

K 21 S 50 - artikel 2734583

Sleutelwijdte	50 mm
Lengte	72 mm
Nominale lengte	72 mm
Gewicht	0,8 kg
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	75,4 mm
Werkdiepte	23,1 mm
Werklengte	72,0 mm

K 21 S 55 - artikel 2734591

Minimaal draaimoment	4000 Nm
Sleutelwijdte	55 mm
Lengte	76 mm
Nominale lengte	76 mm
Gewicht	0,8 kg
Inzetdiameter 1	81,7 mm
Werkdiepte	25,2 mm
Werklengte	76,0 mm

K 21 S 60 - artikel 2734605

Sleutelwijdte	60 mm
Lengte	82 mm
Nominale lengte	82 mm
Gewicht	0,8 kg
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	87,9 mm
Werkdiepte	27,3 mm
Werklengte	82,0 mm

K 21 S 65 - artikel 2734613

Sleutelwijdte	65 mm
Lengte	85 mm
Nominale lengte	85 mm
Gewicht	0,9 kg
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	94,2 mm
Werkdiepte	29,4 mm
Werklengte	85,0 mm

K 21 S 70 - artikel 2734621

Sleutelwijdte	70 mm
Lengte	88 mm
Nominale lengte	88 mm
Gewicht	0,9 kg
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	100,4 mm
Werkdiepte	31,5 mm
Werklengte	88,0 mm

K 21 S 75 - artikel 2734648

Sleutelwijdte	75 mm
Lengte	92 mm
Nominale lengte	92 mm
Gewicht	0,9 kg
Inzetdiameter 1	102,6 mm
Werkdiepte	36,0 mm
Werklengte	80,0 mm

K 21 S 80 - artikel 2734656

Sleutelwijdte	80 mm
Lengte	97 mm
Nominale lengte	97 mm
Gewicht	1 kg
Inzetdiameter 1	113,0 mm
Werkdiepte	36,4 mm
Werklengte	97,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734443

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734451

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734478

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734486

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734494

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734508

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734516

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734524

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734540

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734559

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734567

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734575

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734583

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734591

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734605

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734613

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734621

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734648

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734656