GEDORE | K 21 | Slagmoerdopsleutel 1" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 21: slagmoerdopsleutel 1" zeskant. Er zijn 19 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 21 22	6183060	4010886618301	22 mm
K 21 24	6183140	4010886618318	24 mm
K 21 27	6183220	4010886618325	27 mm
K 21 30	6183300	4010886618332	30 mm
K 21 32	6183490	4010886618349	32 mm
K 21 33	6183650	4010886618363	33 mm
K 21 34	6196980	4010886619698	34 mm
K 21 36	6183570	4010886618356	36 mm
K 21 38	6184890	4010886618486	38 mm
K 21 41	6183730	4010886618370	41 mm
K 21 42	6184970	4010886618493	42 mm
K 21 46	6183810	4010886618387	46 mm
K 21 50	6184030	4010886618400	50 mm
K 21 55	6184110	4010886618417	55 mm
K 21 60	6184380	4010886618431	60 mm
K 21 65	6184460	4010886618448	65 mm
K 21 70	6184540	4010886618455	70 mm
K 21 75	6184620	4010886618462	75 mm
K 21 80	6184700	4010886618479	80 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm

Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Inzetdiameter 2	54,0 mm
Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

K 21 22 - artikel 6183060

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	60 mm
Nominale lengte	59 mm
Gewicht	0,561 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Inzetdiameter 1	40,0 mm
Werkdiepte	12,0 mm
Werklengte	59,0 mm

K 21 24 - artikel 6183140

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	60 mm
Nominale lengte	59 mm
Gewicht	0,611 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Inzetdiameter 1	42,5 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	59,0 mm

K 21 27 - artikel 6183220

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	60 mm
Nominale lengte	59 mm
Gewicht	0,614 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	3600 Nm
Inzetdiameter 1	46,2 mm
Werkdiepte	15,0 mm
Werklengte	59,0 mm

K 21 30 - artikel 6183300

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	58 mm
Nominale lengte	61 mm
Gewicht	0,619 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	50,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm
Werklengte	61,0 mm

K 21 32 - artikel 6183490

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	62 mm
Nominale lengte	62 mm
Gewicht	0,608 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Inzetdiameter 1	52,5 mm
Werkdiepte	18,0 mm
Werklengte	62,0 mm

K 21 33 - artikel 6183650

Sleutelwijdte	33 mm
Lengte	60 mm
Nominale lengte	62 mm
Gewicht	0,615 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	54,0 mm
Werkdiepte	18,0 mm
Werklengte	62,0 mm

K 21 34 - artikel 6196980

Sleutelwijdte	34 mm
Lengte	62 mm
Nominale lengte	62 mm
Gewicht	0,624 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm

Inzetdiameter 1	55,0 mm
Werkdiepte	18,0 mm
Werklengte	62,0 mm

K 21 36 - artikel 6183570

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	67 mm
Nominale lengte	66 mm
Gewicht	0,66 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	56,5 mm
Werkdiepte	19,0 mm
Werklengte	66,0 mm

K 21 38 - artikel 6184890

Sleutelwijdte	38 mm
Lengte	67 mm
Nominale lengte	66 mm
Gewicht	0,764 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	59,0 mm
Werkdiepte	20,0 mm
Werklengte	66,0 mm

K 21 41 - artikel 6183730

Sleutelwijdte	41 mm
Lengte	67 mm
Nominale lengte	69 mm
Gewicht	0,794 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	62,5 mm
Werkdiepte	22,0 mm
Werklengte	69,0 mm

K 21 42 - artikel 6184970

Sleutelwijdte	42 mm

Lengte	74 mm
Nominale lengte	69 mm
Gewicht	0,781 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	64,0 mm
Werkdiepte	23,0 mm
Werklengte	69,0 mm

K 21 46 - artikel 6183810

Sleutelwijdte	46 mm
Lengte	74 mm
Nominale lengte	70 mm
Gewicht	0,974 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	68,0 mm
Werkdiepte	24,0 mm
Werklengte	70,0 mm

K 21 50 - artikel 6184030

Sleutelwijdte	50 mm
Lengte	80 mm
Nominale lengte	70 mm
Gewicht	1,018 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	72,0 mm
Werkdiepte	25,0 mm
Werklengte	70,0 mm

K 21 55 - artikel 6184110

Sleutelwijdte	55 mm
Lengte	84 mm
Nominale lengte	70 mm
Gewicht	1,298 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm

Inzetdiameter 1	77,5 mm
Werkdiepte	27,0 mm
Werklengte	70,0 mm

K 21 60 - artikel 6184380

Sleutelwijdte	60 mm
Lengte	87 mm
Nominale lengte	70 mm
Gewicht	1,481 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	83,0 mm
Werkdiepte	28,5 mm
Werklengte	70,0 mm

K 21 65 - artikel 6184460

Sleutelwijdte	65 mm
Lengte	90 mm
Nominale lengte	70 mm
Gewicht	1,682 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	89,0 mm
Werkdiepte	30,5 mm
Werklengte	70,0 mm

K 21 70 - artikel 6184540

Sleutelwijdte	70 mm
Lengte	96 mm
Nominale lengte	70 mm
Gewicht	1,812 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2
Minimaal testmoment	4000 Nm
Inzetdiameter 1	95,0 mm
Werkdiepte	32,5 mm
Werklengte	70,0 mm

K 21 75 - artikel 6184620

Sleutelwijdte	75 mm
Lengte	98 mm
Nominale lengte	80 mm
Gewicht	1,7 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	100,0 mm
Werkdiepte	36,0 mm
Werklengte	80,0 mm

K 21 80 - artikel 6184700

Sleutelwijdte	80 mm
Lengte	100 mm
Nominale lengte	80 mm
Gewicht	2,936 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	105,0 mm
Werkdiepte	38,5 mm
Werklengte	80,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183220
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183490
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183650
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6196980
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183570
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184890
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183730
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184970
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6183810
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184030
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184110
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184380
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184460
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184540
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184620
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6184700