GEDORE | K 30 | Slagmoerdopsleutel 3/8"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 30: slagmoerdopsleutel 3/8". Er zijn 19 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/8". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 30 6	6251160	4010886625118	6 mm
K 30 7	6251240	4010886625125	7 mm
K 30 8	6251320	4010886625132	8 mm
K 30 9	6251400	4010886625149	9 mm
K 30 10	6251590	4010886625156	10 mm
K 30 11	6251670	4010886625163	11 mm
K 30 12	6251750	4010886625170	12 mm
K 30 13	6251830	4010886625187	13 mm
K 30 14	6251910	4010886625194	14 mm
K 30 15	6252050	4010886625200	15 mm
K 30 16	6252130	4010886625217	16 mm
K 30 17	6252210	4010886625224	17 mm
K 30 18	6252480	4010886625248	18 mm
K 30 19	6252560	4010886625255	19 mm
K 30 20	6252640	4010886625262	20 mm
K 30 21	6252720	4010886625279	21 mm
K 30 22	6252800	4010886625286	22 mm
K 30 23	6252990	4010886625293	23 mm
K 30 24	6254420	4010886625446	24 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm

Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Lengte	30 mm
Nominale lengte	30 mm
Werklengte	30,0 mm
Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

K 30 6 - artikel 6251160

Sleutelwijdte	6 mm
Gewicht	0,045 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	11,0 mm
Inzetdiameter 2	19,0 mm
Werkdiepte	3,0 mm

K 30 7 - artikel 6251240

Sleutelwijdte	7 mm
Gewicht	0,046 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Minimaal testmoment	33,2 Nm
Inzetdiameter 1	12,5 mm
Inzetdiameter 2	19,0 mm
Werkdiepte	3,0 mm

K 30 8 - artikel 6251320

Minimaal draaimoment	45,5 Nm
Sleutelwijdte	8 mm
Gewicht	0,046 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	14,5 mm
Inzetdiameter 2	19,0 mm
Werkdiepte	4,0 mm

K 30 9 - artikel 6251400

Sleutelwijdte	9 mm
Gewicht	0,046 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174

Inzetdiameter 1	15,0 mm
Inzetdiameter 2	19,0 mm
Werkdiepte	4,0 mm

K 30 10 - artikel 6251590

Sleutelwijdte	10 mm
Gewicht	0,04 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Minimaal testmoment	76,7 Nm
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	19,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

K 30 11 - artikel 6251670

Sleutelwijdte	11 mm
Gewicht	0,046 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Minimaal testmoment	96 Nm
Inzetdiameter 1	17,5 mm
Inzetdiameter 2	19,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

K 30 12 - artikel 6251750

Sleutelwijdte	12 mm
Gewicht	0,046 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	19,0 mm
Inzetdiameter 2	19,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

K 30 13 - artikel 6251830

Sleutelwijdte	13 mm
Gewicht	0,063 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Minimaal testmoment	141 Nm
Inzetdiameter 1	19,0 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

K 30 14 - artikel 6251910

Sleutelwijdte	14 mm
Gewicht	0,063 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	21,0 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm

K 30 15 - artikel 6252050

Sleutelwijdte	15 mm
Gewicht	0,062 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Minimaal testmoment	215 Nm
Inzetdiameter 1	22,0 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm

K 30 16 - artikel 6252130

Sleutelwijdte	16 mm
Gewicht	0,066 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Minimaal testmoment	260 Nm
Inzetdiameter 1	24,0 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm

K 30 17 - artikel 6252210

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	0,068 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	25,0 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

K 30 18 - artikel 6252480

Sleutelwijdte	18 mm
Gewicht	0,075 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174

Minimaal testmoment	280 Nm
Inzetdiameter 1	26,0 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

K 30 19 - artikel 6252560

Sleutelwijdte	19 mm
Gewicht	0,076 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	27,5 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	9,5 mm

K 30 20 - artikel 6252640

Sleutelwijdte	20 mm
Gewicht	0,084 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	28,0 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

K 30 21 - artikel 6252720

Sleutelwijdte	21 mm
Gewicht	0,089 kg
Norm	Not standardised
Minimaal testmoment	280 Nm
Inzetdiameter 1	30,0 mm
Inzetdiameter 2	22,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm

K 30 22 - artikel 6252800

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	0,093 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	23,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm

K 30 23 - artikel 6252990

Sleutelwijdte	23 mm
Gewicht	0,095 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	23,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm

K 30 24 - artikel 6254420

Sleutelwijdte	24 mm
Gewicht	0,105 kg
Norm	Not standardised
Minimaal testmoment	280 Nm
Inzetdiameter 1	35,0 mm
Inzetdiameter 2	23,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251160
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251240
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251320
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251400
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6251910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252210
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252560
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252720
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6252990
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6254420