GEDORE | K 32 | Slagmoerdopsleutel 3/4" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 32: slagmoerdopsleutel 3/4" zeskant. Er zijn 13 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/4". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 32 17	6282040	4010886628201	17 mm
K 32 18	6289990	4010886628997	18 mm
K 32 19	6282120	4010886628218	19 mm
K 32 22	6282200	4010886628225	22 mm
K 32 24	6282390	4010886628232	24 mm
K 32 27	6282470	4010886628249	27 mm
K 32 30	6282550	4010886628256	30 mm
K 32 32	6282630	4010886628263	32 mm
K 32 33	6283010	4010886628300	33 mm | 3/4W
K 32 34	6281580	4010886628157	34 mm
K 32 36	6282710	4010886628270	36 mm
K 32 38	6281740	4010886628171	38 mm
K 32 41	6282980	4010886628294	41 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

K 32 17 - artikel 6282040

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	51 mm
Nominale lengte	51 mm
Gewicht	0,39 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	29,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm
Werklengte	51,0 mm

K 32 18 - artikel 6289990

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	51 mm
Nominale lengte	51 mm
Gewicht	0,38 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Minimaal testmoment	1320 Nm
Inzetdiameter 1	31,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm
Werklengte	51,0 mm

K 32 19 - artikel 6282120

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	51 mm
Nominale lengte	51 mm
Gewicht	0,293 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm
Werklengte	51,0 mm

K 32 22 - artikel 6282200

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	51 mm
Nominale lengte	51 mm
Gewicht	0,38 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	37,0 mm

Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	51,0 mm

K 32 24 - artikel 6282390

Minimaal draaimoment	2200 Nm
Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	52 mm
Nominale lengte	52 mm
Gewicht	0,39 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	39,0 mm
Werkdiepte	14,0 mm
Werklengte	52,0 mm

K 32 27 - artikel 6282470

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	54 mm
Nominale lengte	54 mm
Gewicht	0,39 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	43,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm
Werklengte	54,0 mm

K 32 30 - artikel 6282550

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	54 mm
Nominale lengte	54 mm
Gewicht	0,4 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	46,0 mm
Werkdiepte	17,0 mm
Werklengte	54,0 mm

K 32 32 - artikel 6282630

Sleutelwijdte	32 mm

Lengte	56 mm
Nominale lengte	56 mm
Gewicht	0,455 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Inzetdiameter 1	49,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm
Werklengte	56,0 mm

K 32 33 - artikel 6283010

Sleutelwijdte	33 mm
Lengte	56 mm
Nominale lengte	56 mm
Gewicht	0,465 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	50,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm
Werklengte	56,0 mm
Sleutelwijdte (Whitworth)	3/4W

K 32 34 - artikel 6281580

Sleutelwijdte	34 mm
Lengte	56 mm
Nominale lengte	56 mm
Gewicht	0,39 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	52,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm
Werklengte	56,0 mm

K 32 36 - artikel 6282710

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	56 mm
Nominale lengte	56 mm
Gewicht	0,53 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Minimaal testmoment	2200 Nm

Inzetdiameter 1	54,0 mm
Werkdiepte	20,0 mm
Werklengte	56,0 mm

K 32 38 - artikel 6281740

Sleutelwijdte	38 mm
Lengte	58 mm
Nominale lengte	58 mm
Gewicht	0,555 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	56,0 mm
Werkdiepte	21,0 mm
Werklengte	58,0 mm

K 32 41 - artikel 6282980

Sleutelwijdte	41 mm
Lengte	58 mm
Nominale lengte	58 mm
Gewicht	0,585 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	59,0 mm
Werkdiepte	22,0 mm
Werklengte	58,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282040
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6289990
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282120
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282200
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282390
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282470
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282630
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6283010
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6281580
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282710
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6281740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6282980