GEDORE | K 32 | Slagmoerdopsleutel 3/4" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 32: slagmoerdopsleutel 3/4" zeskant. Er zijn 16 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/4". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 32 1.1/2AF	6285140	4010886628515	1 1/2"
K 32 1.1/4AF	6284840	4010886628485	1 1/4"
K 32 1.1/8AF	6284760	4010886628478	1 1/8"
K 32 1.1/16AF	6285650	4010886628560	1 1/16"
K 32 1.3/4AF	6286110	4010886628614	1 3/4"
K 32 1.3/8AF	6285730	4010886628577	1 3/8"
K 32 1.5/8AF	6285810	4010886628584	1 5/8"
K 32 1.5/16AF	6284920	4010886628492	1 5/16"
K 32 1.7/8AF	6286380	4010886628638	1 7/8"
K 32 1.7/16AF	6285060	4010886628508	1 7/16"
K 32 1.11/16AF	6286030	4010886628607	1 11/16"
K 32 1AF	6285490	4010886628546	1"
K 32 2AF	6286460	4010886628645	2"
K 32 7/8AF	6284410	4010886628447	7/8"
K 32 13/16AF	6285300	4010886628539	13/16"
K 32 15/16AF	6284680	4010886628461	15/16"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Norm	DIN 3121 - H 20 ISO 1174

Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

K 32 1.1/2AF - artikel 6285140

Sleutelwijdte (AF)	1 1/2"
Lengte	58 mm
Nominale lengte	58 mm
Gewicht	0,48 kg
Inzetdiameter 1	56,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	21,0 mm
Werklengte	58,0 mm

K 32 1.1/4AF - artikel 6284840

Sleutelwijdte (AF)	1 1/4"
Lengte	56 mm
Nominale lengte	56 mm
Gewicht	0,418 kg
Inzetdiameter 1	49,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm
Werklengte	56,0 mm

K 32 1.1/8AF - artikel 6284760

Sleutelwijdte (AF)	1 1/8"
Lengte	54 mm
Nominale lengte	54 mm
Gewicht	0,367 kg
Inzetdiameter 1	45,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm
Werklengte	54,0 mm

K 32 1.1/16AF - artikel 6285650

Sleutelwijdte (AF)	1 1/16"
Lengte	54 mm
Nominale lengte	54 mm
Gewicht	0,347 kg

Inzetdiameter 1	43,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm
Werklengte	54,0 mm

K 32 1.3/4AF - artikel 6286110

Sleutelwijdte (AF)	1 3/4"
Lengte	64 mm
Nominale lengte	64 mm
Gewicht	0,639 kg
Inzetdiameter 1	64,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	25,0 mm
Werklengte	64,0 mm

K 32 1.3/8AF - artikel 6285730

Sleutelwijdte (AF)	1 3/8"
Lengte	56 mm
Nominale lengte	56 mm
Gewicht	0,452 kg
Inzetdiameter 1	53,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm
Werklengte	56,0 mm

K 32 1.5/8AF - artikel 6285810

Sleutelwijdte (AF)	1 5/8"
Lengte	58 mm
Nominale lengte	58 mm
Gewicht	0,497 kg
Inzetdiameter 1	60,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	22,0 mm
Werklengte	58,0 mm

K 32 1.5/16AF - artikel 6284920

Sleutelwijdte (AF)	1 5/16"
Lengte	56 mm

Nominale lengte	56 mm
Gewicht	0,417 kg
Inzetdiameter 1	50,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm
Werklengte	56,0 mm

K 32 1.7/8AF - artikel 6286380

Sleutelwijdte (AF)	1 7/8"
Lengte	67 mm
Nominale lengte	67 mm
Gewicht	0,873 kg
Inzetdiameter 1	68,0 mm
Inzetdiameter 2	54,0 mm
Werkdiepte	27,0 mm
Werklengte	67,0 mm

K 32 1.7/16AF - artikel 6285060

Sleutelwijdte (AF)	1 7/16"
Lengte	56 mm
Nominale lengte	56 mm
Gewicht	0,439 kg
Inzetdiameter 1	54,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	20,0 mm
Werklengte	56,0 mm

K 32 1.11/16AF - artikel 6286030

Sleutelwijdte (AF)	1 11/16"
Lengte	64 mm
Nominale lengte	64 mm
Gewicht	0,674 kg
Inzetdiameter 1	62,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	24,0 mm
Werklengte	64,0 mm

K 32 1AF - artikel 6285490

Sleutelwijdte (AF)	1"
Lengte	52 mm
Nominale lengte	52 mm
Gewicht	0,34 kg
Inzetdiameter 1	41,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	14,0 mm
Werklengte	52,0 mm

K 32 2AF - artikel 6286460

Sleutelwijdte (AF)	2"
Lengte	67 mm
Nominale lengte	67 mm
Gewicht	0,995 kg
Inzetdiameter 1	72,0 mm
Inzetdiameter 2	54,0 mm
Werkdiepte	27,0 mm
Werklengte	67,0 mm

K 32 7/8AF - artikel 6284410

Sleutelwijdte (AF)	7/8"
Lengte	51 mm
Nominale lengte	51 mm
Gewicht	0,354 kg
Inzetdiameter 1	37,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm
Werklengte	51,0 mm

K 32 13/16AF - artikel 6285300

Sleutelwijdte (AF)	13/16"
Lengte	51 mm
Nominale lengte	51 mm
Gewicht	0,349 kg
Inzetdiameter 1	35,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

Werklengte	51,0 mm

K 32 15/16AF - artikel 6284680

Sleutelwijdte (AF)	15/16"
Lengte	52 mm
Nominale lengte	52 mm
Gewicht	0,342 kg
Inzetdiameter 1	39,0 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werkdiepte	14,0 mm
Werklengte	52,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6285140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284840
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284760
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6285650
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6286110
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6285730
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6285810
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284920
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6286380
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6285060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6286030
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6285490
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6286460
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284410
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6285300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284680