GEDORE | K 37 | Slagmoerdopsleutel 1.1/2" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 37: slagmoerdopsleutel 1.1/2" zeskant. Er zijn 16 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1 1/2". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 37 46	6328130	4010886632819	46 mm
K 37 50	6328210	4010886632826	50 mm
K 37 55	6328480	4010886632840	55 mm
K 37 60	6328560	4010886632857	60 mm
K 37 65	6328640	4010886632864	65 mm
K 37 70	6328720	4010886632871	70 mm
K 37 75	6328800	4010886632888	75 mm
K 37 80	6328990	4010886632895	80 mm
K 37 85	6329020	4010886632901	85 mm
K 37 90	6329100	4010886632918	90 mm
K 37 95	6329290	4010886632925	95 mm
K 37 100	6329370	4010886632932	100 mm
K 37 105	6329450	4010886632949	105 mm
K 37 110	6329530	4010886632956	110 mm
K 37 115	6329610	4010886632963	115 mm
K 37 120	6329880	4010886632987	120 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1 1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	40,0 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Borging	Borgring en pen

Bediening	Machinebediend

K 37 46 - artikel 6328130

Sleutelwijdte	46 mm
Lengte	95 mm
Nominale lengte	95 mm
Gewicht	2,265 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Minimaal testmoment	15100 Nm
Inzetdiameter 1	76,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	27,0 mm
Werklengte	95,0 mm

K 37 50 - artikel 6328210

Sleutelwijdte	50 mm
Lengte	95 mm
Nominale lengte	95 mm
Gewicht	2,306 kg
Norm	Not standardised
Minimaal testmoment	15100 Nm
Inzetdiameter 1	81,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	29,0 mm
Werklengte	95,0 mm

K 37 55 - artikel 6328480

Sleutelwijdte	55 mm
Lengte	95 mm
Nominale lengte	95 mm
Gewicht	2,459 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Minimaal testmoment	15100 Nm
Inzetdiameter 1	86,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	35,0 mm
Werklengte	95,0 mm

K 37 60 - artikel 6328560

Sleutelwijdte	60 mm
Lengte	95 mm
Nominale lengte	95 mm
Gewicht	2,744 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Minimaal testmoment	15100 Nm
Inzetdiameter 1	93,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	38,0 mm
Werklengte	95,0 mm

K 37 65 - artikel 6328640

Sleutelwijdte	65 mm
Lengte	97 mm
Nominale lengte	97 mm
Gewicht	3,215 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Minimaal testmoment	15100 Nm
Inzetdiameter 1	97,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	40,0 mm
Werklengte	97,0 mm

K 37 70 - artikel 6328720

Sleutelwijdte	70 mm
Lengte	102 mm
Nominale lengte	102 mm
Gewicht	3,535 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Minimaal testmoment	15100 Nm
Inzetdiameter 1	105,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	43,0 mm
Werklengte	102,0 mm

K 37 75 - artikel 6328800

Sleutelwijdte	75 mm

Lengte	107 mm
Nominale lengte	107 mm
Gewicht	3,735 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Inzetdiameter 1	110,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	45,0 mm
Werklengte	107,0 mm

K 37 80 - artikel 6328990

Sleutelwijdte	80 mm
Lengte	110 mm
Nominale lengte	110 mm
Gewicht	4,185 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Inzetdiameter 1	116,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	50,0 mm
Werklengte	110,0 mm

K 37 85 - artikel 6329020

Sleutelwijdte	85 mm
Lengte	110 mm
Nominale lengte	110 mm
Gewicht	4,795 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174
Inzetdiameter 1	125,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	55,0 mm
Werklengte	110,0 mm

K 37 90 - artikel 6329100

Sleutelwijdte	90 mm
Lengte	110 mm
Nominale lengte	110 mm
Gewicht	5,46 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 40 ISO 1174

Inzetdiameter 1	130,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	55,0 mm
Werklengte	110,0 mm

K 37 95 - artikel 6329290

Sleutelwijdte	95 mm
Lengte	110 mm
Nominale lengte	110 mm
Gewicht	0,586 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	137,0 mm
Inzetdiameter 2	86,0 mm
Werkdiepte	55,0 mm
Werklengte	110,0 mm

K 37 100 - artikel 6329370

Sleutelwijdte	100 mm
Lengte	110 mm
Nominale lengte	110 mm
Gewicht	7,4 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	140,0 mm
Inzetdiameter 2	127,0 mm
Werkdiepte	55,0 mm
Werklengte	110,0 mm

K 37 105 - artikel 6329450

Sleutelwijdte	105 mm
Lengte	120 mm
Nominale lengte	120 mm
Gewicht	8,6 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	148,0 mm
Inzetdiameter 2	127,0 mm
Werkdiepte	58,0 mm
Werklengte	120,0 mm

K 37 110 - artikel 6329530

Sleutelwijdte	110 mm
Lengte	120 mm
Nominale lengte	120 mm
Gewicht	9,15 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	154,0 mm
Inzetdiameter 2	127,0 mm
Werkdiepte	58,0 mm
Werklengte	120,0 mm

K 37 115 - artikel 6329610

Sleutelwijdte	115 mm
Lengte	120 mm
Nominale lengte	120 mm
Gewicht	9,9 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	160,0 mm
Inzetdiameter 2	127,0 mm
Werkdiepte	60,0 mm
Werklengte	120,0 mm

K 37 120 - artikel 6329880

Sleutelwijdte	120 mm
Lengte	120 mm
Nominale lengte	120 mm
Gewicht	10,5 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	167,0 mm
Inzetdiameter 2	127,0 mm
Werkdiepte	60,0 mm
Werklengte	120,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6328130

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6328210

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6328480

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6328560

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6328640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6328720
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6328800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6328990
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6329020
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6329100
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6329290
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6329370
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6329450
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6329530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6329610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6329880