GEDORE | K 64 | Slagmoerdopsleutel 2.1/2" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 64: slagmoerdopsleutel 2.1/2" zeskant. Er zijn 10 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 2 1/2". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 64 75	6371300	4010886637135	75 mm
K 64 80	6371490	4010886637142	80 mm
K 64 85	6371570	4010886637159	85 mm
K 64 90	6371650	4010886637166	90 mm
K 64 95	6371730	4010886637173	95 mm
K 64 100	6371810	4010886637180	100 mm
K 64 105	6372030	4010886637203	105 mm
K 64 110	6372110	4010886637210	110 mm
K 64 115	6372380	4010886637234	115 mm
K 64 120	6372460	4010886637241	120 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	2 1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	63,0 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Inzetdiameter 2	127,0 mm

K 64 75 - artikel 6371300

Sleutelwijdte	75 mm
Lengte	140 mm
Nominale lengte	140 mm
Gewicht	7,35 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174

Inzetdiameter 1	110,0 mm
Werkdiepte	46,0 mm
Werklengte	140,0 mm

K 64 80 - artikel 6371490

Sleutelwijdte	80 mm
Lengte	140 mm
Nominale lengte	140 mm
Gewicht	7,015 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174
Inzetdiameter 1	116,0 mm
Werkdiepte	50,0 mm
Werklengte	140,0 mm

K 64 85 - artikel 6371570

Sleutelwijdte	85 mm
Lengte	140 mm
Nominale lengte	140 mm
Gewicht	7,295 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174
Inzetdiameter 1	124,0 mm
Werkdiepte	50,0 mm
Werklengte	140,0 mm

K 64 90 - artikel 6371650

Sleutelwijdte	90 mm
Lengte	145 mm
Nominale lengte	145 mm
Gewicht	7,955 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174
Inzetdiameter 1	130,0 mm
Werkdiepte	55,0 mm
Werklengte	145,0 mm

K 64 95 - artikel 6371730

Sleutelwijdte	95 mm
Lengte	145 mm
Nominale lengte	145 mm

Gewicht	8,12 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174
Inzetdiameter 1	136,0 mm
Werkdiepte	55,0 mm
Werklengte	145,0 mm

K 64 100 - artikel 6371810

Sleutelwijdte	100 mm
Lengte	150 mm
Nominale lengte	150 mm
Gewicht	8,905 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174
Inzetdiameter 1	140,0 mm
Werkdiepte	58,0 mm
Werklengte	150,0 mm

K 64 105 - artikel 6372030

Sleutelwijdte	105 mm
Lengte	155 mm
Nominale lengte	155 mm
Gewicht	9,145 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174
Inzetdiameter 1	148,0 mm
Werkdiepte	58,0 mm
Werklengte	155,0 mm

K 64 110 - artikel 6372110

Sleutelwijdte	110 mm
Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	11 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174
Inzetdiameter 1	154,0 mm
Werkdiepte	64,0 mm
Werklengte	160,0 mm

K 64 115 - artikel 6372380

Sleutelwijdte	115 mm

Lengte	165 mm
Nominale lengte	165 mm
Gewicht	11,13 kg
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 63 ISO 1174
Inzetdiameter 1	160,0 mm
Werkdiepte	67,0 mm
Werklengte	165,0 mm

K 64 120 - artikel 6372460

Sleutelwijdte	120 mm
Lengte	170 mm
Nominale lengte	170 mm
Gewicht	12,03 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	167,0 mm
Werkdiepte	70,0 mm
Werklengte	170,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6371300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6371490
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6371570
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6371650
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6371730
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6371810
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6372030
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6372110
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6372380
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6372460