GEDORE | Momentschoevendraaier SP 1/4"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentschoevendraaier SP 1/4". Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Aandrijving: Bitholder. Nauwkeurigheid: +/- 6 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
TT250 FH BLUE	7096540	4002805758250	0,5-2,5 Nm
TT50 FH BLUE	7096380	4002805758052	10-50 cN·m
TT100 FH BLUE	7096460	4002805758106	20-100 cN·m
TT500 FH BLUE	7096620	4002805758502	100-500 cN·m

Gemeenschappelijke technische gegevens

Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm
Aandrijving	Bitholder
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Aandraairichting	Links en rechts
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

TT250 FH BLUE - artikel 7096540

Minimaal draaimoment	0,5 Nm
Maximaal draaimoment	2,5 Nm
Lengte	250 mm
Hoogte	64 mm
Nominale lengte	250 mm
Nominale hoogte	64 mm
Gewicht	0,588 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	250 cNm
Minimaal draaimoment (lbf·in)	20 lbf·in

Maximaal draaimoment (lbf·in)	4 lbf·in
Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-250 cNm
Draaimomentbereik (lbf·in)	4 lbf·in - 20 lbf·in
Draaimomentbereik (ozf·in)	-
Draaimomentbereik	0,5 Nm - 2,5 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	0,5 lbf·in

TT50 FH BLUE - artikel 7096380

Minimaal draaimoment	0,1 Nm
Maximaal draaimoment	0,5 Nm
Lengte	178 mm
Hoogte	52 mm
Nominale lengte	178 mm
Nominale hoogte	52 mm
Gewicht	0,265 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	10 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Minimaal draaimoment (ozf·in)	14 ozf·in
Maximaal draaimoment (ozf·in)	70 ozf·in
Draaimomentbereik (cNm)	10 cNm-50 cNm
Draaimomentbereik (lbf·in)	-
Draaimomentbereik (ozf·in)	14 ozf·in - 70 ozf·in
Draaimomentbereik	0,1 Nm - 0,5 Nm
Schaalverdeling (ozf·in)	2 ozf·in

TT100 FH BLUE - artikel 7096460

Minimaal draaimoment	0,2 Nm
Maximaal draaimoment	1 Nm
Lengte	178 mm
Hoogte	52 mm
Nominale lengte	178 mm
Nominale hoogte	52 mm
Gewicht	0,274 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	20 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	100 cNm
Minimaal draaimoment (ozf·in)	28 ozf·in
Maximaal draaimoment (ozf·in)	140 ozf·in

Draaimomentbereik (cNm)	20 cNm-100 cNm
Draaimomentbereik (lbf·in)	-
Draaimomentbereik (ozf·in)	28 ozf·in - 140 ozf·in
Draaimomentbereik	0,2 Nm - 1 Nm
Schaalverdeling (ozf·in)	5 ozf·in

TT500 FH BLUE - artikel 7096620

Minimaal draaimoment	1 Nm
Maximaal draaimoment	5 Nm
Lengte	250 mm
Hoogte	64 mm
Nominale lengte	250 mm
Nominale hoogte	64 mm
Gewicht	0,594 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	100 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	500 cNm
Minimaal draaimoment (lbf·in)	40 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	8 lbf·in
Draaimomentbereik (cNm)	100 cNm-500 cNm
Draaimomentbereik (lbf·in)	8 lbf·in - 40 lbf·in
Draaimomentbereik (ozf·in)	-
Draaimomentbereik	1 Nm - 5 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	1 lbf·in

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7096540

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7096380

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7096460

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7096620