GEDORE | Momentschroevendraaier FS

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentschroevendraaier FS. Er zijn 18 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Bitholder. Nauwkeurigheid: +/- 6 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
TLS 0022 FH O/W CWT	2299852	0701698906468	2-22 cN·m, blauw, rechtsom
TLS 1360 FH B	2557592	0701698906932	2,5-13,6 Nm, zwart
TLS 1360 FH BLUE	1228501	4002805921647	2,5-13,6 Nm, blauw
TLS 1360 FH O/W CWT	2300648	0701698906826	2.5-13.6 Nm, blauw, rechtsom
TLS 1360 FH G	2345226	0701698906857	2,5-13,6 Nm, green
TLS 1360 FH R	2345250	0701698906895	2,5-13,6 Nm, red
TLS 0022 FH	1471473	4002805921616	4-22 cN·m, blauw
TLS 0022 MICRO FH	1471481	4002805921609	4-22 cN·m, blauw, kort version
MIN FH BLAU	1471465	4002805921623	14-135 cN·m, blauw
MIN FH GOLD	2306638	0701698906611	14-135 cN·m, gold
MIN FH GREEN	2306549	0616050809953	14-135 cN·m, green
MIN FH RED	2306581	0701698906574	14-135 cN·m, red
STD FH BLAU	1471457	4002805921630	50-400 cN·m, blauw
STD FH B	2345218	0701698906789	50-406 cN·m, zwart
STD FH BL O/W CWT	2300621	0701698906666	50-406 cN·m, blauw, rechtsom
STD FH G	2345080	0701698906772	50-406 cN·m, gold
STD FH GR	1870505	0701698906697	50-406 cN·m, green
STD FH R	2345056	0701698906734	50-406 cN·m, red

Gemeenschappelijke technische gegevens

Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm
Aandrijving	Bitholder

Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Afslagmechanisme	Wrijvingskoppeling
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

TLS 0022 FH O/W CWT - artikel 2299852

Lengte	116 mm
Hoogte	19,6 mm
Gewicht	0,085 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	4 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	22 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	4 cNm-22 cNm
Draaimomentbereik	2-22 cN.m
Aandraairichting	Rechts
Vaste instelling	Ja

TLS 1360 FH B - artikel 2557592

Minimaal draaimoment	2,5 Nm
Maximaal draaimoment	13,6 Nm
Lengte	137 mm
Gewicht	0,072 kg
Draaimomentbereik (cNm)	-
Draaimomentbereik	2,5 Nm - 13,6 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja
Met dwarsgreep	Ja

TLS 1360 FH BLUE - artikel 1228501

Minimaal draaimoment	2,5 Nm
Maximaal draaimoment	13,6 Nm
Lengte	137 mm
Hoogte	34,9 mm
Nominale lengte	137 mm
Nominale hoogte	34.9 mm
Gewicht	0,423 kg
Draaimomentbereik (cNm)	-
Draaimomentbereik	2,5 Nm - 13,6 Nm
Aandraairichting	Links en rechts

Vaste instelling	Ja
Met dwarsgreep	Ja

TLS 1360 FH O/W CWT - artikel 2300648

Minimaal draaimoment	2,5 Nm
Maximaal draaimoment	13,6 Nm
Lengte	137 mm
Hoogte	34,9 mm
Gewicht	0,072 kg
Draaimomentbereik (cNm)	-
Draaimomentbereik	2,5 Nm - 13,6 Nm
Aandraairichting	Rechts
Vaste instelling	Ja
Met dwarsgreep	Ja

TLS 1360 FH G - artikel 2345226

Minimaal draaimoment	2,5 Nm
Maximaal draaimoment	13,6 Nm
Lengte	137 mm
Gewicht	0,423 kg
Draaimomentbereik (cNm)	-
Draaimomentbereik	2,5 Nm - 13,6 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja
Met dwarsgreep	Ja

TLS 1360 FH R - artikel 2345250

Minimaal draaimoment	2,5 Nm
Maximaal draaimoment	13,6 Nm
Lengte	137 mm
Gewicht	0,072 kg
Draaimomentbereik (cNm)	-
Draaimomentbereik	2,5 Nm - 13,6 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja
Met dwarsgreep	Ja

TLS 0022 FH - artikel 1471473

Lengte	104 mm
Hoogte	19,6 mm
Nominale lengte	104 mm
Nominale hoogte	19.6 mm
Gewicht	0,144 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	4 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	22 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	4 cNm-22 cNm
Draaimomentbereik	2-22 cN.m
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

TLS 0022 MICRO FH - artikel 1471481

Lengte	76 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	76 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,127 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	4 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	22 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	4 cNm-22 cNm
Draaimomentbereik	4-22 cN.m
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

MIN FH BLAU - artikel 1471465

Lengte	111 mm
Hoogte	25,4 mm
Nominale lengte	111 mm
Nominale hoogte	25.4 mm
Gewicht	0,255 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	14 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	135 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	14 cNm-135 cNm
Draaimomentbereik	14-135 cN.m
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

MIN FH GOLD - artikel 2306638

Lengte	111 mm
Gewicht	0,3 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	14 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	135 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	14 cNm-135 cNm
Draaimomentbereik	-
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

MIN FH GREEN - artikel 2306549

Lengte	111 mm
Gewicht	0,3 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	14 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	135 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	14 cNm-135 cNm
Draaimomentbereik	-
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

MIN FH RED - artikel 2306581

Lengte	111 mm
Gewicht	0,3 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	14 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	135 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	14 cNm-135 cNm
Draaimomentbereik	-
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

STD FH BLAU - artikel 1471457

Lengte	127 mm
Hoogte	34,8 mm
Nominale lengte	127 mm
Nominale hoogte	34.8 mm
Gewicht	0,33 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	400 cNm

Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-400 cNm
Draaimomentbereik	50-400 cN.m
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

STD FH B - artikel 2345218

Lengte	127 mm
Gewicht	0,001 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	406 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-406 cNm
Draaimomentbereik	-
Aandraairichting	Links en rechts

STD FH BL O/W CWT - artikel 2300621

Lengte	127 mm
Hoogte	34,8 mm
Gewicht	0,3 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	400 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-400 cNm
Draaimomentbereik	50-400 cN.m
Aandraairichting	Rechts
Vaste instelling	Ja

STD FH G - artikel 2345080

Lengte	127 mm
Gewicht	0,001 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	406 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-406 cNm
Draaimomentbereik	-
Aandraairichting	Links en rechts

STD FH GR - artikel 1870505

Lengte	127 mm
Gewicht	0,332 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm

Maximaal draaimoment (cNm)	406 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-406 cNm
Draaimomentbereik	-
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

STD FH R - artikel 2345056

Lengte	127 mm
Gewicht	0,001 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	406 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-406 cNm
Draaimomentbereik	-
Aandraairichting	Links en rechts
Vaste instelling	Ja

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2299852
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2557592
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1228501
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300648
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2345226
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2345250
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1471473
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1471481
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1471465
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2306638
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2306549
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2306581
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1471457
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2345218
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300621
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2345080
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1870505
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2345056