GEDORE | Momentsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentsleutel. Er zijn 8 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Omschakelbare ratel. Materiaal: Stalen buisconstructie en kunststof. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
3549-00 UK	2958007	4002805935521	1-5 Nm
3549-02 UK	2958015	4002805935538	5-25 Nm
3549-05 UK	2958023	4002805935545	10-50 Nm
3550-10 UK	2958031	4002805935552	20-100 Nm
3550-20 UK	2958058	4002805935569	40-200 Nm
3550-30 UK	2958066	4002805935576	60-300 Nm
3550-40 UK	2958074	4002805935583	80-400 Nm
3550-55 UK	2958082	4002805935590	110-550 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Stalen buisconstructie en kunststof
Aandrijving	Omschakelbare ratel
Functie momentsleutel	Afslag
Aandraairichting	Rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Dopsleutelinzetten
Schaalverdeling (aanvullend)	Enkele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

3549-00 UK - artikel 2958007

Minimaal draaimoment	1 Nm
Maximaal draaimoment	5 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm

Aantal tanden	24
Lengte	225 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	34 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	34 mm
Nominale hoogte	34 mm
Gewicht	0,61 kg
Kopbreedte 1	25,0 mm
Kophoogte 1	15 mm
Draaimomentbereik	1 Nm - 5 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Schaalverdeling	0,25
Terughaalhoek	15 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	0,025 Nm
Kalibratielengte	152 mm
Afstand behuizing tot vierkant	12,5 mm

3549-02 UK - artikel 2958015

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Aantal tanden	24
Lengte	285 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	285.5 mm
Nominale breedte	34 mm
Nominale hoogte	34 mm
Gewicht	0,67 kg
Kopbreedte 1	25,0 mm
Kophoogte 1	15 mm
Draaimomentbereik	5 Nm - 25 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 3 %

Schaalverdeling	1
Terughaalhoek	15 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	0,1 Nm
Kalibratielengte	212,5 mm
Afstand behuizing tot vierkant	12,5 mm

3549-05 UK - artikel 2958023

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	50 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Aantal tanden	32
Lengte	350 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	34 mm
Nominale lengte	348.5 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	34 mm
Gewicht	0,825 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	19,1 mm
Draaimomentbereik	10 Nm - 50 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Schaalverdeling	2,5
Terughaalhoek	11,25 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	0,25 Nm
Kalibratielengte	270,5 mm
Afstand behuizing tot vierkant	17,5 mm

3550-10 UK - artikel 2958031

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48

Lengte	410 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	408.8 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	1,3 kg
Kopbreedte 1	42,5 mm
Kophoogte 1	22 mm
Draaimomentbereik	20 Nm - 100 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Schaalverdeling	5
Terughaalhoek	7,5 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	0,5 Nm
Kalibratielengte	318,2 mm
Afstand behuizing tot vierkant	21,25 mm

3550-20 UK - artikel 2958058

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Lengte	500 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	499.8 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	1,47 kg
Kopbreedte 1	42,5 mm
Kophoogte 1	22 mm
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Schaalverdeling	10

Terughaalhoek	7,5 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	1 Nm
Kalibratielengte	409,2 mm
Afstand behuizing tot vierkant	21,3 mm

3550-30 UK - artikel 2958066

Minimaal draaimoment	60 Nm
Maximaal draaimoment	300 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Lengte	590 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	590.8 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	1,74 kg
Kopbreedte 1	42,5 mm
Kophoogte 1	22 mm
Draaimomentbereik	60 Nm - 300 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Schaalverdeling	10
Terughaalhoek	7,5 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	1 Nm
Kalibratielengte	500,2 mm
Afstand behuizing tot vierkant	21,3 mm

3550-40 UK - artikel 2958074

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Aantal tanden	50
Lengte	740 mm

Breedte	69 mm
Hoogte	65 mm
Nominale lengte	737.5 mm
Nominale breedte	68 mm
Nominale hoogte	60.5 mm
Gewicht	2,48 kg
Kopbreedte 1	68,0 mm
Kophoogte 1	36 mm
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Schaalverdeling	10
Terughaalhoek	7,2 °
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Nonius (Nm)	1 Nm
Kalibratielengte	634,2 mm
Afstand behuizing tot vierkant	34 mm

3550-55 UK - artikel 2958082

Minimaal draaimoment	110 Nm
Maximaal draaimoment	550 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Aantal tanden	50
Lengte	1.000 mm
Breedte	69 mm
Hoogte	65 mm
Nominale lengte	998 mm
Nominale breedte	68 mm
Nominale hoogte	60.5 mm
Gewicht	4,08 kg
Kopbreedte 1	68,0 mm
Kophoogte 1	36 mm
Draaimomentbereik	110 Nm - 550 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Schaalverdeling	10
Terughaalhoek	7,2 °

Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Nonius (Nm)	1 Nm
Kalibratielengte	894,7 mm
Afstand behuizing tot vierkant	34 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958007

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958015

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958023

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958031

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958058

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958066

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958074

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2958082