GEDORE | Momentsleutel DREMOMETER

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentsleutel DREMOMETER. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Aandrijfpen. Materiaal: Aluminiumlegering. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7460-01	1427067	4002805927267	8-40 Nm
7461-01	1427075	4002805927274	25-120 Nm
7462-01	1225669	4002805925935	80-400 Nm
7463-10	1427083	4002805925942	140-620 Nm
7471-01	1521977	4002805922514	520-1000 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Aluminiumlegering
Aandrijving	Aandrijfpen
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Opsteekgereedschap
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Borging	Borgpen

7460-01 - artikel 1427067

Minimaal draaimoment	8 Nm
Maximaal draaimoment	40 Nm
Lengte	354 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm

Nominale lengte	354 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	1,2 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Minimaal draaimoment (lbf·in)	350 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	70 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik (lbf·in)	70 lbf·in - 350 lbf·in
Draaimomentbereik	8 Nm - 40 Nm
Schaalverdeling	5
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	50 lbf·in
Type momentsleutel	AZ A+S
Kalibratielengte	300 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	316 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	38 mm
Opnamebreedte	16 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	16 mm

7461-01 - artikel 1427075

Minimaal draaimoment	25 Nm
Maximaal draaimoment	120 Nm
Lengte	477,5 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	477.5 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	1,8 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	90 lbf·ft

Draaimomentbereik (lbf·ft)	18 lbf·ft - 90 lbf·ft
Draaimomentbereik	25 Nm - 120 Nm
Schaalverdeling	5
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	BZ A+S
Kalibratielengte	412 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	439,5 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	38 mm
Opnamebreedte	16 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	16 mm

7462-01 - artikel 1225669

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Lengte	633 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	633 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	2,25 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Schaalverdeling	5
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	CZ A+S
Kalibratielengte	567 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	595 mm

Hefboomlengte aandrijfzijde	38 mm
Opnamebreedte	16 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	16 mm

7463-10 - artikel 1427083

Minimaal draaimoment	140 Nm
Maximaal draaimoment	620 Nm
Lengte	834,5 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	834.5 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	3,5 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	100 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	450 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	100 lbf·ft - 450 lbf·ft
Draaimomentbereik	140 Nm - 620 Nm
Schaalverdeling	10
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	DZ A+S
Kalibratielengte	768 mm
Diepte	45,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	785,5 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	49 mm
Opnamebreedte	22 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	18 mm

7471-01 - artikel 1521977

Minimaal draaimoment	520 Nm
Maximaal draaimoment	1000 Nm
Lengte	1.319 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm

Nominale lengte	1,319 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	4,25 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	380 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	730 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	380 lbf·ft - 730 lbf·ft
Draaimomentbereik	520 Nm - 1000 Nm
Schaalverdeling	10
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	DXZ A+S
Kalibratielengte	1221 mm
Diepte	75,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	796 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	57 mm
Opnamebreedte	28 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	18 mm

Setinhoud - 7471-01 (1521977)

- met ALU verlengbuis

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1427067

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1427075

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1225669

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1427083

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1521977